



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Política Territorial,  
Sostenibilidad y Seguridad  
Secretaría General Técnica



**ORDEN DE LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS TARIFAS APLICABLES A LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL PÚBLICO GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S. A. (GESPLAN, S. A.), COMO MEDIO PROPIO INSTRUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ELLA Y LOS CABILDOS INSULARES**

Examinada la solicitud de aprobación de tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la sociedad mercantil de capital público Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (en acrónimo, GESPLAN), como medio propio instrumental de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, formulada por dicha entidad mercantil el 19 de febrero de 2016.

Teniendo en cuenta el siguiente

**ANTECEDENTE DE HECHO**

Único.- Con fecha 19 de febrero de 2016 se remitió por parte de la sociedad mercantil pública GESPLAN, S. A. informe en el que se proponen unas tarifas para su aplicación en las encomiendas de obras y servicios a realizar por dicha entidad. Posteriormente, se procedió a ajustar dichas tarifas mediante una negociación efectuada por vía telemática, hasta alcanzar las que aquí se presentan.

Al antecedente citado resultan de aplicación las siguientes

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**Primera.-** La tutela funcional de GESPLAN, S.A. está adscrita a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, al amparo del punto 4 del apartado Primero del acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión celebrada el 21 de julio de 2015.

**Segunda.-** De acuerdo con la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, GESPLAN realizará con sus propios medios las actuaciones que le encomienden los departamentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o los organismos autónomos dependientes de ella. Cuando GESPLAN precise la colaboración de empresarios particulares por la naturaleza del proyecto, suministro o servicio, se hará constar en la encomienda el porcentaje máximo de las prestaciones a contratar con terceros. En el supuesto de que no figure en la encomienda un límite especial, se podrá contratar con terceros hasta un porcentaje que no exceda del 50 por 100 del importe de los trabajos encomendados. La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, en cuanto departamento que tiene adscrita la tutela funcional de GESPLAN, podrá establecer un porcentaje superior, señalando la parte de la encomienda que se pretende

Avenida de Anaga, nº 35  
Edif. Servicios Múltiples I, Planta 9ª  
38071 Santa Cruz de Tenerife  
922475000 . 922475088 (Fax)  
www.gobiernodecanarias.org

Profesor Agustín Millares Carlot, nº 22  
Edif. Servicios Múltiples I, Planta 9ª  
35071 Las Palmas de Gran Canaria  
928306000/01 . 928307020 (Fax)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |



subcontratar y su justificación. De dicha resolución se dará cuenta a la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, siempre que el porcentaje máximo de las prestaciones a contratar con terceros supere el 50 por 100. En este caso, si además la encomienda cuenta con financiación afectada, deberá acompañarse con un informe justificativo sobre las medidas que se adoptarán para garantizar el cumplimiento de la normativa y, por ende, la financiación afectada.

**Tercera.-** El importe de las actuaciones objeto de encomienda se determinará atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, necesarios para su realización, aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que estuviesen aprobadas o, en su defecto, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución previsto en la encomienda, conforme a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 32 de la mencionada Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades productivas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

**Cuarta.-** Conforme al criterio de la Intervención General, contemplado en escrito de 26 de junio de 2008, corresponde al titular de la consejería con quien se suscriba el convenio o encomienda de gestión, la aprobación de las tarifas.

En su virtud y vistas las restantes disposiciones de general aplicación, previa solicitud de GESPLAN

### RESUELVO

**Primero.-** Aprobar las tarifas, aplicables a las actuaciones a realizar en las encomiendas de obras y servicios por la sociedad mercantil de capital público Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN), como medio propio instrumental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos dependientes de ella y los Cabildos Insulares, que figuran como Anexo.

**Segundo.** Las tarifas se aplicarán por unidades de ejecución y/o actuaciones realizadas.

**Tercero.** Las presentes tarifas mantendrán su vigencia en tanto no se proceda a aprobar unas nuevas.

**Cuarto.** Notificar la presente Orden Departamental a la Dirección General de Patrimonio y Contratación y a GESPLAN.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL  
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |



## ANEXO

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVÉS LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

# TARIFAS GESPLAN 2016

v5, 14-4-2016



|  |                              |
|--|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:   |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA  | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:  |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13  | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DEPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35  |                              |



|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |



## TARIFAS GESPLAN 2016

### ÍNDICE


**INTRODUCCIÓN GENERAL**

**PRECIOS UNITARIOS**

**PRECIOS AUXILIARES**

**PRECIOS DESCOMPUESTOS**

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://seda.gobcan.es/seda/verifica_doc">https://seda.gobcan.es/seda/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

# INTRODUCCIÓN GENERAL

## TARIFAS GESPLAN 2016



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

## 1. ELABORACIÓN DE LAS TARIFAS.

Las presentes tarifas de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. (en adelante GESPLAN) reflejan parte de las unidades de obra relacionadas con los diferentes trabajos que lleva a cabo la empresa, así como los precios elementales disponibles en el mercado que afectan a la elaboración de precios compuestos.

Para la elaboración de estas tarifas se ha tomado como base las últimas tarifas aprobadas en el año 2013, basadas a su vez en el trabajo denominado "Tarifas Forestales para las Islas Canarias" que refleja las unidades de obra relacionadas con los diferentes trabajos forestales desarrollados en Canarias, promovidos por la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, con el objetivo de obtener unas tarifas que se adapten a las condiciones de trabajo de Canarias y a las circunstancias específicas de cada una de las islas.

## 2. DESCOMPUESTOS. PRECIOS DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

Cada unidad de obra se descompone como máximo en "Mano de obra", "Maquinaria", "Materiales" y "Parámetros porcentuales" y presenta la siguiente estructura:

| UNIDAD DE LA UNIDAD DE OBRA.  |   | DESCRIPCIÓN UNIDAD DE OBRA.       |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Unidad de la mano de obra.  | Rendimiento de la mano de obra (A)            | Precio de la mano de obra (B)     | Total coste mano de obra(A*B)= Coste A  |
| Unidad de la maquinaria.  | Rendimiento de maquinaria (C)                 | Precio de la máquina (D)          | Total coste maquinaria(C*D)= Coste B    |
| Unidad del material.  | Medición del material (E).                    | Precio del material (F)           | Total Coste del material (E*F)= Coste C |
| %   | Porcentaje de costes indirectos a aplicar (G) | Suma de costes A, B y C= Coste C. | Total Coste (G*coste C)= Coste D.       |
| <b>TOTAL UNIDAD DE OBRA: Coste A+ coste B+ Coste C+ Coste D (€)</b> |   |                                   |   |

Los costes que han servido de base para el cálculo de cada uno de los precios que componen el conjunto de las tarifas se han obtenido mediante inventarios de las ferreterías más representativas para los precios de materiales y el coste habitual por hora para el alquiler de maquinaria, y los costes de mano de obra utilizados se han obtenido a partir de los costes reales para el personal contratado por la empresa junto con el porcentaje de repercusión del coste de los gastos generales de la empresa.

Tarifas GESPLAN 2016

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pngSc8DPMoSDc</p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

### 3. PARÁMETROS PORCENTUALES. COSTES INDIRECTOS.

Los costes indirectos considerados en la elaboración de los precios compuestos se han establecido en 2,5% para obras de infraestructuras y 1,0% para Trabajos Forestales y Medioambientales. No se incluye en ningún caso los costes atribuidos a Seguridad y Salud en los parámetros porcentuales, ya que éstos dependen del tipo de obra que se ejecute, por lo que deberá ser presupuestado de forma individual en cada proyecto y en los Planes de Seguridad y Salud o Evaluación de Riesgos entregados por la empresa al promotor.

No obstante, en la creación de nuevas unidades de obra se establecerán los porcentajes de costes indirectos que se precisen para cada una de dichas unidades, y que dependerán de la naturaleza de los trabajos. De la misma forma, para la adaptación a tarifas de presupuestos de proyectos redactados por terceros, se podrán mantener los porcentajes de costes indirectos que los redactores hayan establecido como los adecuados para cada una de las partidas.

### 4. CONTROL DE CALIDAD.

El control de calidad de las obras no se considera un coste indirecto sino como el 1% del Presupuesto de Ejecución Material a justificar, no obstante no se especificará en las tarifas, debiendo aplicarlo el proyectista a la hora de la descripción del resumen del presupuesto.

### 5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

La seguridad y salud de las obras tampoco se considera un coste indirecto por lo que deberá tener su capítulo independiente dentro del proyecto.

### 6. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN POR FACTORES DE INFLUENCIA

Las presentes tarifas admiten la posibilidad de aplicar sobre determinados capítulos unos coeficientes de ponderación por factores de influencia. Estos coeficientes de ponderación están destinados a incrementar los precios cuando las circunstancias específicas que afecten notablemente a los rendimientos, dificultad en la ejecución o precios elementales en una determinada obra así lo aconsejen. La inclusión de estas condiciones específicas en la descripción de los descompuestos crearía una infinidad de variantes que haría inviable el manejo de las tarifas.

La aplicación de coeficientes de ponderación por factores de influencia no son de aplicación automática y se deberá justificar la necesidad de su utilización. La existencia de estos coeficientes no limita que puedan utilizarse otras herramientas que la Administración considere más adaptadas a las necesidades específicas de cada situación, como es el caso de la obtención y aplicación de "precios ciertos".

La aplicación de los coeficientes de ponderación se realizará sobre aquellas unidades de obra que se justifique que se ven afectadas por las específicas condiciones de ejecución, por lo que no tienen porqué aplicarse a la totalidad del proyecto. De igual manera, determinados coeficientes pueden adoptar distintos valores dependiendo de la unidad de obra a la que afecten.

Los coeficientes no son específicos para determinados precios de tarifas, sino que afectan por igual al presupuesto parcial del capítulo correspondiente. Es por ello, que el valor del coeficiente a aplicar pueda variar de un capítulo a otro, dentro de un mismo proyecto. Asimismo, puede ser necesario aplicar coeficientes en determinados capítulos en los que su utilización esté justificada, y por el contrario no hacerlo en otros de un mismo proyecto.

#### Tarifas GESPLAN 2016

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

El Coeficiente de Ponderación (Cp) por factores de influencia, aplicable a una determinada unidad de obra, adopta la siguiente forma:

$$Cp = 1 + \sum_{i=1}^n (Ci - 1)$$

Donde: Cp es el coeficiente de ponderación resultante a aplicar a una determinada unidad de obra; y Ci: es el coeficiente de ponderación derivado del factor de influencia i.

Los posibles factores de influencia a considerar, y sus respectivos coeficientes de ponderación asociados (Ci), son los siguientes:

**Insularidad (C1)**

Este factor está destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas).

Adoptará los siguientes valores, dependiendo de la isla en la que se vayan a realizar los trabajos:

| ISLA          | COEF.DE PONDERACIÓN A APLICAR |
|---------------|-------------------------------|
| GRAN CANARIA  | 1                             |
| TENERIFE      | 1                             |
| EL HIERRO     | 1,23                          |
| LANZAROTE     | 1,21                          |
| FUERTEVENTURA | 1,17                          |
| LA PALMA      | 1,17                          |
| LA GOMERA     | 1,13                          |

**Situación de puntos de suministro (C2)**

Este factor está asociado al incremento de precios por el transporte a puntos alejados de los núcleos urbanos con actividad comercial. Puede adoptar los siguientes valores:

Puntos de suministro cercanos: la distancia al polígono industrial, cantera o planta de suministro, es inferior a 20 km por carreteras convencionales, y el desnivel es inferior a 500 metros. C2 = 1,00.

Puntos de suministro alejados: la distancia al polígono industrial, cantera o planta de suministro, se encuentra entre 20 y 40 km por carreteras convencionales, o el desnivel se encuentra entre 500 y 900 metros. C2 = 1,00–1,05.

Puntos de suministro muy alejados: la distancia al polígono industrial, cantera o planta de suministro, es superior a 40 km por carreteras convencionales, o el desnivel es superior a 900 metros. C2 = 1,00–1,10.

**Accesibilidad (C3)**

Este factor está asociado a la accesibilidad a los tajos desde las vías de comunicación existentes. Puede adoptar los siguientes valores:

Accesibilidad normal: En núcleos de población o a pie de carreteras o vías aptas para el paso de camiones de más de 15 t. C3 =1,00.

**Tarifas GESPLAN 2016**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/> <b>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc</b></p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

Accesibilidad dificultosa: Por caminos, pistas o carreteras en mal estado a una distancia menor o igual a 1 km desde una zona de acceso normal. C3 = 1,00–1,04.

Accesibilidad muy dificultosa: Por caminos, pistas o carreteras en mal estado a una distancia mayor de 1 km desde una zona de acceso normal. C3 = 1,00–1,07.

**Reducción de la jornada de trabajo efectiva (C4)**

Este factor está destinado a compensar la pérdida de jornada efectiva de trabajo causada por la lejanía de los tajos con respecto al punto de acceso mecanizado más cercano. Este factor está destinado a compensar la pérdida de rendimiento en la ejecución de las partidas, es decir, que en ningún caso incluye el posible transporte de material hasta los tajos, que se deberá contabilizar aparte en su correspondiente unidad. Puede variar entre los siguientes valores:

Accesibilidad mecanizada: Se puede llegar con medios mecánicos (todoterreno) a pie de obra. C4 = 1,00.

Lejanía de tajos media: La distancia media de los tajos se encuentra a media hora por sendero sólo transitable a pie desde el punto más cercano accesible con todoterreno. C4 = 1,00–1,14.

Lejanía de tajos alta: La distancia media de los tajos se encuentra a una hora por sendero sólo transitable a pie desde el punto más cercano accesible con todoterreno. C4 = 1,00–1,33.

**Realización de trabajos con una segunda finalidad social (C5)**

Este factor está destinado a compensar los menores rendimientos en aquellos trabajos donde se persiga también una finalidad social mediante la integración en los equipos de personal perteneciente a colectivos desfavorecidos o vinculado a planes de empleo.

La determinación del coeficiente a aplicar dependerá de las características del personal integrado en los equipos y de su porcentaje sobre el total de trabajadores. C5 = 1,00–1,40.

**Tarifas GESPLAN 2016**

|  |  |
|--|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:   |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA  | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:  |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13  | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/>                 0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc</p> |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35  |  |

# PRECIOS UNITARIOS

## TARIFAS GESPLAN 2016



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://seda.gobcan.es/seda/verifica_doc">https://seda.gobcan.es/seda/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DEMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

---

• Mano de obra •

---

---

Mano de obra

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

| CATEGORÍAS                       | COSTES DIRECTOS (1) | 10% COSTES DIRECTOS | COSTES INDIRECTOS (2) | 10% COSTES INDIRECTOS |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Directivo                        | -                   | -                   | 16,21 €               | 1,62 €                |
| Titulado Superior                | 38,37 €             | 3,83 €              | 11,24 €               | 1,12€                 |
| Titulado Medio                   | 34,91 €             | 3,49 €              | 10,22 €               | 1,02 €                |
| Técnico de Ayuda a la Producción | 20,77 €             | 2,07 €              | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Diplomado o similar              | 20,22 €             | 2,02 €              | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Delineante                       | 20,11 €             | 2,01 €              | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Oficial / Jefe Administrativo    | 18,24 €             | 1,82 €              | 5,34 €                | 0,53 €                |
| Capataz                          | 13,65 €             | 1,36 €              | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Auxiliar Administrativo          | 13,61 €             | 1,36 €              | 3,36 €                | 0,33 €                |
| Operario especializado           | 12,42 €             | 1,24 €              | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Peón                             | 11,48 €             | 1,14 €              | 0,00 €                | 0,00 €                |

1. Costes directos: es el coste de ejecución de la actuación/encomienda por hora.
2. Costes indirectos: es el coste horario de los Servicios Centrales por categoría.
3. Este 10% se aplica tanto a los costes directos como a los costes indirectos para compensar los gastos de amortización (energía, agua, mantenimiento, etc.), que no requerirán justificación (gastos generales).

**TARIFA DE COSTE DIRECTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA APLICADO A LAS UNIDADES DE OBRA:**

| CATEGORÍAS                                | COSTE UD. DIRECTO | GASTOS GENERALES (10%) | TARIFA COSTE DIRECTO |
|---|-------------------|------------------------|----------------------|
| MO.001 h Titulado Superior                | 38,37 €           | 3,83 €                 | 42,20 €              |
| MO.002 h Titulado Medio                   | 34,91 €           | 3,49 €                 | 38,40 €              |
| MO.003 h Técnico de Ayuda a la Producción | 20,77 €           | 2,07 €                 | 22,84 €              |
| MO.004 h Diplomado o similar              | 20,22 €           | 2,02 €                 | 22,24 €              |
| MO.006 h Delineante                       | 20,11 €           | 2,01 €                 | 22,12 €              |
| MO.005 h Oficial/Jefe administrativo      | 18,24 €           | 1,82 €                 | 20,06 €              |
| MO.007 h Capataz                          | 13,65 €           | 1,36 €                 | 15,01 €              |
| MO.010 h Auxiliar administrativo          | 13,61 €           | 1,36 €                 | 14,97 €              |
| MO.008 h Operario especializado           | 12,42 €           | 1,24 €                 | 13,66 €              |
| MO.009 h Operario (peón)                  | 11,48 €           | 1,14 €                 | 12,62 €              |

Mano de obra

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

• Maquinaria •

---

---

Maquinaria

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |



| DESCRIPCIÓN |     |  | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|-------------|-----|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MQ.001      | h   | Camión con grúa 6 t.   | 36,94 €              | 3,69 €                    | 40,63 €                    |
| MQ.002      | h   | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o.  | 58,71 €              | 5,87 €                    | 64,58 €                    |
| MQ.003      | h   | Mini retroexcavadora   | 29,96 €              | 3,00 €                    | 32,96 €                    |
| MQ.004      | h   | Motoniveladora media 110 CV  | 54,70 €              | 5,47 €                    | 60,17 €                    |
| MQ.005      | h   | Rulo autopropulsado 10 a 12 ton  | 42,80 €              | 4,28 €                    | 47,08 €                    |
| MQ.006      | h   | Camión Basculante.   | 36,38 €              | 3,64 €                    | 40,02 €                    |
| MQ.007      | h   | Skider 101/130 CV  | 89,79 €              | 8,98 €                    | 98,77 €                    |
| MQ.008      | h   | Autocargador forestal 101/130 CV   | 111,54 €             | 11,15 €                   | 122,69 €                   |
| MQ.009      | h   | Tractor ruedas 71/100 CV   | 43,57 €              | 4,36 €                    | 47,93 €                    |
| MQ.010      | h   | Teleférico 200m  | 61,79 €              | 6,18 €                    | 67,97 €                    |
| MQ.011      | h   | Teleférico 800 m.  | 120,42 €             | 12,04 €                   | 132,46 €                   |
| MQ.012      | h   | Procesadora forestal 100/120 CV  | 135,90 €             | 13,59 €                   | 149,49 €                   |
| MQ.013      | h   | Camión grúa 20 ton.  | 49,04 €              | 4,90 €                    | 53,94 €                    |
| MQ.014a     | h   | Astilladora autónoma autopropulsada por esteras, 75 CV. No incluye la mano de obra.  | 16,71 €              | 1,67 €                    | 18,38 €                    |
| MQ.014b     | h   | Astilladora autónoma remolcada, 50 CV. No incluye la mano de obra.   | 12,53 €              | 1,25 €                    | 13,78 €                    |
| MQ.014c     | h   | Astilladora tipo apero, para acoplar a tractor por toma de fuerza. No incluye la mano de obra. No incluye el tractor ni combustible. | 3,14 €               | 0,31 €                    | 3,45 €                     |
| MQ.015      | h   | Tractor oruga 71/100CV.  | 68,62 €              | 6,86 €                    | 75,48 €                    |
| MQ.016      | h   | Retroaraña 71/100 Cv.  | 59,40 €              | 5,94 €                    | 65,34 €                    |
| MQ.017      | h   | Camión grúa grande, 32 ton, pluma >30m.  | 51,72 €              | 5,17 €                    | 56,89 €                    |
| MQ.019      | h   | Pala cargadora 1,30 M3. s/ neumáticos con m.o.   | 61,26 €              | 6,13 €                    | 67,39 €                    |
| MQ.020      | h   | Hormigonera 250 litros.  | 4,76 €               | 0,48 €                    | 5,24 €                     |
| MQ.021      | h   | Compact.vibra.manual bandeja   | 6,46 €               | 0,65 €                    | 7,11 €                     |
| MQ.022      | h   | Vehiculo todoterreno 5 plazas, sin conductor.  | 6,70 €               | 0,67 €                    | 7,37 €                     |
| MQ.022b     | jor | Vehiculo todoterreno 5 plazas, sin conductor.  | 50,24 €              | 5,02 €                    | 55,26 €                    |
| MQ.023      | h   | Vehiculo todoterreno Furgoneta, sin conductor.   | 9,74 €               | 0,97 €                    | 10,71 €                    |
| MQ.024      | h   | Vehiculo todoterreno 7 plazas, sin conductor.  | 7,28 €               | 0,73 €                    | 8,01 €                     |
| MQ.024b     | jor | Vehiculo todoterreno 7 plazas, sin conductor.  | 54,57 €              | 5,46 €                    | 60,03 €                    |
| MQ.025      | h   | Vehiculo ligero Turismo, sin conductor.  | 3,35 €               | 0,34 €                    | 3,69 €                     |
| MQ.025b     | jor | Vehiculo ligero Turismo, sin conductor.  | 25,12 €              | 2,51 €                    | 27,63 €                    |
| MQ.026      | h   | Vehiculo ligero tipo Furgoneta 6 plazas, sin conductor.  | 6,84 €               | 0,68 €                    | 7,52 €                     |
| MQ.027      | h   | Moto-cultor, sin mano de obra.   | 6,35 €               | 0,64 €                    | 6,99 €                     |
| MQ.028      | h   | Motosierra, sin mano de obra.  | 1,61 €               | 0,16 €                    | 1,77 €                     |
| MQ.029      | h   | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.   | 2,18 €               | 0,22 €                    | 2,40 €                     |
| MQ.030      | h   | Pala Cargadora de ruedas de 101/130 CV.  | 54,82 €              | 5,48 €                    | 60,30 €                    |
| MQ.031      | h   | Remolque ligero carga máxima 750 kg.   | 1,09 €               | 0,11 €                    | 1,20 €                     |

Maquinaria

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|         |     | DESCRIPCIÓN   | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|---------|-----|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MQ.032  | h   | Vehículo Todoterreno de 5 plazas tipo "pick up", sin conductor.               | 7,80 €               | 0,78 €                    | 8,58 €                     |
| MQ.032b | jor | Vehículo Todoterreno de 5 plazas tipo "pick up", sin conductor.               | 58,52 €              | 5,85 €                    | 64,37 €                    |
| MQ.033  | h   | Vehículo ligero tipo furgoneta de 3 plazas, sin conductor.                    | 3,58 €               | 0,36 €                    | 3,94 €                     |
| MQ.033b | jor | Vehículo ligero tipo furgoneta de 3 plazas, sin conductor.                    | 26,86 €              | 2,69 €                    | 29,55 €                    |
| MQ.034  | h   | Camión cisterna 10 m <sup>3</sup> con bomba y aspersores, alq. con conductor. | 30,93 €              | 3,09 €                    | 34,02 €                    |
| MQ.036  | h   | Dúmpster 1,5ton, hidráulico   | 27,06 €              | 2,71 €                    | 29,77 €                    |

---

Maquinaria

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pngSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

---

---

• Materiales •

---

---

---

Materiales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|        |    | DESCRIPCIÓN   | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|--------|----|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MT.001 | t  | Arido machaqueo 8-16 mm   | 16,30 €              | 1,63 €                    | 17,93 €                    |
| MT.003 | t  | Ligante Ecostabil   | 454,75 €             | 45,48 €                   | 500,23 €                   |
| MT.004 | ud | Equipos de Protección Individual y uniformes de trabajo Cuadrilla 7   | 2.796,82 €           | 279,68 €                  | 3.076,50 €                 |
| MT.008 | ud | Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV.Con sudadera. Ajustable a la circunferencia de la cabeza. Talla única. Color Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995   | 2,84 €               | 0,28 €                    | 3,12 €                     |
| MT.009 | ud | Casco para trabajos con motosierra con visor, protección acústica, pantalla de visor y protección de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR 26dB. Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y interior acolchable. Resistencia a los rayos UV. Tamaño regulable. Peso: 380 - 400g. aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma EN 397/1995  | 22,75 €              | 2,28 €                    | 25,03 €                    |
| MT.010 | ud | Casco de seguridad para trabajos en altura. Casco completo (visor, protección acústica, pantalla visor y protección de nuca). Resistencia a los rayos UV. Protección acústica ajustable en sentido vertical y horizontal. Cumple las exigencias de rigidez, metal fundido y baja temperatura (-40°).Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma EN 397 y EN 12492  | 29,53 €              | 2,95 €                    | 32,48 €                    |
| MT.011 | ud | Botas de trabajo para uso forestal.Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría O3: Resistencia a la perforación, suela con resaltes, talón cerrado, antiestático, absorción de energía del tacón, resistencia a la penetración y a la absorción de agua. Media caña. Sin Puntera. Ligeras. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20347/2004.                  | 23,27 €              | 2,33 €                    | 25,60 €                    |
| MT.012 | ud | Botas de trabajo para uso forestal reforzada.Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a la absorción de agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20345/2004 | 33,43 €              | 3,34 €                    | 36,77 €                    |
| MT.013 | ud | Botas de seguridad para uso en obra. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a la absorción de agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20345/2004.        | 19,16 €              | 1,92 €                    | 21,08 €                    |

Materiales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|        |    | DESCRIPCIÓN   | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|--------|----|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MT.014 | ud | Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría SB: Calzado de seguridad a uso profesional con puntera resistente a un impacto de una potencia de 200 julios.(P): Suela separadora anti- perforación. (CI): Aislamiento contra el frío. (E): Absorción de energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica del empeine. (HRO): Resistencia al calor de contacto. Suela con Resaltes. Refuerzo contra el corte por motosierras, material textil de alta tenacidad. Colocado en capas superpuestas que embozamiento paralizan la cadena de la motosierra. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 17249/2005 y EN-ISO 20345/2004. | 78,92 €              | 7,89 €                    | 86,81 €                    |
| MT.015 | ud | Botas de agua. Clasificación II: Calzado en polímero: totalmente moldado. Categoría SB: Calzado de seguridad para uso profesional con puntera.(P): Resistencia a la penetración de la suela hasta 1100N. (A): Calzado antiestático. (E): Absorción de energía en el talón. (Al menos 20J).(CI): Aislamiento contra el frío.(WR): Resistencia al agua. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20347/2004.   | 7,38 €               | 0,74 €                    | 8,12 €                     |
| MT.016 | ud | Protección ocular de uso general. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica: 1.Resistencia mecánica ocular: 1F. Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura autoajustable.Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004   | 1,55 €               | 0,16 €                    | 1,71 €                     |
| MT.017 | ud | Cubregafas. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica: 1. Resistencia mecánica ocular y de montura: 1F. Resistencia al empañamiento: *N. Montura autoajustable o universal. Apropriadas para el uso sobre gafas graduadas.   | 3,48 €               | 0,35 €                    | 3,83 €                     |
| MT.018 | ud | Gafas de montura integral. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica: 1. Resistencia mecánica ocular y de montura: 1F. Resistencia al empañamiento: N*. Resistencia en la montura a cabezas pequeñas: H*. Montura integral autoajustable.  | 5,57 €               | 0,56 €                    | 6,13 €                     |
| MT.019 | ud | Pantalla de protección. Marcado (CE), Cat. III. Norma EN 166/2004. Visor con buena visibilidad y buen drenaje. Resistencia a las partículas de alta velocidad (s=12m/s).  | 7,81 €               | 0,78 €                    | 8,59 €                     |
| MT.020 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Material de piel o mixtos, y con propiedades hidrófugas. Clasificación mínima 4.2.3.2.   | 1,98 €               | 0,20 €                    | 2,18 €                     |
| MT.021 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Material de piel o mixtos, y con propiedades hidrófugas. Clasificación mínima 4.2.3.3.   | 2,25 €               | 0,23 €                    | 2,48 €                     |

Materiales

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |  |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|        |    | DESCRIPCIÓN  | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|--------|----|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MT.022 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante tipo americano. Piel todo flor de vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta. Elástico de ajuste en el dorso. Forrado Kevlar® guante. Cosido hilo Kevlar®. Clasificación 4.3.4.3.   | 5,31 €               | 0,53 €                    | 5,84 €                     |
| MT.023 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante de flor de vacuno con doble forro en la zona de la palma de la mano. Clasificación mínima: 2.1.3.3.  | 3,06 €               | 0,31 €                    | 3,37 €                     |
| MT.024 | ud | Guante largo. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante de cuero flor de vacuno hidrofugo con manguito de serraje. Clasificación mínima: 2.1.3.3. Protección antebrazo, manguito largo.  | 11,67 €              | 1,17 €                    | 12,84 €                    |
| MT.025 | ud | Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN 420/2004, EN 388/1994, EN 381-4 y EN381-7. Guante de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel. Clasificación :según norma EN 381-4 clase 1 (velocidad de la cadena 20m/ s). Según norma EN 381-7 diseño B.   | 23,97 €              | 2,40 €                    | 26,37 €                    |
| MT.026 | ud | Guantes para la manipulación de fitosanitarios y determinados productos químicos. Marcado (CE). Norma EN 388/1994, EN 374-2 y EN 374-3. Clasificación : según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1. según norma EN 374-2 nivel de protección.  | 1,03 €               | 0,10 €                    | 1,13 €                     |
| MT.027 | ud | Arnés anticaída. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 361 y EN 358. Arnés anticaída enganche dorsal, esternal, lateral y ventral. Peso: 1890 -2150g. aproximadamente.   | 38,43 €              | 3,84 €                    | 42,27 €                    |
| MT.028 | ud | Arnés anticaída. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 358. Cinturón de mantenimiento en el trabajo y correa de sujeción ajustable conformes a la norma EN 358.  | 17,88 €              | 1,79 €                    | 19,67 €                    |
| MT.029 | ud | Absorbedor de energía con elemento de amarre integrado. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 355. Absorbedor de energía con elemento de amarre integrado para instalar en un sistema anticaída, utilizado habitualmente para conectar un arnés de seguridad a un anclaje fijo. Absorbedor de cuerda en poliamida de 12mm de diámetro. Longitud del absorbedor 351: 30cm aproximadamente. Longitud de la cuerda 132cm aproximadamente. | 17,21 €              | 1,72 €                    | 18,93 €                    |
| MT.030 | ud | Dispositivo anticaída deslizante sobre línea de anclaje flexible. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 355, EN 353-2 y EN 12841. Absorbedor de energía con elemento de amarre integrado para instalar en un sistema anticaída, utilizado habitualmente para conectar un arnés de seguridad a un anclaje fijo.   | 47,32 €              | 4,73 €                    | 52,05 €                    |
| MT.031 | ud | Mosquetón de seguridad. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 362:2004. Mosquetón de acero, cierre rosca, abertura 18mm. Peso: 174grs. Aproximadamente. Resistencia estática: 22kN.  | 2,53 €               | 0,25 €                    | 2,78 €                     |

Materiales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLP4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|         |    | DESCRIPCIÓN   | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|---------|----|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MT.032  | ud | Mascarilla buconasal. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 140. Fabricada en caucho natural. Antialérgica. Adaptable a: Filtros contra partículas. Filtros contra gases. Filtros mixtos (partículas + gases). Los filtros acoplables mediante rosca.   | 10,59 €              | 1,06 €                    | 11,65 €                    |
| MT.033  | ud | Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 149:2001. Mascarilla autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama satisface las necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e industrias. Máximo nivel de uso: 10 x TLV para partículas.   | 0,73 €               | 0,07 €                    | 0,80 €                     |
| MT.034  | ud | Mascara completa. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 136:1998. Clase 2: Mascara completa de utilización general. Visor antiempañantes y resistente a impactos de baja energía. Adaptable a: Filtros contra partículas, Filtros contra gases, Filtros mixtos (partículas + gases). Los filtros acoplables mediante rosca.   | 48,16 €              | 4,82 €                    | 52,98 €                    |
| MT.035  | ud | Protección auditiva, orejera. Marcado (CE). Cat.II. Norma EN 352-1. Almohadilla con resistencia a fugas. Atenuación mínima según riesgo (Mf-sf). Adaptable a todos los usuarios   | 7,97 €               | 0,80 €                    | 8,77 €                     |
| MT.036  | ud | Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 381. Alta visibilidad y buen drenaje. Puño elástico en muñeca, en codo cierre con sistema stop cordón, 8 capas, ancho regulable.  | 21,19 €              | 2,12 €                    | 23,31 €                    |
| MT.037  | ud | Manta isotérmica. Marcado (CE). Poliéster metalizado. Refleja 90 % de la radiación calorífica. Impermeable. Dimensiones aprox.: 210cm x 160cm. Peso aprox.: 60g.  | 7,77 €               | 0,78 €                    | 8,55 €                     |
| MT.038  | ud | Peto anticorte, desbrozador-motoserrista. Mod.CH12.   | 72,50 €              | 7,25 €                    | 79,75 €                    |
| MT.039  | ud | Pantalón-chaqueta anticorte arboricultura. Mod.CH10 CH11.   | 155,15 €             | 15,52 €                   | 170,67 €                   |
| MT.040  | ud | Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN 13034. Según norma EN 13034 tipo 6. Marcado del EPI: Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al rasgado: clase 1. Resistencia a la tracción: clase 1. Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a los líquidos: clase 1. Resistencia a la penetración de los líquidos: clase 3. Resistencia de las costuras: clase 4 | 4,17 €               | 0,42 €                    | 4,59 €                     |
| MT.041  | ud | Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resistencia a la penetración del agua. Chaqueta con capucha fija. Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos.  | 8,45 €               | 0,85 €                    | 9,30 €                     |
| MT.042  | ud | Chaleco reflectante. Marcado (CE) Norma EN 471/1994. Tipo:2,2. Clase 2 fluorescente en tejido de malla de poliéster. Reflejantes bandas paralelas cosidas. Color plata, 50mm, montaje en chaleco. Con anagrama corporativo.   | 2,95 €               | 0,30 €                    | 3,25 €                     |
| MT.043  | ud | Chaqueta Polar con anagrama.  | 17,66 €              | 1,77 €                    | 19,43 €                    |
| MT.044  | ud | Gorra visera. Sin anagrama  | 2,39 €               | 0,24 €                    | 2,63 €                     |
| MT.044b | ud | Gorra visera con cubrenuca. Sin anagrama  | 9,91 €               | 0,99 €                    | 10,90 €                    |

## Materiales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|         |    | DESCRIPCIÓN   | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|---------|----|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MT.045  | ud | Camiseta tipo GESPLAN de algodón 100% manga corta con anagrama serigrafiado. Norma UNE-EN 340.  | 3,85 €               | 0,39 €                    | 4,24 €                     |
| MT.046  | ud | Camiseta tipo GESPLAN de algodón 100% manga corta con anagramas serigrafiados (Gesplan y Corporativo). Norma UNE-EN 340.  | 6,97 €               | 0,70 €                    | 7,67 €                     |
| MT.047  | ud | Camisa manga larga Corporativa, dos bolsillos, con anagrama, tipo GESPLAN. Algodón 80-100%. Norma UNE-EN 340.   | 5,14 €               | 0,51 €                    | 5,65 €                     |
| MT.048  | ud | Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % algodón con refuerzos en culera, presillas para cinturón, una banda reflectante en cada pierna, dos bolsillos delanteros, dos traseros, y dos bolsillo laterales. Cierre de botones y color verde oscuro. Marcado CE. | 16,80 €              | 1,68 €                    | 18,48 €                    |
| MT.048b | ud | Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % algodón sin refuerzos en culera, presillas para cinturón, una banda reflectante en cada pierna, dos bolsillos delanteros, dos traseros, y dos bolsillo laterales. Cierre de botones y color verde oscuro. Marcado CE. | 13,33 €              | 1,33 €                    | 14,66 €                    |
| MT.048c | ud | Pantalón sin serigrafía, 67 % poliéster/ 33 % algodón, cintura ajustada por elástico, hueco para rodilleras, una banda reflectante en cada pierna, siete bolsillos. Cierre de cremallera bragueta y color verde oscuro. Marcado CE.   | 17,56 €              | 1,76 €                    | 19,32 €                    |
| MT.049  | ud | Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según art. 37.3 b),c),g)   | 49,17 €              | 4,92 €                    | 54,09 €                    |
| MT.050  | ud | Material sanitario específico compuesto por Monodosis de suero fisiológico, crema solar protección factor 30 y crema analgésica para picaduras de insectos.   | 29,74 €              | 2,97 €                    | 32,71 €                    |
| MT.051  | ud | Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de absoción.El contenido absorbe 9 litros para aceites - refrigerantes - líquidos de corte - disolventes suaves - agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1 hoja superabsorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa y 1 brida                      | 30,60 €              | 3,06 €                    | 33,66 €                    |
| MT.052  | ud | Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  | 12,19 €              | 1,22 €                    | 13,41 €                    |
| MT.053  | ud | Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997   | 37,60 €              | 3,76 €                    | 41,36 €                    |
| MT.054  | ud | Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.   | 22,53 €              | 2,25 €                    | 24,78 €                    |
| MT.055  | ud | Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 27A 183B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado  | 44,01 €              | 4,40 €                    | 48,41 €                    |

Materiales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|        |    | DESCRIPCIÓN  | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|--------|----|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MT.056 | ud | Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 13A 55B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado  | 36,39 €              | 3,64 €                    | 40,03 €                    |
| MT.057 | ud | Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación: según EN 381-5 , Tipo B. según EN 340, Clase 1 (20m/s).  | 97,33 €              | 9,73 €                    | 107,06 €                   |
| MT.058 | ud | Gafas de montura integral. arco (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004 y EN 172/A1:2000 Filtros de Protección Solar uso laboral. Antivaho y Antirraya. Escala: 5-3,1 (no aptos para conducción en carretera). Clase óptica: 1. Resistencia mecánica ocular y de montura: 1F. Resistencia al empañamiento: N*. Montura universal. | 1,55 €               | 0,16 €                    | 1,71 €                     |
| MT.059 | ud | Malla protectora contra roedores   | 0,65 €               | 0,07 €                    | 0,72 €                     |
| MT.060 | m3 | Arena (en obra)  | 26,75 €              | 2,68 €                    | 29,43 €                    |
| MT.061 | Tm | Árido de machaqueo ( Grava) 0-20 mm.   | 15,78 €              | 1,58 €                    | 17,36 €                    |
| MT.062 | m3 | Arena fina (en obra)   | 20,58 €              | 2,06 €                    | 22,64 €                    |
| MT.063 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/ Ila central con bomba, sin transporte   | 101,65 €             | 10,17 €                   | 111,82 €                   |
| MT.064 | kg | Alambre (p.o.)   | 1,56 €               | 0,16 €                    | 1,72 €                     |
| MT.065 | m³ | Agua.  | 1,43 €               | 0,14 €                    | 1,57 €                     |
| MT.066 | m3 | Piedra de cantera, hasta 50 kg   | 42,80 €              | 4,28 €                    | 47,08 €                    |
| MT.067 | m2 | Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)   | 2,35 €               | 0,24 €                    | 2,59 €                     |
| MT.068 | ud | Bloque hormigón 20x25x50 cm (p.o.)   | 1,39 €               | 0,14 €                    | 1,53 €                     |
| MT.069 | ud | Bloque hormigón 15x25x50 cm (p.o.)   | 1,28 €               | 0,13 €                    | 1,41 €                     |
| MT.070 | ud | Bloque hormigón color 9x25x50 cm (p.o.)  | 0,96 €               | 0,10 €                    | 1,06 €                     |
| MT.071 | tm | Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R (a granel)  | 149,80 €             | 14,98 €                   | 164,78 €                   |
| MT.072 | Lt | GasóleoA   | 1,13 €               | 0,11 €                    | 1,24 €                     |
| MT.073 | kg | Acero redondo corrugado B-500-S  | 0,85 €               | 0,09 €                    | 0,94 €                     |
| MT.074 | kg | Acero redondo corrugado B-400-S  | 0,82 €               | 0,08 €                    | 0,90 €                     |
| MT.076 | Kg | Acero corrugado B 500 S elaborado  | 1,18 €               | 0,12 €                    | 1,30 €                     |
| MT.077 | Ml | Tubo horm. centrif. 40 cm.   | 11,02 €              | 1,10 €                    | 12,12 €                    |
| MT.078 | Ml | Tubo horm. centrif. 50 cm.   | 14,66 €              | 1,47 €                    | 16,13 €                    |
| MT.079 | Ml | Tub. Fundición 250 mm  | 94,14 €              | 9,41 €                    | 103,55 €                   |
| MT.080 | Ml | Tub. Fundición 300 mm  | 120,52 €             | 12,05 €                   | 132,57 €                   |
| MT.081 | Ml | Tub. Fundición 400 mm  | 190,85 €             | 19,09 €                   | 209,94 €                   |
| MT.082 | Ud | P.p. de acces. tub. FUN.   | 14,18 €              | 1,42 €                    | 15,60 €                    |
| MT.083 | Ud | P.p. de acces. tub. PVC  | 9,84 €               | 0,98 €                    | 10,82 €                    |
| MT.084 | Ml | Tubería PVC 160 mm   | 24,63 €              | 2,46 €                    | 27,09 €                    |
| MT.085 | Ml | Tubería PVC 200 mm   | 38,06 €              | 3,81 €                    | 41,87 €                    |
| MT.086 | Ml | Tubería PVC 250 mm   | 59,02 €              | 5,90 €                    | 64,92 €                    |
| MT.088 | ud | Mallazo en rollos de 25 m.   | 181,23 €             | 18,12 €                   | 199,35 €                   |

## Materiales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/>0BhuxLP4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc</p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

| DESCRIPCIÓN |   | COSTE UD.<br>DIRECTO | GASTOS<br>GENER.<br>(10%) | TARIFA<br>COSTE<br>DIRECTO |
|-------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| MT.089      | ud Tornapuntas.   | 6,48 €               | 0,65 €                    | 7,13 €                     |
| MT.090      | ml Tubería de acero galvanizado D 2", DN (exterior) 50 mm, UNE 10255  | 8,73 €               | 0,87 €                    | 9,60 €                     |
| MT.091      | ml Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro.   | 0,07 €               | 0,01 €                    | 0,08 €                     |
| MT.092      | ml Malla anudada cinégetica, tipo 145/18/15 fabricada con alambre galvanizado, formando malla de tamaño progresivo compuesto por 18 alambres horizontales y alambres verticales cada 15 cm de distancia y anudadas con uniones tipo visagra o límite. | 3,07 €               | 0,31 €                    | 3,38 €                     |
| MT.093      | ud Bisagra de rodamiento.   | 4,14 €               | 0,41 €                    | 4,55 €                     |
| MT.094      | kg Pletina 20.3 mm.   | 1,10 €               | 0,11 €                    | 1,21 €                     |
| MT.095      | lit Pintura acrílica al agua int/ext Pal-Lac Brillo o satinado en varios colores.   | 12,87 €              | 1,29 €                    | 14,16 €                    |
| MT.096      | ud Tutor de madera 3x3 cm, h<65m  | 0,58 €               | 0,06 €                    | 0,64 €                     |
| MT.097      | kg Puntas plana 17x70   | 1,57 €               | 0,16 €                    | 1,73 €                     |
| MT.098      | ud. Estaca de madera de castaño sin tratar de 5-8 cm de diámetro y 1 m de largo   | 3,64 €               | 0,36 €                    | 4,00 €                     |
| MT.099      | ud. Estaca de madera de conferra sin tratar de 5-8 cm de diámetro y 1 m de largo  | 1,93 €               | 0,19 €                    | 2,12 €                     |
| MT.F01      | ud. Camiseta alta visibilidad manga corta una serigrafía.   | 7,49 €               | 0,75 €                    | 8,24 €                     |
| MT.F02      | ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías.  | 7,84 €               | 0,78 €                    | 8,62 €                     |
| MT.F03      | ud Parka alta visibilidad.  | 31,61 €              | 3,16 €                    | 34,77 €                    |
| MT.F04      | ud Forro polar alta visibilidad.  | 19,78 €              | 1,98 €                    | 21,76 €                    |
| MT.L01      | ud Bota forestal hidrófuga.   | 106,25 €             | 10,63 €                   | 116,88 €                   |
| MT.L02      | ud Botas de agua reforzadas.  | 18,14 €              | 1,81 €                    | 19,95 €                    |
| MT.L03      | ud Arnés simple para desbrozadora.  | 11,96 €              | 1,20 €                    | 13,16 €                    |
| MT.L04      | ud Canilleras anticorte.  | 24,58 €              | 2,46 €                    | 27,04 €                    |
| MT.L05      | ud. Tapacuello.   | 4,88 €               | 0,49 €                    | 5,37 €                     |

## Materiales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc</p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

• Coeficientes de ponderación por factores de influencia •

---

---

Coeficientes de ponderación por factores de influencia

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|      |   |  |      |
|------|---|--|------|
| C1_1 | x | Factor de influencia INSULARIDAD (C1) para Gran Canaria, destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas). El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.   | 1,00 |
| C1_2 | x | Factor de influencia INSULARIDAD (C1) para Tenerife, destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas). El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.   | 1,00 |
| C1_3 | x | Factor de influencia INSULARIDAD (C1) para El Hierro, destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas). El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.  | 1,23 |
| C1_4 | x | Factor de influencia INSULARIDAD (C1) para Lanzarote, destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas). El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.  | 1,21 |
| C1_5 | x | Factor de influencia INSULARIDAD (C1) para Fuerteventura, destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas). El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.  | 1,17 |
| C1_6 | x | Factor de influencia INSULARIDAD (C1) para La Palma, destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas). El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.   | 1,17 |
| C1_7 | x | Factor de influencia INSULARIDAD (C1) para La Gomera, destinado a compensar el incremento de los precios causado por el efecto de la doble insularidad, esto es, los mayores precios de mercado existentes en las islas menores (no capitalinas). El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.  | 1,13 |
| C2_1 | x | Factor de influencia SITUACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO (C2) para puntos de suministro cercanos. La distancia al polígono industrial, cantera o planta de suministro, es inferior a 20 km por carreteras convencionales, y el desnivel es inferior a 500 metros. El factor es 1,00. Este factor está asociado al incremento de precios por el transporte a puntos alejados de los núcleos urbanos con actividad comercial. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.                                      | 1,00 |
| C2_2 | x | Factor de influencia SITUACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO (C2) para puntos de suministro alejados. La distancia al polígono industrial, cantera o planta de suministro, se encuentra entre 20 y 40 km por carreteras convencionales, o el desnivel se encuentra entre 500 y 900 metros. El factor varía entre 1,00 y 1,05. Este factor está asociado al incremento de precios por el transporte a puntos alejados de los núcleos urbanos con actividad comercial. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados. | 1,05 |
| C2_3 | x | Factor de influencia SITUACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO (C2) para puntos de suministro muy alejados. La distancia al polígono industrial, cantera o planta de suministro, es superior a 40 km por carreteras convencionales, o el desnivel es superior a 900 metros. El factor varía entre 1,00 y 1,10. Este factor está asociado al incremento de precios por el transporte a puntos alejados de los núcleos urbanos con actividad comercial. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.                  | 1,10 |

Coefficientes de ponderación por factores de influencia

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |  |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|      |   |  |      |
|------|---|--|------|
| C3_1 | x | Factor de influencia ACCESIBILIDAD (C3) normal. En núcleos de población o a pie de carreteras o vías aptas para el paso de camiones de más de 15 t. El factor es 1,00. Este factor está asociado a la accesibilidad a los tajos desde las vías de comunicación existentes. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.   | 1,00 |
| C3_2 | x | Factor de influencia ACCESIBILIDAD (C3) dificultosa. Por caminos, pistas o carreteras en mal estado a una distancia menor o igual a 1 km desde una zona de acceso normal. El factor varía entre 1,00 y 1,04. Este factor está asociado a la accesibilidad a los tajos desde las vías de comunicación existentes. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.   | 1,04 |
| C3_3 | x | Factor de influencia ACCESIBILIDAD (C3) muy dificultosa. Por caminos, pistas o carreteras en mal estado a una distancia mayor de 1 km desde una zona de acceso normal. El factor varía entre 1,00 y 1,07. Este factor está asociado a la accesibilidad a los tajos desde las vías de comunicación existentes. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.  | 1,07 |
| C4_1 | x | Factor de influencia REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO EFECTIVA (C4) accesibilidad mecanizada. Se puede llegar con medios mecánicos (todoterreno) a pie de obra. El factor es 1,00. Este factor está destinado a compensar la pérdida de jornada efectiva de trabajo causada por la lejanía de los tajos con respecto al punto de acceso mecanizado más cercano. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.  | 1,00 |
| C4_2 | x | Factor de influencia REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO EFECTIVA (C4) lejanía de tajos media. La distancia media de los tajos se encuentra a media hora por sendero sólo transitable a pie desde el punto más cercano accesible con todoterreno. El factor varía entre 1,00 y 1,14. Este factor está destinado a compensar la pérdida de jornada efectiva de trabajo causada por la lejanía de los tajos con respecto al punto de acceso mecanizado más cercano. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.   | 1,14 |
| C4_3 | x | Factor de influencia REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO EFECTIVA (C4) lejanía de tajos alta. La distancia media de los tajos se encuentra a una hora por sendero sólo transitable a pie desde el punto más cercano accesible con todoterreno. El factor varía entre 1,00 y 1,33. Este factor está destinado a compensar la pérdida de jornada efectiva de trabajo causada por la lejanía de los tajos con respecto al punto de acceso mecanizado más cercano. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados.  | 1,33 |
| C5_1 | x | Factor de influencia TRABAJOS CON SEGUNDA FINALIDAD SOCIAL (C5). El factor varía entre 1,00 y 1,40. Este factor está destinado a compensar los menores rendimientos en aquellos trabajos donde se persiga también una finalidad social mediante la integración en los equipos de personal perteneciente a colectivos desfavorecidos o vinculado a planes de empleo. La determinación del coeficiente a aplicar dependerá de las características del personal integrado en los equipos y de su porcentaje sobre el total de trabajadores. El factor multiplica los precios de los capítulos o unidades de obra acordados. | 1,40 |

Coefficientes de ponderación por factores de influencia

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

PRECIOS AUXILIARES

TARIFAS GESPLAN 2016



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

---

• Auxiliares •

---

---

Auxiliares

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|                |           |  |           |  |        |               |
|----------------|-----------|--|-----------|--|--------|---------------|
| <b>AUX.001</b> | <b>m2</b> | <b>Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, B500T, colocada en obra, incluidos solapes.</b>   |           |  |        | <b>3,70</b>   |
|                |           | MO.008   | 0,0130 h  | Operario especializado                           | 13,66  | 0,18          |
|                |           | MO.009   | 0,0130 h  | Operario   | 12,62  | 0,16          |
|                |           | MT.067   | 1,1000 m2 | Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) | 2,59   | 2,85          |
|                |           | MT.064   | 0,0100 kg | Alambre (p.o.)                                   | 1,72   | 0,02          |
|                |           | MQ.017   | 0,0070 h  | Camión grúa grande.                              | 56,89  | 0,40          |
|                |           | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                           | 3,61   | 0,09          |
| <b>AUX.003</b> | <b>M3</b> | <b>Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en zanja, y p.p. de costes indirectos.</b>  |           |  |        | <b>6,33</b>   |
|                |           | MO.009   | 0,4000 h  | Operario   | 12,62  | 5,05          |
|                |           | MT.065   | 0,4000 m³ | Agua.  | 1,57   | 0,63          |
|                |           | MQ.021   | 0,0710 h  | Compact.vibra.manual bandeja                     | 7,11   | 0,50          |
|                |           | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                           | 6,18   | 0,15          |
| <b>AUX.004</b> | <b>m3</b> | <b>Hormigón en masa HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena y árido rodado de tamaño máximo 20 mm, para cimentaciones, soleras, etc, sin armar, fabricado en obra con hormigonera de 250 L.</b> |           |  |        | <b>137,97</b> |
|                |           | MT.071   | 0,4000 tm | Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R (a granel)    | 164,78 | 65,91         |
|                |           | MT.065   | 0,1800 m³ | Agua.  | 1,57   | 0,28          |
|                |           | MT.060   | 0,6300 m3 | Arena (en obra)                                  | 29,43  | 18,54         |
|                |           | MT.061   | 1,2500 Tm | Árido de machaqueo ( Grava) 0-20 mm.             | 17,36  | 21,70         |
|                |           | MO.008   | 2,0000 h  | Operario especializado                           | 13,66  | 27,32         |
|                |           | MQ.020   | 0,5430 h  | Hormigonera 250 litros.                          | 5,24   | 2,85          |
|                |           | %2.5.CI.   | 1,0000 %  | Costes indirectos 2,5%                           | 136,60 | 1,37          |
| <b>AUX.005</b> | <b>m3</b> | <b>Mortero 1:3 CEM II/A-P 42,5 R y arena, elaborado con hormigonera de 250 litros.</b>   |           |  |        | <b>139,99</b> |
|                |           | MT.071   | 0,4400 tm | Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R (a granel)    | 164,78 | 72,50         |
|                |           | MT.065   | 0,2600 m³ | Agua.  | 1,57   | 0,41          |
|                |           | MT.060   | 0,9800 m3 | Arena (en obra)                                  | 29,43  | 28,84         |
|                |           | MQ.020   | 0,4000 h  | Hormigonera 250 litros.                          | 5,24   | 2,10          |
|                |           | MO.008   | 2,5440 h  | Operario especializado                           | 13,66  | 34,75         |
|                |           | %2.5.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 2,5%                           | 138,60 | 1,39          |
| <b>AUX.006</b> | <b>m3</b> | <b>Mortero 1:6 CEM II/A-P 42,5 R y arena, elaborado con hormigonera de 250 litros.</b>   |           |  |        | <b>113,60</b> |
|                |           | MT.071   | 0,2500 tm | Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R (a granel)    | 164,78 | 41,20         |
|                |           | MT.065   | 0,2600 m³ | Agua.  | 1,57   | 0,41          |
|                |           | MT.060   | 1,1000 m3 | Arena (en obra)                                  | 29,43  | 32,37         |
|                |           | MQ.020   | 0,4000 h  | Hormigonera 250 litros.                          | 5,24   | 2,10          |
|                |           | MO.008   | 2,5440 h  | Operario especializado                           | 13,66  | 34,75         |
|                |           | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                           | 110,83 | 2,77          |

Auxiliares

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

# PRECIOS DESCOMPUESTOS

## TARIFAS GESPLAN 2016



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

---

---

• Desbroces •

---

---

---

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |           |                        |                 |          |
|------------|----|--|-----------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0010 | ha | <b>Desbroce de helechares con motodesbrozadora en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC=100%, incluso triturado del helecho con la propia desbrozadora.</b>  |           |                        | <b>707,57</b>   |          |
|            |    | MO.007   | 6,0530 h  | Capataz                | 15,01           | 90,86    |
|            |    | MO.008   | 44,6340 h | Operario especializado | 13,66           | 609,70   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 700,56          | 7,01     |
| FOR01.0020 | ha | <b>Desbroce de helechares con motodesbrozadora en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC=100%, incluso triturado del helecho con la propia desbrozadora.</b>  |           |                        | <b>930,73</b>   |          |
|            |    | MO.007   | 6,3350 h  | Capataz                | 15,01           | 95,09    |
|            |    | MO.008   | 60,4990 h | Operario especializado | 13,66           | 826,42   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 921,51          | 9,22     |
| FOR01.0030 | ha | <b>Desbroce de helechares con motodesbrozadora en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del helecho con la propia desbrozadora.</b>   |           |                        | <b>620,49</b>   |          |
|            |    | MO.007   | 4,2240 h  | Capataz                | 15,01           | 63,40    |
|            |    | MO.008   | 40,3330 h | Operario especializado | 13,66           | 550,95   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 614,35          | 6,14     |
| FOR01.0040 | ha | <b>Desbroce de helechares con motodesbrozadora en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del helecho con la propia desbrozadora.</b>   |           |                        | <b>752,13</b>   |          |
|            |    | MO.007   | 5,1190 h  | Capataz                | 15,01           | 76,84    |
|            |    | MO.008   | 48,8900 h | Operario especializado | 13,66           | 667,84   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 744,68          | 7,45     |
| FOR01.0050 | ha | <b>Desbroce de helechares con motodesbrozadora bajo cubierta forestal en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del helecho con la propia desbrozadora.</b>  |           |                        | <b>627,68</b>   |          |
|            |    | MO.007   | 4,2730 h  | Capataz                | 15,01           | 64,14    |
|            |    | MO.008   | 40,8000 h | Operario especializado | 13,66           | 557,33   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 621,47          | 6,21     |
| FOR01.0060 | ha | <b>Desbroce de helechares con motodesbrozadora bajo cubierta forestal en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del helecho con la propia desbrozadora.</b>  |           |                        | <b>979,37</b>   |          |
|            |    | MO.007   | 6,6670 h  | Capataz                | 15,01           | 100,07   |
|            |    | MO.008   | 63,6600 h | Operario especializado | 13,66           | 869,60   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 969,67          | 9,70     |
| FOR01.0070 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos,etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |           |                        | <b>1.013,59</b> |          |
|            |    | MO.007   | 6,9000 h  | Capataz                | 15,01           | 103,57   |
|            |    | MO.008   | 65,8840 h | Operario especializado | 13,66           | 899,98   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.003,55        | 10,04    |
| FOR01.0080 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos,etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |           |                        | <b>1.126,00</b> |          |
|            |    | MO.007   | 7,6650 h  | Capataz                | 15,01           | 115,05   |
|            |    | MO.008   | 73,1920 h | Operario especializado | 13,66           | 999,80   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.114,85        | 11,15    |
| FOR01.0090 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos,etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |           |                        | <b>1.429,17</b> |          |
|            |    | MO.007   | 9,7290 h  | Capataz                | 15,01           | 146,03   |
|            |    | MO.008   | 92,8980 h | Operario especializado | 13,66           | 1.268,99 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.415,02        | 14,15    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |            |                        |                 |          |
|------------|----|---|------------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0100 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente superior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.496,15</b> |          |
|            |    | MO.007  | 10,1850 h  | Capataz                | 15,01           | 152,88   |
|            |    | MO.008  | 97,2520 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.328,46 |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.481,34        | 14,81    |
| FOR01.0110 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>          |            |                        | <b>1.104,36</b> |          |
|            |    | MO.007  | 7,5180 h   | Capataz                | 15,01           | 112,85   |
|            |    | MO.008  | 71,7850 h  | Operario especializado | 13,66           | 980,58   |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.093,43        | 10,93    |
| FOR01.0120 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>          |            |                        | <b>1.327,91</b> |          |
|            |    | MO.007  | 9,0390 h   | Capataz                | 15,01           | 135,68   |
|            |    | MO.008  | 86,3160 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.179,08 |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.314,76        | 13,15    |
| FOR01.0130 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>          |            |                        | <b>1.527,13</b> |          |
|            |    | MO.007  | 10,3960 h  | Capataz                | 15,01           | 156,04   |
|            |    | MO.008  | 99,2660 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.355,97 |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.512,01        | 15,12    |
| FOR01.0140 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales inferiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>          |            |                        | <b>1.724,79</b> |          |
|            |    | MO.007  | 11,7400 h  | Capataz                | 15,01           | 176,22   |
|            |    | MO.008  | 112,1150 h | Operario especializado | 13,66           | 1.531,49 |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.707,71        | 17,08    |
| FOR01.0150 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente inferior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.299,24</b> |          |
|            |    | MO.007  | 8,8440 h   | Capataz                | 15,01           | 132,75   |
|            |    | MO.008  | 84,4530 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.153,63 |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.286,38        | 12,86    |
| FOR01.0160 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente superior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.727,08</b> |          |
|            |    | MO.007  | 11,7540 h  | Capataz                | 15,01           | 176,43   |
|            |    | MO.008  | 112,2660 h | Operario especializado | 13,66           | 1.533,55 |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.709,98        | 17,10    |
| FOR01.0170 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente inferior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.859,48</b> |          |
|            |    | MO.007  | 12,6580 h  | Capataz                | 15,01           | 190,00   |
|            |    | MO.008  | 120,8690 h | Operario especializado | 13,66           | 1.651,07 |
|            |    | %1.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.841,07        | 18,41    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |            |                        |                 |          |
|------------|----|--|------------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0180 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos arcillosos o mixtos con pendiente superior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>  |            |                        | <b>2.326,38</b> |          |
|            |    | MO.007   | 15,8370 h  | Capataz                | 15,01           | 237,71   |
|            |    | MO.008   | 151,2180 h | Operario especializado | 13,66           | 2.065,64 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.303,35        | 23,03    |
| FOR01.0190 | ha | <b>Desbroce selectivo con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.781,71</b> |          |
|            |    | MO.007   | 12,1290 h  | Capataz                | 15,01           | 182,06   |
|            |    | MO.008   | 115,8130 h | Operario especializado | 13,66           | 1.582,01 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.764,07        | 17,64    |
| FOR01.0200 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>           |            |                        | <b>2.167,89</b> |          |
|            |    | MO.007   | 14,7540 h  | Capataz                | 15,01           | 221,46   |
|            |    | MO.008   | 140,9200 h | Operario especializado | 13,66           | 1.924,97 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.146,43        | 21,46    |
| FOR01.0210 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>           |            |                        | <b>2.583,04</b> |          |
|            |    | MO.007   | 17,5840 h  | Capataz                | 15,01           | 263,94   |
|            |    | MO.008   | 167,9010 h | Operario especializado | 13,66           | 2.293,53 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.557,47        | 25,57    |
| FOR01.0220 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de matorral del tipo jaras, torviscos, etc con diámetros basales superiores a 5 cm en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia desbrozadora.</b>           |            |                        | <b>2.996,45</b> |          |
|            |    | MO.007   | 20,3980 h  | Capataz                | 15,01           | 306,17   |
|            |    | MO.008   | 194,7740 h | Operario especializado | 13,66           | 2.660,61 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.966,78        | 29,67    |
| FOR01.0230 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>                               |            |                        | <b>874,13</b>   |          |
|            |    | MO.007   | 5,9510 h   | Capataz                | 15,01           | 89,32    |
|            |    | MO.008   | 56,8200 h  | Operario especializado | 13,66           | 776,16   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 865,48          | 8,65     |
| FOR01.0240 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC &lt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>                               |            |                        | <b>1.181,24</b> |          |
|            |    | MO.007   | 8,0410 h   | Capataz                | 15,01           | 120,70   |
|            |    | MO.008   | 76,7820 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.048,84 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.169,54        | 11,70    |
| FOR01.0250 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC &gt; 100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>                               |            |                        | <b>1.362,75</b> |          |
|            |    | MO.007   | 9,2760 h   | Capataz                | 15,01           | 139,23   |
|            |    | MO.008   | 88,5820 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.210,03 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.349,26        | 13,49    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVÉS LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |            |                        |                 |          |
|------------|----|--|------------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0260 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.569,14</b> |          |
|            |    | MO.007   | 10,6810 h  | Capataz                | 15,01           | 160,32   |
|            |    | MO.008   | 101,9970 h | Operario especializado | 13,66           | 1.393,28 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.553,60        | 15,54    |
| FOR01.0270 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.033,42</b> |          |
|            |    | MO.007   | 7,0340 h   | Capataz                | 15,01           | 105,58   |
|            |    | MO.008   | 67,1750 h  | Operario especializado | 13,66           | 917,61   |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.023,19        | 10,23    |
| FOR01.0280 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.594,66</b> |          |
|            |    | MO.007   | 10,8550 h  | Capataz                | 15,01           | 162,93   |
|            |    | MO.008   | 103,6560 h | Operario especializado | 13,66           | 1.415,94 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.578,87        | 15,79    |
| FOR01.0290 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.839,72</b> |          |
|            |    | MO.007   | 12,5230 h  | Capataz                | 15,01           | 187,97   |
|            |    | MO.008   | 119,5850 h | Operario especializado | 13,66           | 1.633,53 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.821,50        | 18,22    |
| FOR01.0300 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de menos de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>2.118,31</b> |          |
|            |    | MO.007   | 14,4180 h  | Capataz                | 15,01           | 216,41   |
|            |    | MO.008   | 137,6960 h | Operario especializado | 13,66           | 1.880,93 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.097,34        | 20,97    |
| FOR01.0310 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>3.051,13</b> |          |
|            |    | MO.007   | 20,7700 h  | Capataz                | 15,01           | 311,76   |
|            |    | MO.008   | 198,3280 h | Operario especializado | 13,66           | 2.709,16 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.020,92        | 30,21    |
| FOR01.0320 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>3.831,22</b> |          |
|            |    | MO.007   | 26,0800 h  | Capataz                | 15,01           | 391,46   |
|            |    | MO.008   | 249,0360 h | Operario especializado | 13,66           | 3.401,83 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.793,29        | 37,93    |
| FOR01.0330 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>4.076,54</b> |          |
|            |    | MO.007   | 27,7680 h  | Capataz                | 15,01           | 416,80   |
|            |    | MO.008   | 264,9620 h | Operario especializado | 13,66           | 3.619,38 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.036,18        | 40,36    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |            |                        |                 |          |
|------------|----|--|------------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0340 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>         |            |                        | <b>4.103,62</b> |          |
|            |    | MO.007   | 29,3830 h  | Capataz                | 15,01           | 441,04   |
|            |    | MO.008   | 265,1500 h | Operario especializado | 13,66           | 3.621,95 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.062,99        | 40,63    |
| FOR01.0350 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>         |            |                        | <b>3.307,00</b> |          |
|            |    | MO.007   | 22,5120 h  | Capataz                | 15,01           | 337,91   |
|            |    | MO.008   | 214,9600 h | Operario especializado | 13,66           | 2.936,35 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.274,26        | 32,74    |
| FOR01.0360 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>         |            |                        | <b>4.079,12</b> |          |
|            |    | MO.007   | 27,7670 h  | Capataz                | 15,01           | 416,78   |
|            |    | MO.008   | 265,1500 h | Operario especializado | 13,66           | 3.621,95 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.038,73        | 40,39    |
| FOR01.0370 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>         |            |                        | <b>4.106,19</b> |          |
|            |    | MO.007   | 27,9510 h  | Capataz                | 15,01           | 419,54   |
|            |    | MO.008   | 266,9100 h | Operario especializado | 13,66           | 3.645,99 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.065,53        | 40,66    |
| FOR01.0380 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos de más de 2 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>         |            |                        | <b>4.166,21</b> |          |
|            |    | MO.007   | 28,3600 h  | Capataz                | 15,01           | 425,68   |
|            |    | MO.008   | 270,8110 h | Operario especializado | 13,66           | 3.699,28 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.124,96        | 41,25    |
| FOR01.0390 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta abórea en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>  |            |                        | <b>1.425,91</b> |          |
|            |    | MO.007   | 9,7060 h   | Capataz                | 15,01           | 145,69   |
|            |    | MO.008   | 92,6870 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.266,10 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.411,79        | 14,12    |
| FOR01.0400 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta arbórea en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.713,50</b> |          |
|            |    | MO.007   | 11,6640 h  | Capataz                | 15,01           | 175,08   |
|            |    | MO.008   | 111,3800 h | Operario especializado | 13,66           | 1.521,45 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.696,53        | 16,97    |
| FOR01.0410 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta arbórea en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>1.755,41</b> |          |
|            |    | MO.007   | 11,9500 h  | Capataz                | 15,01           | 179,37   |
|            |    | MO.008   | 114,1040 h | Operario especializado | 13,66           | 1.558,66 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.738,03        | 17,38    |

## Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |            |                        |                 |          |
|------------|----|--|------------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0420 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta abórea en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>              |            |                        | <b>2.066,69</b> |          |
|            |    | MO.007   | 14,0680 h  | Capataz                | 15,01           | 211,16   |
|            |    | MO.008   | 134,3390 h | Operario especializado | 13,66           | 1.835,07 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.046,23        | 20,46    |
| FOR01.0430 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>              |            |                        | <b>2.153,81</b> |          |
|            |    | MO.007   | 14,6610 h  | Capataz                | 15,01           | 220,06   |
|            |    | MO.008   | 140,0020 h | Operario especializado | 13,66           | 1.912,43 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.132,49        | 21,32    |
| FOR01.0440 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>              |            |                        | <b>3.301,87</b> |          |
|            |    | MO.007   | 22,4760 h  | Capataz                | 15,01           | 337,36   |
|            |    | MO.008   | 214,6280 h | Operario especializado | 13,66           | 2.931,82 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.269,18        | 32,69    |
| FOR01.0450 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>              |            |                        | <b>3.833,81</b> |          |
|            |    | MO.007   | 26,0970 h  | Capataz                | 15,01           | 391,72   |
|            |    | MO.008   | 249,2040 h | Operario especializado | 13,66           | 3.404,13 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.795,85        | 37,96    |
| FOR01.0460 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de menos de 2 metros de altura bajo cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>              |            |                        | <b>4.384,89</b> |          |
|            |    | MO.007   | 29,8480 h  | Capataz                | 15,01           | 448,02   |
|            |    | MO.008   | 285,0260 h | Operario especializado | 13,66           | 3.893,46 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.341,48        | 43,41    |
| FOR01.0470 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta abórea en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>  |            |                        | <b>4.168,65</b> |          |
|            |    | MO.007   | 28,3770 h  | Capataz                | 15,01           | 425,94   |
|            |    | MO.008   | 270,9690 h | Operario especializado | 13,66           | 3.701,44 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.127,38        | 41,27    |
| FOR01.0480 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta arbórea en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>5.290,70</b> |          |
|            |    | MO.007   | 36,0150 h  | Capataz                | 15,01           | 540,59   |
|            |    | MO.008   | 343,9040 h | Operario especializado | 13,66           | 4.697,73 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.238,32        | 52,38    |
| FOR01.0490 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta arbórea en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>5.079,32</b> |          |
|            |    | MO.007   | 34,5760 h  | Capataz                | 15,01           | 518,99   |
|            |    | MO.008   | 330,1640 h | Operario especializado | 13,66           | 4.510,04 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.029,03        | 50,29    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |            |                        |                 |          |
|------------|----|---|------------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0500 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta abórea en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>5.537,64</b> |          |
|            |    | MO.007  | 37,6960 h  | Capataz                | 15,01           | 565,82   |
|            |    | MO.008  | 359,9550 h | Operario especializado | 13,66           | 4.916,99 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.482,81        | 54,83    |
| FOR01.0510 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>4.429,02</b> |          |
|            |    | MO.007  | 30,1500 h  | Capataz                | 15,01           | 452,55   |
|            |    | MO.008  | 287,8930 h | Operario especializado | 13,66           | 3.932,62 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.385,17        | 43,85    |
| FOR01.0520 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>4.795,48</b> |          |
|            |    | MO.007  | 32,6440 h  | Capataz                | 15,01           | 489,99   |
|            |    | MO.008  | 311,7140 h | Operario especializado | 13,66           | 4.258,01 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.748,00        | 47,48    |
| FOR01.0530 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>5.242,82</b> |          |
|            |    | MO.007  | 35,6890 h  | Capataz                | 15,01           | 535,69   |
|            |    | MO.008  | 340,7920 h | Operario especializado | 13,66           | 4.655,22 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.190,91        | 51,91    |
| FOR01.0540 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta abórea en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>5.708,90</b> |          |
|            |    | MO.007  | 38,8620 h  | Capataz                | 15,01           | 583,32   |
|            |    | MO.008  | 371,0880 h | Operario especializado | 13,66           | 5.069,06 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.652,38        | 56,52    |
| FOR01.0550 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta arbórea en barrancos con todo tipo de especies de cauce y todo tipo de terreno, con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b> |            |                        | <b>3.946,48</b> |          |
|            |    | MO.007  | 26,8650 h  | Capataz                | 15,01           | 403,24   |
|            |    | MO.008  | 256,5280 h | Operario especializado | 13,66           | 3.504,17 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.907,41        | 39,07    |
| FOR01.0560 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de zarzales de más de 2 metros de altura entrelazado con la cubierta abórea en barrancos con todo tipo de especies de cauce y todo tipo de terreno con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>4.301,64</b> |          |
|            |    | MO.007  | 29,2810 h  | Capataz                | 15,01           | 439,51   |
|            |    | MO.008  | 279,6150 h | Operario especializado | 13,66           | 3.819,54 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.259,05        | 42,59    |
| FOR01.0570 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc de menos de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>                                    |            |                        | <b>532,88</b>   |          |
|            |    | MO.007  | 3,6280 h   | Capataz                | 15,01           | 54,46    |
|            |    | MO.008  | 34,6370 h  | Operario especializado | 13,66           | 473,14   |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 527,60          | 5,28     |

## Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |            |                        |                 |          |
|------------|----|---|------------|------------------------|-----------------|----------|
| FOR01.0580 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de menos de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>589,91</b>   |          |
|            |    | MO.007  | 4,0160 h   | Capataz                | 15,01           | 60,28    |
|            |    | MO.008  | 38,3450 h  | Operario especializado | 13,66           | 523,79   |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 584,07          | 5,84     |
| FOR01.0590 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de menos de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>1.249,82</b> |          |
|            |    | MO.007  | 8,5080 h   | Capataz                | 15,01           | 127,71   |
|            |    | MO.008  | 81,2400 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.109,74 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.237,45        | 12,37    |
| FOR01.0600 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de menos de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>  |            |                        | <b>2.079,12</b> |          |
|            |    | MO.007  | 14,1530 h  | Capataz                | 15,01           | 212,44   |
|            |    | MO.008  | 135,1460 h | Operario especializado | 13,66           | 1.846,09 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.058,53        | 20,59    |
| FOR01.0610 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de menos de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>  |            |                        | <b>953,99</b>   |          |
|            |    | MO.007  | 6,4940 h   | Capataz                | 15,01           | 97,47    |
|            |    | MO.008  | 62,0110 h  | Operario especializado | 13,66           | 847,07   |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 944,54          | 9,45     |
| FOR01.0620 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de menos de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>2.911,27</b> |          |
|            |    | MO.007  | 19,8180 h  | Capataz                | 15,01           | 297,47   |
|            |    | MO.008  | 189,2370 h | Operario especializado | 13,66           | 2.584,98 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.882,45        | 28,82    |
| FOR01.0630 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de menos de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>   |            |                        | <b>1.217,42</b> |          |
|            |    | MO.007  | 8,2870 h   | Capataz                | 15,01           | 124,39   |
|            |    | MO.008  | 79,1350 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.080,98 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.205,37        | 12,05    |
| FOR01.0640 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de menos de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso triturado del matorral con la propia motodesbrozadora.</b>  |            |                        | <b>3.229,90</b> |          |
|            |    | MO.007  | 21,9870 h  | Capataz                | 15,01           | 330,02   |
|            |    | MO.008  | 209,9490 h | Operario especializado | 13,66           | 2.867,90 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.197,92        | 31,98    |
| FOR01.0650 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b> |            |                        | <b>1.483,87</b> |          |
|            |    | MO.007  | 10,1010 h  | Capataz                | 15,01           | 151,62   |
|            |    | MO.008  | 96,4540 h  | Operario especializado | 13,66           | 1.317,56 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.469,18        | 14,69    |

## Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:28:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |            |                        |          |          |
|------------|----|--|------------|------------------------|----------|----------|
| FOR01.0660 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b>         |            |                        | 1.706,90 |          |
|            |    | MO.007   | 11,6190 h  | Capataz                | 15,01    | 174,40   |
|            |    | MO.008   | 110,9520 h | Operario especializado | 13,66    | 1.515,60 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.690,00 | 16,90    |
| FOR01.0670 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b>         |            |                        | 1.617,14 |          |
|            |    | MO.007   | 11,0080 h  | Capataz                | 15,01    | 165,23   |
|            |    | MO.008   | 105,1170 h | Operario especializado | 13,66    | 1.435,90 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.601,13 | 16,01    |
| FOR01.0680 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b> |            |                        | 2.179,78 |          |
|            |    | MO.007   | 14,8390 h  | Capataz                | 15,01    | 222,73   |
|            |    | MO.008   | 141,6890 h | Operario especializado | 13,66    | 1.935,47 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.158,20 | 21,58    |
| FOR01.0690 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b> |            |                        | 1.906,81 |          |
|            |    | MO.007   | 12,9800 h  | Capataz                | 15,01    | 194,83   |
|            |    | MO.008   | 123,9460 h | Operario especializado | 13,66    | 1.693,10 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.887,93 | 18,88    |
| FOR01.0700 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b> |            |                        | 2.179,48 |          |
|            |    | MO.007   | 14,8360 h  | Capataz                | 15,01    | 222,69   |
|            |    | MO.008   | 141,6700 h | Operario especializado | 13,66    | 1.935,21 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.157,90 | 21,58    |
| FOR01.0710 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b>         |            |                        | 2.098,63 |          |
|            |    | MO.007   | 14,2860 h  | Capataz                | 15,01    | 214,43   |
|            |    | MO.008   | 136,4140 h | Operario especializado | 13,66    | 1.863,42 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.077,85 | 20,78    |
| FOR01.0720 | ha | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista menor de 10 metros.</b> |            |                        | 2.949,08 |          |
|            |    | MO.007   | 20,0750 h  | Capataz                | 15,01    | 301,33   |
|            |    | MO.008   | 191,6950 h | Operario especializado | 13,66    | 2.618,55 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.919,88 | 29,20    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVÉS LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:28:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |            |                        |          |          |
|------------|----|--|------------|------------------------|----------|----------|
| FOR01.0730 | ha | Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC<100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros.  |            |                        | 2.712,12 |          |
|            |    | MO.007   | 18,4620 h  | Capataz                | 15,01    | 277,11   |
|            |    | MO.008   | 176,2930 h | Operario especializado | 13,66    | 2.408,16 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.685,27 | 26,85    |
| FOR01.0740 | ha | Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC<100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros. |            |                        | 4.133,77 |          |
|            |    | MO.007   | 28,1400 h  | Capataz                | 15,01    | 422,38   |
|            |    | MO.008   | 268,7010 h | Operario especializado | 13,66    | 3.670,46 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.092,84 | 40,93    |
| FOR01.0750 | ha | Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC>100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros. |            |                        | 3.629,64 |          |
|            |    | MO.007   | 24,7080 h  | Capataz                | 15,01    | 370,87   |
|            |    | MO.008   | 235,9320 h | Operario especializado | 13,66    | 3.222,83 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.593,70 | 35,94    |
| FOR01.0760 | ha | Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC>100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros. |            |                        | 5.262,97 |          |
|            |    | MO.007   | 35,8260 h  | Capataz                | 15,01    | 537,75   |
|            |    | MO.008   | 342,1020 h | Operario especializado | 13,66    | 4.673,11 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.210,86 | 52,11    |
| FOR01.0770 | ha | Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC<100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros  |            |                        | 2.861,30 |          |
|            |    | MO.007   | 19,4780 h  | Capataz                | 15,01    | 292,36   |
|            |    | MO.008   | 185,9890 h | Operario especializado | 13,66    | 2.540,61 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.832,97 | 28,33    |
| FOR01.0780 | ha | Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC<100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros  |            |                        | 4.491,68 |          |
|            |    | MO.007   | 30,5760 h  | Capataz                | 15,01    | 458,95   |
|            |    | MO.008   | 291,9660 h | Operario especializado | 13,66    | 3.988,26 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.447,21 | 44,47    |
| FOR01.0790 | ha | Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC>100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros. |            |                        | 3.826,22 |          |
|            |    | MO.007   | 26,0460 h  | Capataz                | 15,01    | 390,95   |
|            |    | MO.008   | 248,7110 h | Operario especializado | 13,66    | 3.397,39 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3.788,34 | 37,88    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |           |  |            |                        |                 |          |
|-------------------|-----------|--|------------|------------------------|-----------------|----------|
| <b>FOR01.0800</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 10-30 metros.</b> |            |                        | <b>5.656,12</b> |          |
|                   |           | MO.007   | 38,5030 h  | Capataz                | 15,01           | 577,93   |
|                   |           | MO.008   | 367,6570 h | Operario especializado | 13,66           | 5.022,19 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.600,12        | 56,00    |
| <b>FOR01.0810</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b>  |            |                        | <b>4.123,27</b> |          |
|                   |           | MO.007   | 27,9910 h  | Capataz                | 15,01           | 420,14   |
|                   |           | MO.008   | 268,1050 h | Operario especializado | 13,66           | 3.662,31 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.082,45        | 40,82    |
| <b>FOR01.0820</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b> |            |                        | <b>4.537,04</b> |          |
|                   |           | MO.007   | 30,8850 h  | Capataz                | 15,01           | 463,58   |
|                   |           | MO.008   | 294,9150 h | Operario especializado | 13,66           | 4.028,54 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 4.492,12        | 44,92    |
| <b>FOR01.0830</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b> |            |                        | <b>5.293,29</b> |          |
|                   |           | MO.007   | 36,0330 h  | Capataz                | 15,01           | 540,86   |
|                   |           | MO.008   | 344,0720 h | Operario especializado | 13,66           | 4.700,02 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.240,88        | 52,41    |
| <b>FOR01.0840</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos arcillosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b> |            |                        | <b>6.291,42</b> |          |
|                   |           | MO.007   | 42,8270 h  | Capataz                | 15,01           | 642,83   |
|                   |           | MO.008   | 408,9530 h | Operario especializado | 13,66           | 5.586,30 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 6.229,13        | 62,29    |
| <b>FOR01.0850</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&lt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b> |            |                        | <b>5.202,51</b> |          |
|                   |           | MO.007   | 35,4140 h  | Capataz                | 15,01           | 531,56   |
|                   |           | MO.008   | 338,1730 h | Operario especializado | 13,66           | 4.619,44 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.151,00        | 51,51    |
| <b>FOR01.0860</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&lt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b> |            |                        | <b>5.722,68</b> |          |
|                   |           | MO.007   | 38,9560 h  | Capataz                | 15,01           | 584,73   |
|                   |           | MO.008   | 371,9830 h | Operario especializado | 13,66           | 5.081,29 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5.666,02        | 56,66    |

Desbroces

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |           |  |                 |
|-------------------|-----------|--|-----------------|
| <b>FOR01.0870</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente inferior al 40% y FCC&gt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b> | <b>6.351,86</b> |
|                   |           | MO.007 43,2390 h Capataz 15,01 649,02  |                 |
|                   |           | MO.008 412,8810 h Operario especializado 13,66 5.639,95  |                 |
|                   |           | %I.CI 1,0000 % Costes indirectos 1% 6.288,97 62,89   |                 |
| <b>FOR01.0880</b> | <b>ha</b> | <b>Eliminación de especies fibrosas tales como codesares, retamares, etc. de más de 1,5 metros de altura en terrenos pedregosos con pendiente superior al 40% y FCC&gt;100%, incluso saca manual a borde de pista de los restos resultado de la corta para su quema o astillado. Distancia a pista 30-50 metros.</b> | <b>6.956,80</b> |
|                   |           | MO.007 47,3570 h Capataz 15,01 710,83  |                 |
|                   |           | MO.008 452,2030 h Operario especializado 13,66 6.177,09  |                 |
|                   |           | %I.CI 1,0000 % Costes indirectos 1% 6.887,92 68,88   |                 |

Desbroces

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

---

• Erradicación de especies exóticas •

---

---

Erradicación de especies exóticas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sada/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sada/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |            |                        |          |          |
|------------|----|--|------------|------------------------|----------|----------|
| FOR02.0010 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de cañaverales de más de 2 metros de altura, en terrenos con presencia de cursos intermitentes de agua, con FCC&gt;100% y pendiente inferior al 40%, incluso triturado del mismo mediante el empleo de la motodesbrozadora.</b>                         |            |                        | 1.608,06 |          |
|            |    | MO.007   | 10,9460 h  | Capataz                | 15,01    | 164,30   |
|            |    | MO.008   | 104,5270 h | Operario especializado | 13,66    | 1.427,84 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.592,14 | 15,92    |
| FOR02.0020 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora de cañaverales de más de 2 metros de altura, en terrenos con presencia de cursos intermitentes de agua con FCC&gt;100% y pendiente superior al 40%, incluso triturado del mismo mediante el empleo de la motodesbrozadora.</b>                          |            |                        | 2.038,97 |          |
|            |    | MO.007   | 13,8810 h  | Capataz                | 15,01    | 208,35   |
|            |    | MO.008   | 132,5350 h | Operario especializado | 13,66    | 1.810,43 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2.018,78 | 20,19    |
| FOR02.0030 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora para el mantenimiento de cañaverales de menos de 2 metros de altura, en terrenos con presencia de cursos intermitentes de agua, con FCC&gt;100% y pendiente inferior al 40%, incluso triturado del mismo mediante el empleo de la motodesbrozadora.</b> |            |                        | 1.485,72 |          |
|            |    | MO.007   | 10,1140 h  | Capataz                | 15,01    | 151,81   |
|            |    | MO.008   | 96,5740 h  | Operario especializado | 13,66    | 1.319,20 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.471,01 | 14,71    |
| FOR02.0040 | ha | <b>Desbroce con motodesbrozadora para el mantenimiento de cañaverales de menos de 2 metros de altura, en terrenos con presencia de cursos intermitentes de agua, con FCC&gt;100% y pendiente superior al 40%, incluso triturado del mismo mediante el empleo de la motodesbrozadora.</b> |            |                        | 1.883,73 |          |
|            |    | MO.007   | 12,8230 h  | Capataz                | 15,01    | 192,47   |
|            |    | MO.008   | 122,4460 h | Operario especializado | 13,66    | 1.672,61 |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.865,08 | 18,65    |
| FOR02.0050 | ud | <b>Eliminación de Agave americana, en zonas de pendiente inferior al 40% y para todo tipo de terrenos, incluso saca a borde de pista del pie para su posterior transporte a vertedero. Distancia a pista= 10 metros.</b>   |            |                        | 1,91     |          |
|            |    | MO.007   | 0,0130 h   | Capataz                | 15,01    | 0,20     |
|            |    | MO.008   | 0,1240 h   | Operario especializado | 13,66    | 1,69     |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1,89     | 0,02     |
| FOR02.0060 | ud | <b>Eliminación de Agave americana, en zonas de pendiente inferior al 40% y para todo tipo de terrenos, incluso saca a borde de pista del pie para su posterior transporte a vertedero. Distancia a pista= 10-30 metros.</b>  |            |                        | 2,13     |          |
|            |    | MO.007   | 0,0147 h   | Capataz                | 15,01    | 0,22     |
|            |    | MO.008   | 0,1380 h   | Operario especializado | 13,66    | 1,89     |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2,11     | 0,02     |
| FOR02.0070 | ud | <b>Eliminación de Agave americana, en zonas de pendiente inferior al 40% y para todo tipo de terrenos, incluso saca a borde de pista del pie para su posterior transporte a vertedero. Distancia a pista= 30-50 metros.</b>  |            |                        | 2,37     |          |
|            |    | MO.007   | 0,0164 h   | Capataz                | 15,01    | 0,25     |
|            |    | MO.008   | 0,1534 h   | Operario especializado | 13,66    | 2,10     |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2,35     | 0,02     |
| FOR02.0080 | ud | <b>Eliminación de Agave americana, en zonas de pendiente superior al 40% y para todo tipo de terrenos, incluso saca a borde de pista del pie para su posterior transporte a vertedero. Distancia a pista= 10 metros.</b>   |            |                        | 3,80     |          |
|            |    | MO.007   | 0,0259 h   | Capataz                | 15,01    | 0,39     |
|            |    | MO.008   | 0,2465 h   | Operario especializado | 13,66    | 3,37     |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 3,76     | 0,04     |

Erradicación de especies exóticas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |             |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------------|------|
| FOR02.0090 | ud | <b>Eliminación de Agave americana, en zonas de pendiente superior al 40% y para todo tipo de terrenos, incluso saca a borde de pista del pie para su posterior transporte a vertedero. Distancia a pista= 10-30 metros.</b>  |          |                        | <b>4,18</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0285 h | Capataz                | 15,01       | 0,43 |
|            |    | MO.008   | 0,2713 h | Operario especializado | 13,66       | 3,71 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,14        | 0,04 |
| FOR02.0100 | ud | <b>Eliminación de Agave americana, en zonas de pendiente superior al 40% y para todo tipo de terrenos, incluso saca a borde de pista del pie para su posterior transporte a vertedero. Distancia a pista= 30-50 metros.</b>  |          |                        | <b>4,70</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0320 h | Capataz                | 15,01       | 0,48 |
|            |    | MO.008   | 0,3055 h | Operario especializado | 13,66       | 4,17 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,65        | 0,05 |
| FOR02.0110 | m2 | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC&lt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.</b>    |          |                        | <b>2,31</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0156 h | Capataz                | 15,01       | 0,23 |
|            |    | MO.008   | 0,1510 h | Operario especializado | 13,66       | 2,06 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,29        | 0,02 |
| FOR02.0120 | m2 | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC&lt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.</b>    |          |                        | <b>2,77</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0190 h | Capataz                | 15,01       | 0,29 |
|            |    | MO.008   | 0,1793 h | Operario especializado | 13,66       | 2,45 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,74        | 0,03 |
| FOR02.0130 | m2 | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC&lt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m.</b> |          |                        | <b>2,49</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0173 h | Capataz                | 15,01       | 0,26 |
|            |    | MO.008   | 0,1616 h | Operario especializado | 13,66       | 2,21 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,47        | 0,02 |
| FOR02.0140 | m2 | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC&lt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m.</b> |          |                        | <b>3,03</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0208 h | Capataz                | 15,01       | 0,31 |
|            |    | MO.008   | 0,1970 h | Operario especializado | 13,66       | 2,69 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,00        | 0,03 |
| FOR02.0150 | m2 | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC&lt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m.</b> |          |                        | <b>2,82</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0190 h | Capataz                | 15,01       | 0,29 |
|            |    | MO.008   | 0,1828 h | Operario especializado | 13,66       | 2,50 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,79        | 0,03 |
| FOR02.0160 | m2 | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC&lt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m.</b> |          |                        | <b>3,32</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01       | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2159 h | Operario especializado | 13,66       | 2,95 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,29        | 0,03 |

Erradicación de especies exóticas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR02.0170 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.    |          |                        | 2,56  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0173 h | Capataz                | 15,01 | 0,26 |
|            |    | MO.008   | 0,1663 h | Operario especializado | 13,66 | 2,27 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,53  | 0,03 |
| FOR02.0180 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.    |          |                        | 3,03  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31 |
|            |    | MO.008   | 0,1970 h | Operario especializado | 13,66 | 2,69 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,00  | 0,03 |
| FOR02.0190 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m. |          |                        | 2,75  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0190 h | Capataz                | 15,01 | 0,29 |
|            |    | MO.008   | 0,1781 h | Operario especializado | 13,66 | 2,43 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,72  | 0,03 |
| FOR02.0200 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m. |          |                        | 3,32  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2159 h | Operario especializado | 13,66 | 2,95 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,29  | 0,03 |
| FOR02.0210 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m. |          |                        | 3,10  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31 |
|            |    | MO.008   | 0,2017 h | Operario especializado | 13,66 | 2,76 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,07  | 0,03 |
| FOR02.0220 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de menos de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m. |          |                        | 3,38  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0233 h | Capataz                | 15,01 | 0,35 |
|            |    | MO.008   | 0,2194 h | Operario especializado | 13,66 | 3,00 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,35  | 0,03 |
| FOR02.0230 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC<50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.      |          |                        | 8,13  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0553 h | Capataz                | 15,01 | 0,83 |
|            |    | MO.008   | 0,5285 h | Operario especializado | 13,66 | 7,22 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,05  | 0,08 |

Erradicación de especies exóticas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR02.0240 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC<50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.    |          |                        |       | 8,18 |
|            |    | MO.007   | 0,0553 h | Capataz                | 15,01 | 0,83 |
|            |    | MO.008   | 0,5320 h | Operario especializado | 13,66 | 7,27 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,10  | 0,08 |
| FOR02.0250 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC<50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m. |          |                        |       | 8,94 |
|            |    | MO.007   | 0,0605 h | Capataz                | 15,01 | 0,91 |
|            |    | MO.008   | 0,5809 h | Operario especializado | 13,66 | 7,94 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,85  | 0,09 |
| FOR02.0260 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC<50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m. |          |                        |       | 9,00 |
|            |    | MO.007   | 0,0614 h | Capataz                | 15,01 | 0,92 |
|            |    | MO.008   | 0,5851 h | Operario especializado | 13,66 | 7,99 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,91  | 0,09 |
| FOR02.0270 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC<50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m. |          |                        |       | 9,83 |
|            |    | MO.007   | 0,0666 h | Capataz                | 15,01 | 1,00 |
|            |    | MO.008   | 0,6394 h | Operario especializado | 13,66 | 8,73 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 9,73  | 0,10 |
| FOR02.0280 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC<50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m. |          |                        |       | 9,89 |
|            |    | MO.007   | 0,0675 h | Capataz                | 15,01 | 1,01 |
|            |    | MO.008   | 0,6429 h | Operario especializado | 13,66 | 8,78 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 9,79  | 0,10 |
| FOR02.0290 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.    |          |                        |       | 8,56 |
|            |    | MO.007   | 0,0579 h | Capataz                | 15,01 | 0,87 |
|            |    | MO.008   | 0,5568 h | Operario especializado | 13,66 | 7,61 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,48  | 0,08 |
| FOR02.0300 | m2 | Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC>50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10 m.    |          |                        |       | 9,50 |
|            |    | MO.007   | 0,0649 h | Capataz                | 15,01 | 0,97 |
|            |    | MO.008   | 0,6181 h | Operario especializado | 13,66 | 8,44 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 9,41  | 0,09 |

Erradicación de especies exóticas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |   |       |       |
|------------|-----|--|----------|---|-------|-------|
| FOR02.0310 | m2  | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC&gt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m.</b> |          |   | 10,44 |       |
|            |     | MO.007   | 0,0605 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,91  |
|            |     | MO.008   | 0,6901 h | Operario especializado                        | 13,66 | 9,43  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 10,34 | 0,10  |
| FOR02.0320 | m2  | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC&gt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=10-30 m.</b> |          |   | 11,80 |       |
|            |     | MO.007   | 0,0804 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,21  |
|            |     | MO.008   | 0,7668 h | Operario especializado                        | 13,66 | 10,47 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 11,68 | 0,12  |
| FOR02.0330 | m2  | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes inferiores al 40% y para FCC&gt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m.</b> |          |   | 12,71 |       |
|            |     | MO.007   | 0,0865 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,30  |
|            |     | MO.008   | 0,8258 h | Operario especializado                        | 13,66 | 11,28 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 12,58 | 0,13  |
| FOR02.0340 | m2  | <b>Eliminación de rodales de Opuntia sp de más de 1 metro de altura, para pendientes superiores al 40% y para FCC&gt;50% y en terrenos pedregosos y/o con afloramientos rocosos, incluso transporte hasta lugar de acopio para su posterior transporte a vertedero. Distancia hasta lugar de acopio=30-50 m.</b> |          |   | 14,05 |       |
|            |     | MO.007   | 0,0960 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,44  |
|            |     | MO.008   | 0,9131 h | Operario especializado                        | 13,66 | 12,47 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 13,91 | 0,14  |
| FOR02.0410 | m2  | <b>Eliminación de Agave americana (piteras) por medios manuales y/o mecánicos con triturado in situ, para todo tipo de terrenos y pendientes, y densidades menores al 50 % . Los restos vegetales se dejarán en el terreno para que se sequen. Sin saca ni transporte a vertedero.</b>                           |          |   | 2,12  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0202 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,30  |
|            |     | MO.008   | 0,0404 h | Operario especializado                        | 13,66 | 0,55  |
|            |     | MO.009   | 0,0808 h | Operario                                      | 12,62 | 1,02  |
|            |     | MQ.029   | 0,0200 h | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.          | 2,40  | 0,05  |
|            |     | MQ.028   | 0,0100 h | Motosierra, sin mano de obra.                 | 1,77  | 0,02  |
|            |     | MQ.024   | 0,0202 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,16  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 2,10  | 0,02  |
| FOR02.0420 | m2  | <b>Eliminación de Agave americana (piteras) por medios manuales y/o mecánicos con triturado in situ, para todo tipo de terrenos y pendientes, y densidades entre el 50 y el 100 % . Los restos vegetales se dejarán en el terreno para que se sequen. Sin saca ni transporte a vertedero.</b>                    |          |   | 2,86  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0279 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,42  |
|            |     | MO.008   | 0,0558 h | Operario especializado                        | 13,66 | 0,76  |
|            |     | MO.009   | 0,1116 h | Operario                                      | 12,62 | 1,41  |
|            |     | MQ.029   | 0,0060 h | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.          | 2,40  | 0,01  |
|            |     | MQ.028   | 0,0030 h | Motosierra, sin mano de obra.                 | 1,77  | 0,01  |
|            |     | MQ.024   | 0,0279 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,22  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 2,83  | 0,03  |
| FOR02.0450 | est | <b>Secado de restos vegetales procedentes de la eliminación de tuneras (Opuntia sp.). Incluso acopio y plastificado. Sin saca y retirada a vertedero.</b>  |          |   | 10,22 |       |
|            |     | MO.007   | 0,0947 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,42  |
|            |     | MO.009   | 0,6314 h | Operario                                      | 12,62 | 7,97  |
|            |     | MQ.024   | 0,0915 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,73  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 10,12 | 0,10  |

Erradicación de especies exóticas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://seda.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://seda.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |           |  |          |   |             |      |
|-------------------|-----------|--|----------|---|-------------|------|
| <b>FOR02.0460</b> | <b>m2</b> | <b>Eliminación manual de Pennisetum setaceum para densidades comprendidas entre 0 y 25 % por m2. Incluso embolsado previo de las inflorescencias, arrancado de la planta y extracción del bulbo. Los restos vegetales quedaran acopiados en bolsas. Sin saca ni transporte a vertedero.</b>  |          |   | <b>0,28</b> |      |
|                   |           | MO.007   | 0,0027 h | Capataz                                       | 15,01       | 0,04 |
|                   |           | MO.008   | 0,0054 h | Operario especializado                        | 13,66       | 0,07 |
|                   |           | MO.009   | 0,0120 h | Operario                                      | 12,62       | 0,15 |
|                   |           | MQ.024   | 0,0027 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01        | 0,02 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 0,28        | 0,00 |
| <b>FOR02.0470</b> | <b>m2</b> | <b>Eliminación manual de Pennisetum setaceum para densidades comprendidas entre 25 y 50 % por m2. Incluso embolsado previo de las inflorescencias, arrancado de la planta y extracción del bulbo. Los restos vegetales quedaran acopiados en bolsas. Sin saca ni transporte a vertedero.</b> |          |   | <b>0,54</b> |      |
|                   |           | MO.007   | 0,0053 h | Capataz                                       | 15,01       | 0,08 |
|                   |           | MO.008   | 0,0106 h | Operario especializado                        | 13,66       | 0,14 |
|                   |           | MO.009   | 0,0212 h | Operario                                      | 12,62       | 0,27 |
|                   |           | MQ.024   | 0,0053 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01        | 0,04 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 0,53        | 0,01 |
| <b>FOR02.0480</b> | <b>m2</b> | <b>Eliminación manual de Pennisetum setaceum para densidades comprendidas entre 50 y 75 % por m2. Incluso embolsado previo de las inflorescencias, arrancado de la planta y extracción del bulbo. Los restos vegetales quedaran acopiados en bolsas. Sin saca ni transporte a vertedero.</b> |          |   | <b>0,55</b> |      |
|                   |           | MO.007   | 0,0010 h | Capataz                                       | 15,01       | 0,02 |
|                   |           | MO.009   | 0,0410 h | Operario                                      | 12,62       | 0,52 |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 0,54        | 0,01 |

Erradicación de especies exóticas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

**• Resalveos •**

---

---

**Resalveos**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |          |                        |       |      |
|------------|----|---|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0010 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.     |          |                        | 1,11  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0078 h | Capataz                | 15,01 | 0,12 |
|            |    | MO.008  | 0,0720 h | Operario especializado | 13,66 | 0,98 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,10  | 0,01 |
| FOR03.0020 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metro para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.    |          |                        | 2,96  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0199 h | Capataz                | 15,01 | 0,30 |
|            |    | MO.008  | 0,1923 h | Operario especializado | 13,66 | 2,63 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,93  | 0,03 |
| FOR03.0030 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.  |          |                        | 3,47  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0234 h | Capataz                | 15,01 | 0,35 |
|            |    | MO.008  | 0,2265 h | Operario especializado | 13,66 | 3,09 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,44  | 0,03 |
| FOR03.0040 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metro, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.     |          |                        | 3,05  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31 |
|            |    | MO.008  | 0,1982 h | Operario especializado | 13,66 | 2,71 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,02  | 0,03 |
| FOR03.0050 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros. |          |                        | 3,15  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0216 h | Capataz                | 15,01 | 0,32 |
|            |    | MO.008  | 0,2053 h | Operario especializado | 13,66 | 2,80 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,12  | 0,03 |
| FOR03.0060 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros. |          |                        | 3,16  |      |
|            |    | MO.007  | 0,1773 h | Capataz                | 15,01 | 2,66 |
|            |    | MO.008  | 0,0342 h | Operario especializado | 13,66 | 0,47 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,13  | 0,03 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0070 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.</b>   |          |                        | 3,12  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0216 h | Capataz                | 15,01 | 0,32 |
|            |    | MO.008   | 0,2029 h | Operario especializado | 13,66 | 2,77 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,09  | 0,03 |
| FOR03.0080 | ud | <b>Resalveo de distancia entre cepas menor o igual a 1 metro de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.</b>  |          |                        | 3,38  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0234 h | Capataz                | 15,01 | 0,35 |
|            |    | MO.008   | 0,2194 h | Operario especializado | 13,66 | 3,00 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,35  | 0,03 |
| FOR03.0090 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.</b>  |          |                        | 4,00  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0277 h | Capataz                | 15,01 | 0,42 |
|            |    | MO.008   | 0,2595 h | Operario especializado | 13,66 | 3,54 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,96  | 0,04 |
| FOR03.0100 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.</b>  |          |                        | 3,29  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2135 h | Operario especializado | 13,66 | 2,92 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,26  | 0,03 |
| FOR03.0110 | ud | <b>Resalveo de distancia entre cepas menor o igual a 1 metro de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.</b> |          |                        | 3,43  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0234 h | Capataz                | 15,01 | 0,35 |
|            |    | MO.008   | 0,2230 h | Operario especializado | 13,66 | 3,05 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,40  | 0,03 |
| FOR03.0120 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.</b>   |          |                        | 4,16  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0285 h | Capataz                | 15,01 | 0,43 |
|            |    | MO.008   | 0,2701 h | Operario especializado | 13,66 | 3,69 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,12  | 0,04 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |          |                        |       |      |
|------------|----|---|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0130 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.     |          |                        | 3,41  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0234 h | Capataz                | 15,01 | 0,35 |
|            |    | MO.008  | 0,2218 h | Operario especializado | 13,66 | 3,03 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,38  | 0,03 |
| FOR03.0140 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.  |          |                        | 3,66  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0251 h | Capataz                | 15,01 | 0,38 |
|            |    | MO.008  | 0,2371 h | Operario especializado | 13,66 | 3,24 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,62  | 0,04 |
| FOR03.0150 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.  |          |                        | 3,92  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0268 h | Capataz                | 15,01 | 0,40 |
|            |    | MO.008  | 0,2548 h | Operario especializado | 13,66 | 3,48 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,88  | 0,04 |
| FOR03.0160 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.    |          |                        | 3,63  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0251 h | Capataz                | 15,01 | 0,38 |
|            |    | MO.008  | 0,2348 h | Operario especializado | 13,66 | 3,21 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,59  | 0,04 |
| FOR03.0170 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros. |          |                        | 3,74  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0251 h | Capataz                | 15,01 | 0,38 |
|            |    | MO.008  | 0,2430 h | Operario especializado | 13,66 | 3,32 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,70  | 0,04 |
| FOR03.0180 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros. |          |                        | 4,33  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0294 h | Capataz                | 15,01 | 0,44 |
|            |    | MO.008  | 0,2819 h | Operario especializado | 13,66 | 3,85 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,29  | 0,04 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0190 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.</b>     |          |                        |       | 3,69 |
|            |    | MO.007   | 0,0251 h | Capataz                | 15,01 | 0,38 |
|            |    | MO.008   | 0,2395 h | Operario especializado | 13,66 | 3,27 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,65  | 0,04 |
| FOR03.0200 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.</b>  |          |                        |       | 3,95 |
|            |    | MO.007   | 0,0268 h | Capataz                | 15,01 | 0,40 |
|            |    | MO.008   | 0,2572 h | Operario especializado | 13,66 | 3,51 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,91  | 0,04 |
| FOR03.0210 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.</b>  |          |                        |       | 4,66 |
|            |    | MO.007   | 0,0320 h | Capataz                | 15,01 | 0,48 |
|            |    | MO.008   | 0,3020 h | Operario especializado | 13,66 | 4,13 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,61  | 0,05 |
| FOR03.0220 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.</b>    |          |                        |       | 4,52 |
|            |    | MO.007   | 0,0303 h | Capataz                | 15,01 | 0,45 |
|            |    | MO.008   | 0,2949 h | Operario especializado | 13,66 | 4,03 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,48  | 0,04 |
| FOR03.0230 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.</b> |          |                        |       | 4,66 |
|            |    | MO.007   | 0,0320 h | Capataz                | 15,01 | 0,48 |
|            |    | MO.008   | 0,3020 h | Operario especializado | 13,66 | 4,13 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,61  | 0,05 |
| FOR03.0240 | ud | <b>Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas menor o igual a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.</b> |          |                        |       | 4,74 |
|            |    | MO.007   | 0,0320 h | Capataz                | 15,01 | 0,48 |
|            |    | MO.008   | 0,3079 h | Operario especializado | 13,66 | 4,21 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,69  | 0,05 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0250 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.     |          |                        | 2,41  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0164 h | Capataz                | 15,01 | 0,25 |
|            |    | MO.008   | 0,1569 h | Operario especializado | 13,66 | 2,14 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,39  | 0,02 |
| FOR03.0260 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metro para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.    |          |                        | 2,62  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0182 h | Capataz                | 15,01 | 0,27 |
|            |    | MO.008   | 0,1699 h | Operario especializado | 13,66 | 2,32 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,59  | 0,03 |
| FOR03.0270 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.  |          |                        | 3,10  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31 |
|            |    | MO.008   | 0,2017 h | Operario especializado | 13,66 | 2,76 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,07  | 0,03 |
| FOR03.0280 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.    |          |                        | 2,75  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0190 h | Capataz                | 15,01 | 0,29 |
|            |    | MO.008   | 0,1781 h | Operario especializado | 13,66 | 2,43 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,72  | 0,03 |
| FOR03.0290 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros. |          |                        | 3,05  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31 |
|            |    | MO.008   | 0,1982 h | Operario especializado | 13,66 | 2,71 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,02  | 0,03 |
| FOR03.0300 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros. |          |                        | 3,27  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2123 h | Operario especializado | 13,66 | 2,90 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,24  | 0,03 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0310 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.   |          |                        |       | 2,79 |
|            |    | MO.007   | 0,0190 h | Capataz                | 15,01 | 0,29 |
|            |    | MO.008   | 0,1805 h | Operario especializado | 13,66 | 2,47 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,76  | 0,03 |
| FOR03.0320 | ud | Resalveo de distancia entre cepas menor o igual a 1 metro de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metro    |          |                        |       | 3,05 |
|            |    | MO.007   | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31 |
|            |    | MO.008   | 0,1982 h | Operario especializado | 13,66 | 2,71 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,02  | 0,03 |
| FOR03.0330 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.  |          |                        |       | 3,34 |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2171 h | Operario especializado | 13,66 | 2,97 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,31  | 0,03 |
| FOR03.0340 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.  |          |                        |       | 2,85 |
|            |    | MO.007   | 0,0190 h | Capataz                | 15,01 | 0,29 |
|            |    | MO.008   | 0,1852 h | Operario especializado | 13,66 | 2,53 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,82  | 0,03 |
| FOR03.0350 | ud | Resalveo de distancia entre cepas menor o igual a 1 metro de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros. |          |                        |       | 3,03 |
|            |    | MO.007   | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31 |
|            |    | MO.008   | 0,1970 h | Operario especializado | 13,66 | 2,69 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,00  | 0,03 |
| FOR03.0360 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales inferior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.   |          |                        |       | 3,27 |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2123 h | Operario especializado | 13,66 | 2,90 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,24  | 0,03 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0370 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.     |          |                        | 3,12  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0216 h | Capataz                | 15,01 | 0,32 |
|            |    | MO.008   | 0,2029 h | Operario especializado | 13,66 | 2,77 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,09  | 0,03 |
| FOR03.0380 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.  |          |                        | 3,41  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0234 h | Capataz                | 15,01 | 0,35 |
|            |    | MO.008   | 0,2218 h | Operario especializado | 13,66 | 3,03 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,38  | 0,03 |
| FOR03.0390 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.  |          |                        | 3,81  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0260 h | Capataz                | 15,01 | 0,39 |
|            |    | MO.008   | 0,2477 h | Operario especializado | 13,66 | 3,38 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,77  | 0,04 |
| FOR03.0400 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.    |          |                        | 3,29  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2135 h | Operario especializado | 13,66 | 2,92 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,26  | 0,03 |
| FOR03.0410 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros. |          |                        | 3,64  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0251 h | Capataz                | 15,01 | 0,38 |
|            |    | MO.008   | 0,2359 h | Operario especializado | 13,66 | 3,22 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,60  | 0,04 |
| FOR03.0420 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros. |          |                        | 4,10  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0280 h | Capataz                | 15,01 | 0,42 |
|            |    | MO.008   | 0,2668 h | Operario especializado | 13,66 | 3,64 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,06  | 0,04 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR03.0430 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.     |          |                        | 3,34  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2171 h | Operario especializado | 13,66 | 2,97 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,31  | 0,03 |
| FOR03.0440 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros.  |          |                        | 3,52  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0242 h | Capataz                | 15,01 | 0,36 |
|            |    | MO.008   | 0,2289 h | Operario especializado | 13,66 | 3,13 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,49  | 0,03 |
| FOR03.0450 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de hasta 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros.  |          |                        | 4,49  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0303 h | Capataz                | 15,01 | 0,45 |
|            |    | MO.008   | 0,2926 h | Operario especializado | 13,66 | 4,00 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,45  | 0,04 |
| FOR03.0460 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10 metros.    |          |                        | 4,42  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0251 h | Capataz                | 15,01 | 0,38 |
|            |    | MO.008   | 0,2926 h | Operario especializado | 13,66 | 4,00 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,38  | 0,04 |
| FOR03.0470 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 10-30 metros. |          |                        | 4,69  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0320 h | Capataz                | 15,01 | 0,48 |
|            |    | MO.008   | 0,3044 h | Operario especializado | 13,66 | 4,16 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,64  | 0,05 |
| FOR03.0480 | ud | Resalveo de cepas de fayal-brezal y especies de monteverde en general de más de 2 metros de altura del chirpial principal, distancia entre cepas superior a 1,5 metros, para cepas con un número de chirpiales superior a 6 y con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes superiores al 40%, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora y saca de los restos no desbrozables hasta pie de pista. Distancia a pista= 30-50 metros. |          |                        | 4,86  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0329 h | Capataz                | 15,01 | 0,49 |
|            |    | MO.008   | 0,3161 h | Operario especializado | 13,66 | 4,32 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,81  | 0,05 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sade.gobcan.es/sade/verifica_doc">https://sade.gobcan.es/sade/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |             |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------------|------|
| FOR03.0490 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                           |          |                        | <b>0,30</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0017 h | Capataz                | 15,01       | 0,03 |
|            |    | MO.008   | 0,0201 h | Operario especializado | 13,66       | 0,27 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,30        | 0,00 |
| FOR03.0500 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>               |          |                        | <b>0,38</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0026 h | Capataz                | 15,01       | 0,04 |
|            |    | MO.008   | 0,0248 h | Operario especializado | 13,66       | 0,34 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,38        | 0,00 |
| FOR03.0510 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                             |          |                        | <b>0,47</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0035 h | Capataz                | 15,01       | 0,05 |
|            |    | MO.008   | 0,0307 h | Operario especializado | 13,66       | 0,42 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,47        | 0,00 |
| FOR03.0520 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                           |          |                        | <b>0,86</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0061 h | Capataz                | 15,01       | 0,09 |
|            |    | MO.008   | 0,0554 h | Operario especializado | 13,66       | 0,76 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,85        | 0,01 |
| FOR03.0530 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>               |          |                        | <b>1,06</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0069 h | Capataz                | 15,01       | 0,10 |
|            |    | MO.008   | 0,0696 h | Operario especializado | 13,66       | 0,95 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,05        | 0,01 |
| FOR03.0540 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                             |          |                        | <b>1,35</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0097 h | Capataz                | 15,01       | 0,15 |
|            |    | MO.008   | 0,0873 h | Operario especializado | 13,66       | 1,19 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,34        | 0,01 |
| FOR03.0550 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y FCC&lt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>             |          |                        | <b>1,10</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0078 h | Capataz                | 15,01       | 0,12 |
|            |    | MO.008   | 0,0708 h | Operario especializado | 13,66       | 0,97 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,09        | 0,01 |
| FOR03.0560 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y FCC&lt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b> |          |                        | <b>1,30</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0088 h | Capataz                | 15,01       | 0,13 |
|            |    | MO.008   | 0,0849 h | Operario especializado | 13,66       | 1,16 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,29        | 0,01 |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |          |                        |       |             |
|------------|----|---|----------|------------------------|-------|-------------|
| FOR03.0570 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y FCC&lt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                        |          |                        |       | <b>1,64</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0112 h | Capataz                | 15,01 | 0,17        |
|            |    | MO.008  | 0,1062 h | Operario especializado | 13,66 | 1,45        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,62  | 0,02        |
| FOR03.0580 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y FCC&lt;100% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                      |          |                        |       | <b>2,05</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0138 h | Capataz                | 15,01 | 0,21        |
|            |    | MO.008  | 0,1333 h | Operario especializado | 13,66 | 1,82        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,03  | 0,02        |
| FOR03.0590 | ud | <b>Resalveo de cepas aisladas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y FCC&lt;100% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b> |          |                        |       | <b>2,69</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0182 h | Capataz                | 15,01 | 0,27        |
|            |    | MO.008  | 0,1746 h | Operario especializado | 13,66 | 2,39        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,66  | 0,03        |
| FOR03.0600 | ud | <b>Resalveo de cepas aisladas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y FCC&lt;100% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>               |          |                        |       | <b>2,94</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0199 h | Capataz                | 15,01 | 0,30        |
|            |    | MO.008  | 0,1911 h | Operario especializado | 13,66 | 2,61        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,91  | 0,03        |
| FOR03.0610 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y FCC&gt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                      |          |                        |       | <b>2,88</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0199 h | Capataz                | 15,01 | 0,30        |
|            |    | MO.008  | 0,1864 h | Operario especializado | 13,66 | 2,55        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,85  | 0,03        |
| FOR03.0620 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y FCC&gt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>          |          |                        |       | <b>2,94</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0199 h | Capataz                | 15,01 | 0,30        |
|            |    | MO.008  | 0,1911 h | Operario especializado | 13,66 | 2,61        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,91  | 0,03        |
| FOR03.0630 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y FCC&gt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                        |          |                        |       | <b>3,01</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31        |
|            |    | MO.008  | 0,1958 h | Operario especializado | 13,66 | 2,67        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,98  | 0,03        |
| FOR03.0640 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y FCC&gt;100% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                      |          |                        |       | <b>3,10</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0208 h | Capataz                | 15,01 | 0,31        |
|            |    | MO.008  | 0,2017 h | Operario especializado | 13,66 | 2,76        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,07  | 0,03        |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |              |      |
|------------|----|--|----------|------------------------|--------------|------|
| FOR03.0650 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y FCC&gt;100% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b> |          |                        | <b>3,27</b>  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0225 h | Capataz                | 15,01        | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,2123 h | Operario especializado | 13,66        | 2,90 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,24         | 0,03 |
| FOR03.0660 | ud | <b>Resalveo de cepas de eucalipto, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y FCC&gt;100% y suelos pedregosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>               |          |                        | <b>3,77</b>  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0260 h | Capataz                | 15,01        | 0,39 |
|            |    | MO.008   | 0,2442 h | Operario especializado | 13,66        | 3,34 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,73         | 0,04 |
| FOR03.0670 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                             |          |                        | <b>4,74</b>  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0320 h | Capataz                | 15,01        | 0,48 |
|            |    | MO.008   | 0,3079 h | Operario especializado | 13,66        | 4,21 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,69         | 0,05 |
| FOR03.0680 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                 |          |                        | <b>8,01</b>  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0545 h | Capataz                | 15,01        | 0,82 |
|            |    | MO.008   | 0,5202 h | Operario especializado | 13,66        | 7,11 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 7,93         | 0,08 |
| FOR03.0690 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                               |          |                        | <b>9,17</b>  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0623 h | Capataz                | 15,01        | 0,94 |
|            |    | MO.008   | 0,5957 h | Operario especializado | 13,66        | 8,14 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 9,08         | 0,09 |
| FOR03.0700 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y FCC&lt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>               |          |                        | <b>7,13</b>  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0484 h | Capataz                | 15,01        | 0,73 |
|            |    | MO.008   | 0,4636 h | Operario especializado | 13,66        | 6,33 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 7,06         | 0,07 |
| FOR03.0710 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y FCC&lt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>   |          |                        | <b>9,61</b>  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0658 h | Capataz                | 15,01        | 0,99 |
|            |    | MO.008   | 0,6240 h | Operario especializado | 13,66        | 8,52 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 9,51         | 0,10 |
| FOR03.0720 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y FCC&lt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>                 |          |                        | <b>10,12</b> |      |
|            |    | MO.007   | 0,0683 h | Capataz                | 15,01        | 1,03 |
|            |    | MO.008   | 0,6583 h | Operario especializado | 13,66        | 8,99 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 10,02        | 0,10 |

## Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |       |              |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|--------------|
| FOR03.0730 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes inferiores al 40% y FCC&gt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>             |          |                        |       | <b>8,42</b>  |
|            |    | MO.007   | 0,0571 h | Capataz                | 15,01 | 0,86         |
|            |    | MO.008   | 0,5474 h | Operario especializado | 13,66 | 7,48         |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,34  | 0,08         |
| FOR03.0740 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes comprendidas entre el 40%-60% y FCC&gt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b> |          |                        |       | <b>10,64</b> |
|            |    | MO.007   | 0,0726 h | Capataz                | 15,01 | 1,09         |
|            |    | MO.008   | 0,6913 h | Operario especializado | 13,66 | 9,44         |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 10,53 | 0,11         |
| FOR03.0750 | ud | <b>Resalveo de cepas de castaño, para chirpiales con diámetro normal de los mismos inferior a 10 cm, para pendientes mayores del 60% y FCC&gt;100% y suelos arcillosos, incluso triturado de los restos resultado del resalveo con motodesbrozadora.</b>               |          |                        |       | <b>11,69</b> |
|            |    | MO.007   | 0,0796 h | Capataz                | 15,01 | 1,19         |
|            |    | MO.008   | 0,7597 h | Operario especializado | 13,66 | 10,38        |
|            |    | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 11,57 | 0,12         |

Resalveos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sade/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sade/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

• Podas •

---

---

Podas

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdC |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|            |    |   |          |                        |       |             |
|------------|----|---|----------|------------------------|-------|-------------|
| FOR04.0010 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, etc hasta una altura de 2 metros, recorrido de la poda menor o igual a 1 metro y ramas con diámetro igual o inferior a 5 cm.</b>                             |          |                        |       | <b>0,41</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0029 h | Capataz                | 15,01 | 0,04        |
|            |    | MO.008  | 0,0273 h | Operario especializado | 13,66 | 0,37        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,41  | 0,00        |
| FOR04.0020 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, almendreros, etc hasta una altura de 2 metros, recorrido de la poda menor o igual a 1 metro y ramas con diámetro superior a 5 cm.</b>                        |          |                        |       | <b>0,41</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0029 h | Capataz                | 15,01 | 0,04        |
|            |    | MO.008  | 0,0272 h | Operario especializado | 13,66 | 0,37        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,41  | 0,00        |
| FOR04.0030 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, almendreros, etc hasta una altura de 2 metros, recorrido de la poda mayor a 1 metro y ramas con diámetro igual o inferior a 5 cm.</b>                        |          |                        |       | <b>0,58</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0043 h | Capataz                | 15,01 | 0,06        |
|            |    | MO.008  | 0,0377 h | Operario especializado | 13,66 | 0,51        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,57  | 0,01        |
| FOR04.0040 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, almendreros, etc hasta una altura de 2 metros, recorrido de la poda mayor a 1 metro y ramas con diámetro superior a 5 cm.</b>                                |          |                        |       | <b>0,60</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0043 h | Capataz                | 15,01 | 0,06        |
|            |    | MO.008  | 0,0389 h | Operario especializado | 13,66 | 0,53        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,59  | 0,01        |
| FOR04.0050 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, almendreros, etc. para una altura mayor de 2 metros, recorrido de la poda menor o igual a 1 metro y ramas con diámetro igual o inferior a 5 cm.</b>          |          |                        |       | <b>0,58</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0043 h | Capataz                | 15,01 | 0,06        |
|            |    | MO.008  | 0,0377 h | Operario especializado | 13,66 | 0,51        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,57  | 0,01        |
| FOR04.0060 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, almendreros, etc. para una altura mayor de 2 metros, recorrido de la poda menor o igual a 1 metro y ramas con diámetro superior a 5 cm.</b>                  |          |                        |       | <b>0,58</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0043 h | Capataz                | 15,01 | 0,06        |
|            |    | MO.008  | 0,0377 h | Operario especializado | 13,66 | 0,51        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,57  | 0,01        |
| FOR04.0070 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, almendreros, etc. para una altura mayor de 2 metros, recorrido de la poda mayor a 1 metro y ramas con diámetro igual o inferior a 5 cm.</b>                  |          |                        |       | <b>0,73</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0052 h | Capataz                | 15,01 | 0,08        |
|            |    | MO.008  | 0,0472 h | Operario especializado | 13,66 | 0,64        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,72  | 0,01        |
| FOR04.0080 | ud | <b>Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales, almendreros, etc. para una altura mayor de 2 metros, recorrido de la poda mayor a 1 metro y ramas con diámetro superior a 5 cm.</b>                          |          |                        |       | <b>1,84</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0649 h | Capataz                | 15,01 | 0,97        |
|            |    | MO.008  | 0,0625 h | Operario especializado | 13,66 | 0,85        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,82  | 0,02        |
| FOR04.0090 | ud | <b>Poda de castaños y/o nogales de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10 m.</b> |          |                        |       | <b>4,71</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0329 h | Capataz                | 15,01 | 0,49        |
|            |    | MO.008  | 0,3056 h | Operario especializado | 13,66 | 4,17        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,66  | 0,05        |

Podas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc</p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |                        |              |       |
|------------|----|--|----------|------------------------|--------------|-------|
| FOR04.0100 | ud | <b>Poda de castaños y/o nogales de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10-30 m.</b> |          |                        | <b>6,13</b>  |       |
|            |    | MO.007   | 0,0433 h | Capataz                | 15,01        | 0,65  |
|            |    | MO.008   | 0,3968 h | Operario especializado | 13,66        | 5,42  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 6,07         | 0,06  |
| FOR04.0110 | ud | <b>Poda de castaños y/o nogales de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 30-50 m.</b> |          |                        | <b>7,96</b>  |       |
|            |    | MO.007   | 0,0562 h | Capataz                | 15,01        | 0,84  |
|            |    | MO.008   | 0,5154 h | Operario especializado | 13,66        | 7,04  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 7,88         | 0,08  |
| FOR04.0120 | ud | <b>Poda de castaños y/o nogales de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10 m.</b>        |          |                        | <b>8,80</b>  |       |
|            |    | MO.007   | 0,0614 h | Capataz                | 15,01        | 0,92  |
|            |    | MO.008   | 0,5702 h | Operario especializado | 13,66        | 7,79  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,71         | 0,09  |
| FOR04.0130 | ud | <b>Poda de castaños y/o nogales de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10-30 m.</b>     |          |                        | <b>11,62</b> |       |
|            |    | MO.007   | 0,0813 h | Capataz                | 15,01        | 1,22  |
|            |    | MO.008   | 0,7526 h | Operario especializado | 13,66        | 10,28 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 11,50        | 0,12  |
| FOR04.0140 | ud | <b>Poda de castaños y/o nogales de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 30-50 m.</b>     |          |                        | <b>15,23</b> |       |
|            |    | MO.007   | 0,1072 h | Capataz                | 15,01        | 1,61  |
|            |    | MO.008   | 0,9864 h | Operario especializado | 13,66        | 13,47 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 15,08        | 0,15  |
| FOR04.0150 | ud | <b>Poda de pino canario de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia máxima a pista= 10 m.</b>     |          |                        | <b>5,28</b>  |       |
|            |    | MO.007   | 0,0372 h | Capataz                | 15,01        | 0,56  |
|            |    | MO.008   | 0,3421 h | Operario especializado | 13,66        | 4,67  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 5,23         | 0,05  |
| FOR04.0160 | ud | <b>Poda de pino canario de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10-30 m.</b>         |          |                        | <b>6,87</b>  |       |
|            |    | MO.007   | 0,0485 h | Capataz                | 15,01        | 0,73  |
|            |    | MO.008   | 0,4447 h | Operario especializado | 13,66        | 6,07  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 6,80         | 0,07  |
| FOR04.0170 | ud | <b>Poda de pino canario de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 30-50 m.</b>         |          |                        | <b>8,93</b>  |       |
|            |    | MO.007   | 0,0623 h | Capataz                | 15,01        | 0,94  |
|            |    | MO.008   | 0,5782 h | Operario especializado | 13,66        | 7,90  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,84         | 0,09  |

Podas

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|            |    |  |          |                        |       |       |
|------------|----|--|----------|------------------------|-------|-------|
| FOR04.0180 | ud | <b>Poda de pino canario en altura de 3-7 metros, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia máxima a pista= 10 m.</b> |          |                        |       | 8,46  |
|            |    | MO.007   | 0,0597 h | Capataz                | 15,01 | 0,90  |
|            |    | MO.008   | 0,5474 h | Operario especializado | 13,66 | 7,48  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,38  | 0,08  |
| FOR04.0190 | ud | <b>Poda de pino canario en altura de 3-7 metros, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10-30 m.</b>     |          |                        |       | 10,99 |
|            |    | MO.007   | 0,0770 h | Capataz                | 15,01 | 1,16  |
|            |    | MO.008   | 0,7116 h | Operario especializado | 13,66 | 9,72  |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 10,88 | 0,11  |
| FOR04.0200 | ud | <b>Poda de pino canario en altura de 3-7 metros, con recorrido de poda menor o igual a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 30-50 m.</b>     |          |                        |       | 14,33 |
|            |    | MO.007   | 0,1003 h | Capataz                | 15,01 | 1,51  |
|            |    | MO.008   | 0,9282 h | Operario especializado | 13,66 | 12,68 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 14,19 | 0,14  |
| FOR04.0210 | ud | <b>Poda de pino canario de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia máxima a pista= 10 m.</b> |          |                        |       | 13,20 |
|            |    | MO.007   | 0,0926 h | Capataz                | 15,01 | 1,39  |
|            |    | MO.008   | 0,8553 h | Operario especializado | 13,66 | 11,68 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 13,07 | 0,13  |
| FOR04.0220 | ud | <b>Poda de pino canario de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10-30 m.</b>     |          |                        |       | 17,18 |
|            |    | MO.007   | 0,1211 h | Capataz                | 15,01 | 1,82  |
|            |    | MO.008   | 1,1118 h | Operario especializado | 13,66 | 15,19 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 17,01 | 0,17  |
| FOR04.0230 | ud | <b>Poda de pino canario de hasta 3 metros de altura, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 30-50 m.</b>     |          |                        |       | 22,32 |
|            |    | MO.007   | 0,1565 h | Capataz                | 15,01 | 2,35  |
|            |    | MO.008   | 1,4459 h | Operario especializado | 13,66 | 19,75 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 22,10 | 0,22  |
| FOR04.0240 | ud | <b>Poda de pino canario en altura de 3-7 metros, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia máxima a pista= 10 m.</b>     |          |                        |       | 21,12 |
|            |    | MO.007   | 0,1479 h | Capataz                | 15,01 | 2,22  |
|            |    | MO.008   | 1,3684 h | Operario especializado | 13,66 | 18,69 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 20,91 | 0,21  |
| FOR04.0250 | ud | <b>Poda de pino canario en altura de 3-7 metros, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 10-30 m.</b>         |          |                        |       | 27,46 |
|            |    | MO.007   | 0,1928 h | Capataz                | 15,01 | 2,89  |
|            |    | MO.008   | 1,7789 h | Operario especializado | 13,66 | 24,30 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 27,19 | 0,27  |

Podas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |           |  |          |                        |        |               |
|-------------------|-----------|--|----------|------------------------|--------|---------------|
| <b>FOR04.0260</b> | <b>ud</b> | <b>Poda de pino canario en altura de 3-7 metros, con recorrido de poda superior a 1,5 metros y diámetro de rama de menos de 40 cm. y retirada de resto hasta borde de pista. Distancia a pista= 30-50 m.</b> |          |                        |        | <b>35,70</b>  |
|                   |           | MO.007   | 0,2508 h | Capataz                | 15,01  | 3,76          |
|                   |           | MO.008   | 2,3126 h | Operario especializado | 13,66  | 31,59         |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 35,35  | 0,35          |
| <b>FOR04.0270</b> | <b>ud</b> | <b>Poda de palmera canaria (Phoenix canariensis), para alturas inferiores o iguales a 2 metros.</b>  |          |                        |        | <b>33,02</b>  |
|                   |           | MO.007   | 0,2317 h | Capataz                | 15,01  | 3,48          |
|                   |           | MO.008   | 2,1381 h | Operario especializado | 13,66  | 29,21         |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 32,69  | 0,33          |
| <b>FOR04.0280</b> | <b>ud</b> | <b>Poda de palmera canaria (Phoenix canariensis), para alturas inferiores a 2 metros situadas en barrancos y retirada de los restos de poda.</b>   |          |                        |        | <b>57,77</b>  |
|                   |           | MO.007   | 0,4054 h | Capataz                | 15,01  | 6,09          |
|                   |           | MO.008   | 3,7418 h | Operario especializado | 13,66  | 51,11         |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 57,20  | 0,57          |
| <b>FOR04.0290</b> | <b>ud</b> | <b>Poda de palmera canaria (Phoenix canariensis), para alturas comprendidas entre 2 y 12 metros de altura.</b>   |          |                        |        | <b>66,55</b>  |
|                   |           | MO.007   | 0,4670 h | Capataz                | 15,01  | 7,01          |
|                   |           | MO.008   | 4,3105 h | Operario especializado | 13,66  | 58,88         |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 65,89  | 0,66          |
| <b>FOR04.0300</b> | <b>ud</b> | <b>Poda de palmera canaria (Phoenix canariensis), para alturas comprendidas entre 2 y 12 metros de altura situadas en barrancos y retirada de los restos de poda.</b>  |          |                        |        | <b>116,46</b> |
|                   |           | MO.007   | 0,8172 h | Capataz                | 15,01  | 12,27         |
|                   |           | MO.008   | 7,5433 h | Operario especializado | 13,66  | 103,04        |
|                   |           | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 115,31 | 1,15          |

Podas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

• Claras y clareos •

---

---

Claras y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |          |                        |       |             |
|------------|----|---|----------|------------------------|-------|-------------|
| FOR05.0010 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de clareos para clases diamétricas inferior a 12,5 cm con densidades inferiores a 800 pies/ha.</b>  |          |                        |       | <b>0,25</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0013 h | Capataz                | 15,01 | 0,02        |
|            |    | MO.008  | 0,0170 h | Operario especializado | 13,66 | 0,23        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,25  | 0,00        |
| FOR05.0020 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 con densidades inferiores a 800 pies/ha, sin matorral ni abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b>      |          |                        |       | <b>0,42</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0040 h | Capataz                | 15,01 | 0,06        |
|            |    | MO.008  | 0,0260 h | Operario especializado | 13,66 | 0,36        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,42  | 0,00        |
| FOR05.0030 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 con densidades inferiores a 800 pies/ha, sin matorral ni abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b>      |          |                        |       | <b>0,60</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0050 h | Capataz                | 15,01 | 0,08        |
|            |    | MO.008  | 0,0370 h | Operario especializado | 13,66 | 0,51        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,59  | 0,01        |
| FOR05.0040 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 con densidades de 800 pies/ha a 1500 pies/ha, sin matorral ni abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b> |          |                        |       | <b>0,52</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0066 h | Capataz                | 15,01 | 0,10        |
|            |    | MO.008  | 0,0300 h | Operario especializado | 13,66 | 0,41        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,51  | 0,01        |
| FOR05.0050 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 con densidades de 800 pies/ha a 1500 pies/ha, sin matorral ni abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b> |          |                        |       | <b>0,77</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0049 h | Capataz                | 15,01 | 0,07        |
|            |    | MO.008  | 0,0506 h | Operario especializado | 13,66 | 0,69        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,76  | 0,01        |
| FOR05.0060 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 con densidades superiores a 1500 pies/ha, sin matorral ni abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b>     |          |                        |       | <b>0,59</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0045 h | Capataz                | 15,01 | 0,07        |
|            |    | MO.008  | 0,0376 h | Operario especializado | 13,66 | 0,51        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,58  | 0,01        |
| FOR05.0070 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 con densidades superiores a 1500 pies/ha, sin matorral ni abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b>     |          |                        |       | <b>0,86</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0048 h | Capataz                | 15,01 | 0,07        |
|            |    | MO.008  | 0,0573 h | Operario especializado | 13,66 | 0,78        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,85  | 0,01        |
| FOR05.0080 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 con densidades inferiores a 800 pies/ha, con matorral y/o abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b>     |          |                        |       | <b>0,62</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0026 h | Capataz                | 15,01 | 0,04        |
|            |    | MO.008  | 0,0417 h | Operario especializado | 13,66 | 0,57        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,61  | 0,01        |
| FOR05.0090 | ud | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 con densidades inferiores a 800 pies/ha, con matorral y/o abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b>     |          |                        |       | <b>0,73</b> |
|            |    | MO.007  | 0,0080 h | Capataz                | 15,01 | 0,12        |
|            |    | MO.008  | 0,0440 h | Operario especializado | 13,66 | 0,60        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,72  | 0,01        |

Claros y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                        |       |      |
|------------|-----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR05.0100 | ud  | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 con densidades de 800 pies/ha a 1500 pies/ha, con matorral y/o abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b> |          |                        | 0,71  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0073 h | Capataz                | 15,01 | 0,11 |
|            |     | MO.008   | 0,0430 h | Operario especializado | 13,66 | 0,59 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 0,70  | 0,01 |
| FOR05.0110 | ud  | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 con densidades de 800 pies/ha a 1500 pies/ha, con matorral y/o abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b> |          |                        | 1,21  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0078 h | Capataz                | 15,01 | 0,12 |
|            |     | MO.008   | 0,0787 h | Operario especializado | 13,66 | 1,08 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,20  | 0,01 |
| FOR05.0120 | ud  | <b>Apeo manual de pino canario en labores de claras y clareos para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 con densidades superiores a 1500 pies/ha, con matorral y/o abundancia de piedras que dificulten el apeo.</b>     |          |                        | 1,36  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0098 h | Capataz                | 15,01 | 0,15 |
|            |     | MO.008   | 0,0878 h | Operario especializado | 13,66 | 1,20 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,35  | 0,01 |
| FOR05.0130 | est | <b>Tronzado manual de fustes de pino canario de clase diamétrica menor a 12,5 cm, en trozas de 2 metros.</b>   |          |                        | 4,64  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0420 h | Capataz                | 15,01 | 0,63 |
|            |     | MO.008   | 0,2900 h | Operario especializado | 13,66 | 3,96 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 4,59  | 0,05 |
| FOR05.0140 | est | <b>Tronzado manual de fustes de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm, en trozas de 2 metros.</b>  |          |                        | 2,41  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0220 h | Capataz                | 15,01 | 0,33 |
|            |     | MO.008   | 0,1510 h | Operario especializado | 13,66 | 2,06 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,39  | 0,02 |
| FOR05.0150 | est | <b>Tronzado manual de fustes de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 cm, en trozas de 2 metros.</b>  |          |                        | 1,54  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0140 h | Capataz                | 15,01 | 0,21 |
|            |     | MO.008   | 0,0960 h | Operario especializado | 13,66 | 1,31 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,52  | 0,02 |
| FOR05.0160 | est | <b>Tronzado manual de fustes de pino canario para clases diamétricas superiores a 32,5 cm, en trozas de 2 metros.</b>  |          |                        | 1,88  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0170 h | Capataz                | 15,01 | 0,26 |
|            |     | MO.008   | 0,1170 h | Operario especializado | 13,66 | 1,60 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 1,86  | 0,02 |
| FOR05.0170 | est | <b>Apilado manual de trozas de pino canario para clases diamétricas inferiores a 12,5 cm, sin matorral y/o abundancia de piedras que entorpezcan la labor.</b>   |          |                        | 5,77  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0550 h | Capataz                | 15,01 | 0,83 |
|            |     | MO.009   | 0,3870 h | Operario               | 12,62 | 4,88 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 5,71  | 0,06 |
| FOR05.0180 | est | <b>Apilado manual de trozas de pino canario para clases diamétricas inferiores a 12,5 cm, con matorral y/o abundancia de piedras que entorpezcan la labor.</b>   |          |                        | 6,95  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0670 h | Capataz                | 15,01 | 1,01 |
|            |     | MO.009   | 0,4650 h | Operario               | 12,62 | 5,87 |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 6,88  | 0,07 |

Claros y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |          |                        |              |       |
|------------|-----|---|----------|------------------------|--------------|-------|
| FOR05.0190 | est | <b>Apilado manual de trozas de pino canario para clases diamétricas de 12,5 cm a 22,5 cm, sin matorral y/o abundancia de piedras que entorpezcan la labor.</b>  |          |                        | <b>2,90</b>  |       |
|            |     | MO.007  | 0,0280 h | Capataz                | 15,01        | 0,42  |
|            |     | MO.009  | 0,1940 h | Operario               | 12,62        | 2,45  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,87         | 0,03  |
| FOR05.0200 | est | <b>Apilado manual de trozas de pino canario para clases diamétricas de 12,5 cm a 22,5 cm, con matorral y/o abundancia de piedras que entorpezcan la labor.</b>  |          |                        | <b>3,91</b>  |       |
|            |     | MO.007  | 0,0370 h | Capataz                | 15,01        | 0,56  |
|            |     | MO.009  | 0,2620 h | Operario               | 12,62        | 3,31  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 3,87         | 0,04  |
| FOR05.0210 | est | <b>Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas inferiores a 12,5 cm y pendiente inferior al 25% con matorral y/o piedras que dificulten esta actuación.</b>   |          |                        | <b>23,57</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,2160 h | Capataz                | 15,01        | 3,24  |
|            |     | MO.009  | 0,5220 h | Operario               | 12,62        | 6,59  |
|            |     | MO.008  | 0,9890 h | Operario especializado | 13,66        | 13,51 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 23,34        | 0,23  |
| FOR05.0220 | est | <b>Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas inferiores a 12,5 cm y pendiente superior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación.</b>   |          |                        | <b>32,00</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,2930 h | Capataz                | 15,01        | 4,40  |
|            |     | MO.009  | 0,6860 h | Operario               | 12,62        | 8,66  |
|            |     | MO.008  | 1,3630 h | Operario especializado | 13,66        | 18,62 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 31,68        | 0,32  |
| FOR05.0230 | est | <b>Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente inferior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha.</b> |          |                        | <b>10,47</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0690 h | Capataz                | 15,01        | 1,04  |
|            |     | MO.009  | 0,2160 h | Operario               | 12,62        | 2,73  |
|            |     | MO.008  | 0,4830 h | Operario especializado | 13,66        | 6,60  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 10,37        | 0,10  |
| FOR05.0240 | est | <b>Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente inferior al 25% con matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha.</b> |          |                        | <b>12,78</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0917 h | Capataz                | 15,01        | 1,38  |
|            |     | MO.009  | 0,2668 h | Operario               | 12,62        | 3,37  |
|            |     | MO.008  | 0,5782 h | Operario especializado | 13,66        | 7,90  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 12,65        | 0,13  |
| FOR05.0250 | est | <b>Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente superior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha.</b> |          |                        | <b>13,53</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,1240 h | Capataz                | 15,01        | 1,86  |
|            |     | MO.009  | 0,2660 h | Operario               | 12,62        | 3,36  |
|            |     | MO.008  | 0,5990 h | Operario especializado | 13,66        | 8,18  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 13,40        | 0,13  |

Claras y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://seda.gobcan.es/seda/verifica_doc">https://seda.gobcan.es/seda/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |          |                        |       |       |
|------------|-----|---|----------|------------------------|-------|-------|
| FOR05.0260 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente superior al 25% con matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha.      |          |                        | 17,88 |       |
|            |     | MO.007  | 0,2517 h | Capataz                | 15,01 | 3,78  |
|            |     | MO.009  | 0,3235 h | Operario               | 12,62 | 4,08  |
|            |     | MO.008  | 0,7207 h | Operario especializado | 13,66 | 9,84  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 17,70 | 0,18  |
| FOR05.0270 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente inferior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades de 800 pies/ha a 1500 pies/ha. |          |                        | 11,41 |       |
|            |     | MO.007  | 0,1050 h | Capataz                | 15,01 | 1,58  |
|            |     | MO.009  | 0,2400 h | Operario               | 12,62 | 3,03  |
|            |     | MO.008  | 0,4900 h | Operario especializado | 13,66 | 6,69  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 11,30 | 0,11  |
| FOR05.0280 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente superior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades de 800 pies/ha a 1500 pies/ha. |          |                        | 14,16 |       |
|            |     | MO.007  | 0,1290 h | Capataz                | 15,01 | 1,94  |
|            |     | MO.009  | 0,2910 h | Operario               | 12,62 | 3,67  |
|            |     | MO.008  | 0,6160 h | Operario especializado | 13,66 | 8,41  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 14,02 | 0,14  |
| FOR05.0290 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente inferior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades superiores a 1500 pies/ha.     |          |                        | 15,31 |       |
|            |     | MO.007  | 0,1400 h | Capataz                | 15,01 | 2,10  |
|            |     | MO.009  | 0,3150 h | Operario               | 12,62 | 3,98  |
|            |     | MO.008  | 0,6650 h | Operario especializado | 13,66 | 9,08  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 15,16 | 0,15  |
| FOR05.0300 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 12,5 cm y 22,5 cm y pendiente superior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades superiores a 1500 pies/ha.     |          |                        | 18,83 |       |
|            |     | MO.007  | 0,1720 h | Capataz                | 15,01 | 2,58  |
|            |     | MO.009  | 0,3730 h | Operario               | 12,62 | 4,71  |
|            |     | MO.008  | 0,8310 h | Operario especializado | 13,66 | 11,35 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 18,64 | 0,19  |
| FOR05.0310 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 cm y pendiente inferior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha.      |          |                        | 9,03  |       |
|            |     | MO.007  | 0,0530 h | Capataz                | 15,01 | 0,80  |
|            |     | MO.009  | 0,2400 h | Operario               | 12,62 | 3,03  |
|            |     | MO.008  | 0,3740 h | Operario especializado | 13,66 | 5,11  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 8,94  | 0,09  |
| FOR05.0320 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 cm y pendiente inferior al 25% con matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha.      |          |                        | 12,41 |       |
|            |     | MO.007  | 0,1140 h | Capataz                | 15,01 | 1,71  |
|            |     | MO.009  | 0,3150 h | Operario               | 12,62 | 3,98  |
|            |     | MO.008  | 0,4830 h | Operario especializado | 13,66 | 6,60  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 12,29 | 0,12  |

Claros y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DFMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                        |       |      |
|------------|-----|--|----------|------------------------|-------|------|
| FOR05.0330 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 cm y pendiente superior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha. |          |                        | 12,49 |      |
|            |     | MO.007   | 0,1637 h | Capataz                | 15,01 | 2,46 |
|            |     | MO.009   | 0,2907 h | Operario               | 12,62 | 3,67 |
|            |     | MO.008   | 0,4570 h | Operario especializado | 13,66 | 6,24 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 12,37 | 0,12 |
| FOR05.0340 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 cm y pendiente superior al 25% con matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades inferiores a 800 pies/ha. |          |                        | 17,15 |      |
|            |     | MO.007   | 0,0770 h | Capataz                | 15,01 | 1,16 |
|            |     | MO.009   | 0,4806 h | Operario               | 12,62 | 6,07 |
|            |     | MO.008   | 0,7139 h | Operario especializado | 13,66 | 9,75 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 16,98 | 0,17 |
| FOR05.0350 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 cm y pendiente inferior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades entre 800-1500 pies/ha.   |          |                        | 13,17 |      |
|            |     | MO.007   | 0,1720 h | Capataz                | 15,01 | 2,58 |
|            |     | MO.009   | 0,3154 h | Operario               | 12,62 | 3,98 |
|            |     | MO.008   | 0,4741 h | Operario especializado | 13,66 | 6,48 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 13,04 | 0,13 |
| FOR05.0360 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 cm y 32,5 cm y pendiente superior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades entre 800-1500 pies/ha.   |          |                        | 16,16 |      |
|            |     | MO.007   | 0,1980 h | Capataz                | 15,01 | 2,97 |
|            |     | MO.009   | 0,4019 h | Operario               | 12,62 | 5,07 |
|            |     | MO.008   | 0,5824 h | Operario especializado | 13,66 | 7,96 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 16,00 | 0,16 |
| FOR05.0370 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas superiores a 32,5 cm y pendiente inferior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades superiores a 1500 pies/ha.                |          |                        | 14,50 |      |
|            |     | MO.007   | 0,1899 h | Capataz                | 15,01 | 2,85 |
|            |     | MO.009   | 0,3469 h | Operario               | 12,62 | 4,38 |
|            |     | MO.008   | 0,5218 h | Operario especializado | 13,66 | 7,13 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 14,36 | 0,14 |
| FOR05.0380 | est | Desramado, descopado, tronzado y apilado en lugar apropiado para saca del pie para las claras y clareos de pino canario para clases diamétricas superiores a 32,5 cm y pendiente superior al 25% sin matorral y/o piedras que dificulten esta actuación. Para densidades superiores a 1500 pies/ha.                |          |                        | 17,73 |      |
|            |     | MO.007   | 0,2330 h | Capataz                | 15,01 | 3,50 |
|            |     | MO.009   | 0,4201 h | Operario               | 12,62 | 5,30 |
|            |     | MO.008   | 0,6406 h | Operario especializado | 13,66 | 8,75 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 17,55 | 0,18 |
| FOR05.0390 | est | Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 50 metros.  |          |                        | 6,46  |      |
|            |     | MO.007   | 0,0099 h | Capataz                | 15,01 | 0,15 |
|            |     | MO.009   | 0,0570 h | Operario               | 12,62 | 0,72 |
|            |     | MQ.007   | 0,0560 h | Skider 101/130 CV      | 98,77 | 5,53 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 6,40  | 0,06 |

Claros y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |          |                                  |        |              |
|------------|-----|---|----------|----------------------------------|--------|--------------|
| FOR05.0400 | est | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 100 metros.</b>                                       |          |                                  |        | <b>7,29</b>  |
|            |     | MO.007  | 0,0090 h | Capataz                          | 15,01  | 0,14         |
|            |     | MO.009  | 0,0700 h | Operario                         | 12,62  | 0,88         |
|            |     | MQ.007  | 0,0628 h | Skider 101/130 CV                | 98,77  | 6,20         |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%             | 7,22   | 0,07         |
| FOR05.0410 | est | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 150 metros.</b>                                       |          |                                  |        | <b>7,76</b>  |
|            |     | MO.007  | 0,0095 h | Capataz                          | 15,01  | 0,14         |
|            |     | MO.009  | 0,0765 h | Operario                         | 12,62  | 0,97         |
|            |     | MQ.007  | 0,0665 h | Skider 101/130 CV                | 98,77  | 6,57         |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%             | 7,68   | 0,08         |
| FOR05.0420 | est | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b>                                       |          |                                  |        | <b>8,55</b>  |
|            |     | MO.007  | 0,0185 h | Capataz                          | 15,01  | 0,28         |
|            |     | MO.009  | 0,0735 h | Operario                         | 12,62  | 0,93         |
|            |     | MQ.007  | 0,0735 h | Skider 101/130 CV                | 98,77  | 7,26         |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%             | 8,47   | 0,08         |
| FOR05.0430 | est | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 300 metros.</b>                                       |          |                                  |        | <b>10,40</b> |
|            |     | MO.007  | 0,0179 h | Capataz                          | 15,01  | 0,27         |
|            |     | MO.009  | 0,0900 h | Operario                         | 12,62  | 1,14         |
|            |     | MQ.007  | 0,0900 h | Skider 101/130 CV                | 98,77  | 8,89         |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%             | 10,30  | 0,10         |
| FOR05.0440 | est | <b>Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.</b>      |          |                                  |        | <b>5,20</b>  |
|            |     | MQ.008  | 0,0420 h | Autocargador forestal 101/130 CV | 122,69 | 5,15         |
|            |     | %1.OCI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1,0%           | 5,15   | 0,05         |
| FOR05.0450 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas menores de 12,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b>  |          |                                  |        | <b>57,21</b> |
|            |     | MO.007  | 0,3858 h | Capataz                          | 15,01  | 5,79         |
|            |     | MO.009  | 0,0300 h | Operario                         | 12,62  | 0,38         |
|            |     | MQ.010  | 0,4110 h | Teleférico 200m                  | 67,97  | 27,94        |
|            |     | MQ.009  | 0,4700 h | Tractor ruedas 71/100 CV         | 47,93  | 22,53        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%             | 56,64  | 0,57         |
| FOR05.0460 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas menores de 12,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b> |          |                                  |        | <b>64,83</b> |
|            |     | MO.007  | 0,0927 h | Capataz                          | 15,01  | 1,39         |
|            |     | MO.009  | 0,4640 h | Operario                         | 12,62  | 5,86         |
|            |     | MQ.010  | 0,4640 h | Teleférico 200m                  | 67,97  | 31,54        |
|            |     | MQ.009  | 0,5300 h | Tractor ruedas 71/100 CV         | 47,93  | 25,40        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%             | 64,19  | 0,64         |
| FOR05.0470 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 12,5-22,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b>  |          |                                  |        | <b>34,00</b> |
|            |     | MO.007  | 0,0370 h | Capataz                          | 15,01  | 0,56         |
|            |     | MO.009  | 0,0665 h | Operario                         | 12,62  | 0,84         |
|            |     | MQ.010  | 0,2630 h | Teleférico 200m                  | 67,97  | 17,88        |
|            |     | MQ.009  | 0,3000 h | Tractor ruedas 71/100 CV         | 47,93  | 14,38        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%             | 33,66  | 0,34         |

Claros y claros

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WcvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |          |                                 |              |       |
|------------|-----|---|----------|---------------------------------|--------------|-------|
| FOR05.0480 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 12,5-22,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b>   |          |                                 | <b>40,38</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0579 h | Capataz                         | 15,01        | 0,87  |
|            |     | MO.009  | 0,2890 h | Operario                        | 12,62        | 3,65  |
|            |     | MQ.010  | 0,2890 h | Teleférico 200m                 | 67,97        | 19,64 |
|            |     | MQ.009  | 0,3300 h | Tractor ruedas 71/100 CV        | 47,93        | 15,82 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 39,98        | 0,40  |
| FOR05.0490 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b>  |          |                                 | <b>18,15</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,1140 h | Capataz                         | 15,01        | 1,71  |
|            |     | MO.009  | 0,0180 h | Operario                        | 12,62        | 0,23  |
|            |     | MQ.010  | 0,1300 h | Teleférico 200m                 | 67,97        | 8,84  |
|            |     | MQ.009  | 0,1500 h | Tractor ruedas 71/100 CV        | 47,93        | 7,19  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 17,97        | 0,18  |
| FOR05.0500 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b>   |          |                                 | <b>21,12</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0300 h | Capataz                         | 15,01        | 0,45  |
|            |     | MO.009  | 0,1510 h | Operario                        | 12,62        | 1,91  |
|            |     | MQ.010  | 0,1510 h | Teleférico 200m                 | 67,97        | 10,26 |
|            |     | MQ.009  | 0,1730 h | Tractor ruedas 71/100 CV        | 47,93        | 8,29  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 20,91        | 0,21  |
| FOR05.0510 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas de 22,5 cm a 32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca de 200-400 metros.</b>  |          |                                 | <b>15,38</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0552 h | Capataz                         | 15,01        | 0,83  |
|            |     | MO.008  | 0,0840 h | Operario especializado          | 13,66        | 1,15  |
|            |     | MO.009  | 0,1680 h | Operario                        | 12,62        | 2,12  |
|            |     | MQ.011  | 0,0840 h | Teleférico 800 m.               | 132,46       | 11,13 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 15,23        | 0,15  |
| FOR05.0520 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5 cm y 32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca de 200-400 metros.</b>  |          |                                 | <b>18,48</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0668 h | Capataz                         | 15,01        | 1,00  |
|            |     | MO.009  | 0,2010 h | Operario                        | 12,62        | 2,54  |
|            |     | MO.008  | 0,1010 h | Operario especializado          | 13,66        | 1,38  |
|            |     | MQ.011  | 0,1010 h | Teleférico 800 m.               | 132,46       | 13,38 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 18,30        | 0,18  |
| FOR05.0530 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca de 400-800 metros.</b>  |          |                                 | <b>19,23</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0700 h | Capataz                         | 15,01        | 1,05  |
|            |     | MO.008  | 0,1050 h | Operario especializado          | 13,66        | 1,43  |
|            |     | MO.009  | 0,2100 h | Operario                        | 12,62        | 2,65  |
|            |     | MQ.011  | 0,1050 h | Teleférico 800 m.               | 132,46       | 13,91 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 19,04        | 0,19  |
| FOR05.0540 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca de 400-800 metros.</b>   |          |                                 | <b>23,07</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0834 h | Capataz                         | 15,01        | 1,25  |
|            |     | MO.009  | 0,2520 h | Operario                        | 12,62        | 3,18  |
|            |     | MO.008  | 0,1260 h | Operario especializado          | 13,66        | 1,72  |
|            |     | MQ.011  | 0,1260 h | Teleférico 800 m.               | 132,46       | 16,69 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 22,84        | 0,23  |
| FOR05.0550 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas inferiores a 22,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b> |          |                                 | <b>20,35</b> |       |
|            |     | MO.007  | 0,0208 h | Capataz                         | 15,01        | 0,31  |
|            |     | MO.009  | 0,1270 h | Operario                        | 12,62        | 1,60  |
|            |     | MQ.012  | 0,1220 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49       | 18,24 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 20,15        | 0,20  |

Claras y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                                 |        |              |
|------------|-----|--|----------|---------------------------------|--------|--------------|
| FOR05.0560 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas inferiores a 22,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b>          |          |                                 |        | <b>22,34</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0275 h | Capataz                         | 15,01  | 0,41         |
|            |     | MO.009   | 0,1339 h | Operario                        | 12,62  | 1,69         |
|            |     | MQ.012   | 0,1339 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 20,02        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 22,12  | 0,22         |
| FOR05.0570 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas inferiores a 22,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b>                          |          |                                 |        | <b>22,37</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0219 h | Capataz                         | 15,01  | 0,33         |
|            |     | MO.009   | 0,1392 h | Operario                        | 12,62  | 1,76         |
|            |     | MQ.012   | 0,1342 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 20,06        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 22,15  | 0,22         |
| FOR05.0580 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas inferiores a 22,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b>                      |          |                                 |        | <b>24,53</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0273 h | Capataz                         | 15,01  | 0,41         |
|            |     | MO.009   | 0,1473 h | Operario                        | 12,62  | 1,86         |
|            |     | MQ.012   | 0,1473 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 22,02        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 24,29  | 0,24         |
| FOR05.0590 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas comprendidas entre 22,5 y 32,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b> |          |                                 |        | <b>11,38</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0099 h | Capataz                         | 15,01  | 0,15         |
|            |     | MO.009   | 0,0699 h | Operario                        | 12,62  | 0,88         |
|            |     | MQ.012   | 0,0685 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 10,24        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 11,27  | 0,11         |
| FOR05.0600 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, clases diamétricas comprendidas entre 22,5 y 32,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b>  |          |                                 |        | <b>12,67</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0186 h | Capataz                         | 15,01  | 0,28         |
|            |     | MO.009   | 0,0723 h | Operario                        | 12,62  | 0,91         |
|            |     | MQ.012   | 0,0759 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 11,35        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 12,54  | 0,13         |
| FOR05.0610 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, clases diamétricas comprendidas entre 22,5 y 32,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b>                  |          |                                 |        | <b>12,37</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0259 h | Capataz                         | 15,01  | 0,39         |
|            |     | MO.009   | 0,0995 h | Operario                        | 12,62  | 1,26         |
|            |     | MQ.012   | 0,0709 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 10,60        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 12,25  | 0,12         |
| FOR05.0620 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, clases diamétricas comprendidas entre 22,5 y 32,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b>              |          |                                 |        | <b>13,98</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0207 h | Capataz                         | 15,01  | 0,31         |
|            |     | MO.009   | 0,0830 h | Operario                        | 12,62  | 1,05         |
|            |     | MQ.012   | 0,0835 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 12,48        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 13,84  | 0,14         |

Claros y claros

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                                 |        |      |
|------------|-----|--|----------|---------------------------------|--------|------|
| FOR05.0630 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas comprendidas entre 32,5 y 42,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b> |          |                                 |        | 6,50 |
|            |     | MO.007   | 0,0087 h | Capataz                         | 15,01  | 0,13 |
|            |     | MO.009   | 0,0389 h | Operario                        | 12,62  | 0,49 |
|            |     | MQ.012   | 0,0389 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 5,82 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 6,44   | 0,06 |
| FOR05.0640 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, clases diamétricas comprendidas entre 32,5 y 42,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b>  |          |                                 |        | 7,00 |
|            |     | MO.007   | 0,0071 h | Capataz                         | 15,01  | 0,11 |
|            |     | MO.009   | 0,0421 h | Operario                        | 12,62  | 0,53 |
|            |     | MQ.012   | 0,0421 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 6,29 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 6,93   | 0,07 |
| FOR05.0650 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, clases diamétricas comprendidas entre 32,5 y 42,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b>                  |          |                                 |        | 7,16 |
|            |     | MO.007   | 0,0097 h | Capataz                         | 15,01  | 0,15 |
|            |     | MO.009   | 0,0428 h | Operario                        | 12,62  | 0,54 |
|            |     | MQ.012   | 0,0428 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 6,40 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 7,09   | 0,07 |
| FOR05.0660 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, clases diamétricas comprendidas entre 32,5 y 42,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b>              |          |                                 |        | 7,69 |
|            |     | MO.007   | 0,0071 h | Capataz                         | 15,01  | 0,11 |
|            |     | MO.009   | 0,0463 h | Operario                        | 12,62  | 0,58 |
|            |     | MQ.012   | 0,0463 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 6,92 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 7,61   | 0,08 |
| FOR05.0670 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas superiores a 42,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b>              |          |                                 |        | 6,17 |
|            |     | MO.007   | 0,0074 h | Capataz                         | 15,01  | 0,11 |
|            |     | MO.009   | 0,0370 h | Operario                        | 12,62  | 0,47 |
|            |     | MQ.012   | 0,0370 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 5,53 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 6,11   | 0,06 |
| FOR05.0680 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas superiores a 42,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos poco o nada pedregosos.</b>          |          |                                 |        | 6,39 |
|            |     | MO.007   | 0,0082 h | Capataz                         | 15,01  | 0,12 |
|            |     | MO.008   | 0,0390 h | Operario especializado          | 13,66  | 0,53 |
|            |     | MQ.012   | 0,0380 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 5,68 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 6,33   | 0,06 |
| FOR05.0690 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas superiores a 42,5 cm, con pendiente menor del 25%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b>                          |          |                                 |        | 6,91 |
|            |     | MO.007   | 0,0098 h | Capataz                         | 15,01  | 0,15 |
|            |     | MO.008   | 0,0450 h | Operario especializado          | 13,66  | 0,61 |
|            |     | MQ.012   | 0,0407 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 6,08 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 6,84   | 0,07 |

Claras y claros

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |          |                                 |        |       |
|------------|-----|---|----------|---------------------------------|--------|-------|
| FOR05.0700 | est | <b>Eliminación de pino radiata, mediante el empleo de procesadoras, para clases diamétricas superiores a 42,5 cm, con pendiente entre el 25 y 50%, incluyendo, apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle de saca (d&lt;20 m) y en terrenos pedregosos.</b> |          |                                 | 7,10   |       |
|            |     | MO.007  | 0,0049 h | Capataz                         | 15,01  | 0,07  |
|            |     | MO.008  | 0,0518 h | Operario especializado          | 13,66  | 0,71  |
|            |     | MQ.012  | 0,0418 h | Procesadora forestal 100/120 CV | 149,49 | 6,25  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 7,03   | 0,07  |
| FOR05.0710 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas inferiores a 12,5 cm y con pendiente superior a 50%, donde los medios mecánicos no pueden actuar.</b>  |          |                                 | 31,36  |       |
|            |     | MO.007  | 0,4205 h | Capataz                         | 15,01  | 6,31  |
|            |     | MO.008  | 1,8111 h | Operario especializado          | 13,66  | 24,74 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 31,05  | 0,31  |
| FOR05.0720 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas entre 12,5 y 22,5 cm y con pendiente superior a 50%, donde los medios mecánicos no pueden actuar.</b>  |          |                                 | 17,33  |       |
|            |     | MO.007  | 0,2299 h | Capataz                         | 15,01  | 3,45  |
|            |     | MO.008  | 1,0039 h | Operario especializado          | 13,66  | 13,71 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 17,16  | 0,17  |
| FOR05.0730 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas entre 22,5 y 32,5 cm y con pendiente superior a 50%, donde los medios mecánicos no pueden actuar.</b>  |          |                                 | 14,19  |       |
|            |     | MO.007  | 0,1463 h | Capataz                         | 15,01  | 2,20  |
|            |     | MO.008  | 0,8674 h | Operario especializado          | 13,66  | 11,85 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 14,05  | 0,14  |
| FOR05.0740 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas superiores a 42,5 cm y con pendiente superior a 50%, donde los medios mecánicos no pueden actuar.</b>  |          |                                 | 12,96  |       |
|            |     | MO.007  | 0,1900 h | Capataz                         | 15,01  | 2,85  |
|            |     | MO.008  | 0,7305 h | Operario especializado          | 13,66  | 9,98  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 12,83  | 0,13  |
| FOR05.0750 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas entre 12,5 y 22,5 cm y con pendiente inferior a 50%.</b>   |          |                                 | 11,86  |       |
|            |     | MO.007  | 0,1509 h | Capataz                         | 15,01  | 2,27  |
|            |     | MO.008  | 0,6934 h | Operario especializado          | 13,66  | 9,47  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 11,74  | 0,12  |
| FOR05.0760 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas entre 22,5 y 32,5 cm y con pendiente inferior a 50%.</b>   |          |                                 | 10,72  |       |
|            |     | MO.007  | 0,1425 h | Capataz                         | 15,01  | 2,14  |
|            |     | MO.008  | 0,6197 h | Operario especializado          | 13,66  | 8,47  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 10,61  | 0,11  |
| FOR05.0770 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas entre 32,5 y 42,5 cm y con pendiente inferior a 50%.</b>   |          |                                 | 9,64   |       |
|            |     | MO.007  | 0,0678 h | Capataz                         | 15,01  | 1,02  |
|            |     | MO.008  | 0,6238 h | Operario especializado          | 13,66  | 8,52  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 9,54   | 0,10  |
| FOR05.0780 | est | <b>Apeo, desramado, descopado, tronzado mediante motosierras de pies de pino radiata para clases diamétricas superiores a 42,5 cm y con pendiente inferior a 50%.</b>   |          |                                 | 8,51   |       |
|            |     | MO.007  | 0,0993 h | Capataz                         | 15,01  | 1,49  |
|            |     | MO.008  | 0,5080 h | Operario especializado          | 13,66  | 6,94  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%            | 8,43   | 0,08  |

Claros y claros

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:   |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA  | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:  |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13  | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pNGSc8DFPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35  |                              |

|                   |            |  |          |                          |       |              |
|-------------------|------------|--|----------|--------------------------|-------|--------------|
| <b>FOR05.0790</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 50 metros.</b>   |          |                          |       | <b>6,47</b>  |
|                   |            | MO.007   | 0,0110 h | Capataz                  | 15,01 | 0,17         |
|                   |            | MO.009   | 0,0560 h | Operario                 | 12,62 | 0,71         |
|                   |            | MQ.007   | 0,0560 h | Skider 101/130 CV        | 98,77 | 5,53         |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 6,41  | 0,06         |
| <b>FOR05.0800</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 100 metros.</b>  |          |                          |       | <b>7,29</b>  |
|                   |            | MO.007   | 0,0099 h | Capataz                  | 15,01 | 0,15         |
|                   |            | MQ.009   | 0,0670 h | Operario                 | 12,62 | 0,85         |
|                   |            | MQ.007   | 0,0630 h | Skider 101/130 CV        | 98,77 | 6,22         |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 7,22  | 0,07         |
| <b>FOR05.0810</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 150 metros.</b>  |          |                          |       | <b>7,74</b>  |
|                   |            | MO.007   | 0,0139 h | Capataz                  | 15,01 | 0,21         |
|                   |            | MO.009   | 0,0695 h | Operario                 | 12,62 | 0,88         |
|                   |            | MQ.007   | 0,0665 h | Skider 101/130 CV        | 98,77 | 6,57         |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 7,66  | 0,08         |
| <b>FOR05.0820</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros.</b>  |          |                          |       | <b>8,70</b>  |
|                   |            | MO.007   | 0,0195 h | Capataz                  | 15,01 | 0,29         |
|                   |            | MO.008   | 0,0775 h | Operario especializado   | 13,66 | 1,06         |
|                   |            | MQ.007   | 0,0735 h | Skider 101/130 CV        | 98,77 | 7,26         |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 8,61  | 0,09         |
| <b>FOR05.0830</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera mediante skider para pendientes comprendidas entre el 25% y 50%, con distancia de saca inferior a 300 metros.</b>  |          |                          |       | <b>10,59</b> |
|                   |            | MO.007   | 0,0163 h | Capataz                  | 15,01 | 0,24         |
|                   |            | MO.008   | 0,0999 h | Operario especializado   | 13,66 | 1,36         |
|                   |            | MQ.007   | 0,0900 h | Skider 101/130 CV        | 98,77 | 8,89         |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 10,49 | 0,10         |
| <b>FOR05.0840</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas menores de 12,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros. Pino radiata</b>  |          |                          |       | <b>57,02</b> |
|                   |            | MO.007   | 0,4019 h | Capataz                  | 15,01 | 6,03         |
|                   |            | MO.009   | 0,0505 h | Operario                 | 12,62 | 0,64         |
|                   |            | MQ.010   | 0,4010 h | Teleférico 200m          | 67,97 | 27,26        |
|                   |            | MQ.009   | 0,4700 h | Tractor ruedas 71/100 CV | 47,93 | 22,53        |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 56,46 | 0,56         |
| <b>FOR05.0850</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas menores de 12,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros. Pino radiata</b> |          |                          |       | <b>64,84</b> |
|                   |            | MO.007   | 0,0890 h | Capataz                  | 15,01 | 1,34         |
|                   |            | MO.009   | 0,4690 h | Operario                 | 12,62 | 5,92         |
|                   |            | MQ.010   | 0,4640 h | Teleférico 200m          | 67,97 | 31,54        |
|                   |            | MQ.009   | 0,5300 h | Tractor ruedas 71/100 CV | 47,93 | 25,40        |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 64,20 | 0,64         |
| <b>FOR05.0860</b> | <b>est</b> | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 12,5-22,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros. Pino radiata.</b> |          |                          |       | <b>34,00</b> |
|                   |            | MO.007   | 0,0370 h | Capataz                  | 15,01 | 0,56         |
|                   |            | MO.009   | 0,0665 h | Operario                 | 12,62 | 0,84         |
|                   |            | MQ.010   | 0,2630 h | Teleférico 200m          | 67,97 | 17,88        |
|                   |            | MQ.009   | 0,3000 h | Tractor ruedas 71/100 CV | 47,93 | 14,38        |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 33,66 | 0,34         |

Claras y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                          |        |       |
|------------|-----|--|----------|--------------------------|--------|-------|
| FOR05.0870 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 12,5-22,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros. Pino radiata.</b>  |          |                          | 40,38  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0578 h | Capataz                  | 15,01  | 0,87  |
|            |     | MO.009   | 0,2890 h | Operario                 | 12,62  | 3,65  |
|            |     | MQ.010   | 0,2890 h | Teleférico 200m          | 67,97  | 19,64 |
|            |     | MQ.009   | 0,3300 h | Tractor ruedas 71/100 CV | 47,93  | 15,82 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 39,98  | 0,40  |
| FOR05.0880 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros. Pino radia</b>      |          |                          | 17,29  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0895 h | Capataz                  | 15,01  | 1,34  |
|            |     | MO.008   | 0,0930 h | Operario especializado   | 13,66  | 1,27  |
|            |     | MO.009   | 0,2680 h | Operario                 | 12,62  | 3,38  |
|            |     | MQ.011   | 0,0840 h | Teleférico 800 m.        | 132,46 | 11,13 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 17,12  | 0,17  |
| FOR05.0890 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros. Pino radiata.</b>   |          |                          | 20,30  |       |
|            |     | MO.007   | 0,1319 h | Capataz                  | 15,01  | 1,98  |
|            |     | MO.009   | 0,1659 h | Operario                 | 12,62  | 2,09  |
|            |     | MQ.010   | 0,1300 h | Teleférico 200m          | 67,97  | 8,84  |
|            |     | MQ.009   | 0,1500 h | Tractor ruedas 71/100 CV | 47,93  | 7,19  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 20,10  | 0,20  |
| FOR05.0900 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca inferior a 200 metros. Pino radiata.</b>  |          |                          | 16,44  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0028 h | Capataz                  | 15,01  | 0,04  |
|            |     | MO.009   | 0,0400 h | Operario                 | 12,62  | 0,50  |
|            |     | MQ.010   | 0,1250 h | Teleférico 200m          | 67,97  | 8,50  |
|            |     | MQ.009   | 0,1510 h | Tractor ruedas 71/100 CV | 47,93  | 7,24  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 16,28  | 0,16  |
| FOR05.0910 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5 cm y 32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca de 200-400 metros. Pino radiata.</b> |          |                          | 18,53  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0495 h | Capataz                  | 15,01  | 0,74  |
|            |     | MO.009   | 0,2199 h | Operario                 | 12,62  | 2,78  |
|            |     | MO.008   | 0,1065 h | Operario especializado   | 13,66  | 1,45  |
|            |     | MQ.011   | 0,1010 h | Teleférico 800 m.        | 132,46 | 13,38 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 18,35  | 0,18  |
| FOR05.0920 | est | <b>Saca de madera ascendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca de 400-800 metros. Pino radiata.</b>       |          |                          | 19,35  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0512 h | Capataz                  | 15,01  | 0,77  |
|            |     | MO.008   | 0,1099 h | Operario especializado   | 13,66  | 1,50  |
|            |     | MO.009   | 0,2155 h | Operario                 | 12,62  | 2,72  |
|            |     | MQ.011   | 0,1070 h | Teleférico 800 m.        | 132,46 | 14,17 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 19,16  | 0,19  |
| FOR05.0930 | est | <b>Saca de madera descendente mediante teleférico para clases diamétricas entre 22,5-32,5 cm, pendiente superior al 50%, con distancia de saca de 400-800 metros. Pino radiata.</b>      |          |                          | 23,15  |       |
|            |     | MO.007   | 0,0630 h | Capataz                  | 15,01  | 0,95  |
|            |     | MO.009   | 0,2790 h | Operario                 | 12,62  | 3,52  |
|            |     | MO.008   | 0,1290 h | Operario especializado   | 13,66  | 1,76  |
|            |     | MQ.011   | 0,1260 h | Teleférico 800 m.        | 132,46 | 16,69 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%     | 22,92  | 0,23  |

Claros y claros

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |          |                        |       |       |
|------------|-----|---|----------|------------------------|-------|-------|
| FOR05.0940 | est | Apeo de chirpial o pie de eucalipto de diámetro normal comprendido entre 10 cm y 22,5 cm, incluso desramado y tronzado del pie a una longitud aproximada de 2 m, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos y acopio a una distancia máxima de 10 metros.                                  |          |                        | 26,60 |       |
|            |     | MO.007  | 0,1869 h | Capataz                | 15,01 | 2,81  |
|            |     | MO.008  | 1,7227 h | Operario especializado | 13,66 | 23,53 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 26,34 | 0,26  |
| FOR05.0950 | est | Apeo de chirpial o pie de eucalipto de diámetro normal comprendido entre 10 cm y 22,5 cm, incluso desramado y tronzado del pie a una longitud aproximada de 2 m, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos y acopio a una distancia de 10-30 metros.                                      |          |                        | 29,24 |       |
|            |     | MO.007  | 0,2051 h | Capataz                | 15,01 | 3,08  |
|            |     | MO.008  | 1,8941 h | Operario especializado | 13,66 | 25,87 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 28,95 | 0,29  |
| FOR05.0960 | est | Apeo de chirpial o pie de eucalipto de diámetro normal comprendido entre 10 cm y 22,5 cm, incluso desramado y tronzado del pie a una longitud aproximada de 2 m, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos y acopio a una distancia de 30-50 metros.                                      |          |                        | 32,17 |       |
|            |     | MO.007  | 0,2257 h | Capataz                | 15,01 | 3,39  |
|            |     | MO.008  | 2,0834 h | Operario especializado | 13,66 | 28,46 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 31,85 | 0,32  |
| FOR05.0970 | est | Apeo de chirpial o pie de eucalipto de diámetros comprendidos entre 22,5 cm a 40 cm, incluso decopado, desramado y tronzado del pie a con una longitud aproximada de 2 metros, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos. Acopio de la troza en el propio lugar, para su posterior carga. |          |                        | 29,26 |       |
|            |     | MO.007  | 0,2050 h | Capataz                | 15,01 | 3,08  |
|            |     | MO.008  | 1,8952 h | Operario especializado | 13,66 | 25,89 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 28,97 | 0,29  |
| FOR05.0980 | est | Apeo de chirpial o pie de eucalipto de diámetros comprendidos entre 40 cm a 55 cm, incluso decopado, desramado y tronzado del pie a con una longitud aproximada de 2 metros, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos.   |          |                        | 32,18 |       |
|            |     | MO.007  | 0,2258 h | Capataz                | 15,01 | 3,39  |
|            |     | MO.008  | 2,0845 h | Operario especializado | 13,66 | 28,47 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 31,86 | 0,32  |
| FOR05.0990 | est | Apeo de chirpial o pie de eucalipto de diámetros superiores a 55 cm, incluso decopado, desramado y tronzado del pie a con una longitud aproximada de 2 metros, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos.   |          |                        | 35,41 |       |
|            |     | MO.007  | 0,2488 h | Capataz                | 15,01 | 3,73  |
|            |     | MO.008  | 2,2932 h | Operario especializado | 13,66 | 31,33 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 35,06 | 0,35  |
| FOR05.1000 | est | Carga manual de troza de eucalipto sobre vehículo tipo pickup o camión tipo Dina.   |          |                        | 5,76  |       |
|            |     | MO.007  | 0,0015 h | Capataz                | 15,01 | 0,02  |
|            |     | MO.009  | 0,4500 h | Operario               | 12,62 | 5,68  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 5,70  | 0,06  |
| FOR05.1010 | est | Carga de troza y parte aprovechable de eucalipto sobre camión mediante empleo de autocargador o camión pluma.   |          |                        | 2,73  |       |
|            |     | MQ.013  | 0,0500 h | Camión grúa 20 ton.    | 53,94 | 2,70  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 2,70  | 0,03  |

Claras y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                        |       |              |
|------------|-----|--|----------|------------------------|-------|--------------|
| FOR05.1020 | ud  | <b>Anillado de eucalipto para diámetros normales inferiores a la clase diamétrica 37,5 cm.</b>   |          |                        |       | <b>14,45</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1118 h | Capataz                | 15,01 | 1,68         |
|            |     | MO.009   | 1,0008 h | Operario               | 12,62 | 12,63        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 14,31 | 0,14         |
| FOR05.1030 | ud  | <b>Anillado de eucalipto para diámetros normales superiores a la clase diamétrica 37,5 cm.</b>   |          |                        |       | <b>15,48</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1894 h | Capataz                | 15,01 | 2,84         |
|            |     | MO.009   | 0,9900 h | Operario               | 12,62 | 12,49        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 15,33 | 0,15         |
| FOR05.1040 | est | <b>Apeo de chirpial de castaño de diámetro normal comprendido entre 10 cm y 22,5 cm, incluso desramado y tronzado del pie a una longitud aproximada de 2 m, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos y acopio a una distancia máxima de 10 metros.</b>                                  |          |                        |       | <b>14,01</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0995 h | Capataz                | 15,01 | 1,49         |
|            |     | MO.008   | 0,9063 h | Operario especializado | 13,66 | 12,38        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 13,87 | 0,14         |
| FOR05.1050 | est | <b>Apeo de chirpial de castaño de diámetro normal comprendido entre 10 cm y 22,5 cm, incluso desramado y tronzado del pie a una longitud aproximada de 2 m, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos y acopio a una distancia de 30-50 metros.</b>                                      |          |                        |       | <b>20,39</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1680 h | Capataz                | 15,01 | 2,52         |
|            |     | MO.008   | 1,2938 h | Operario especializado | 13,66 | 17,67        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 20,19 | 0,20         |
| FOR05.1060 | est | <b>Apeo de chirpial de castaño de diámetro normal comprendido entre 10 cm y 22,5 cm, incluso desramado y tronzado del pie a una longitud aproximada de 2 m, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos y acopio a una distancia de 30-50 metros.</b>                                      |          |                        |       | <b>24,90</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1960 h | Capataz                | 15,01 | 2,94         |
|            |     | MO.008   | 1,5895 h | Operario especializado | 13,66 | 21,71        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 24,65 | 0,25         |
| FOR05.1070 | est | <b>Apeo de chirpial de castaño de diámetros comprendidos entre 22,5 cm a 40 cm, incluso decopado, desramado y tronzado del pie a con una longitud aproximada de 2 metros, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos. Acopio de la troza en el propio lugar, para su posterior carga.</b> |          |                        |       | <b>30,68</b> |
|            |     | MO.007   | 0,2089 h | Capataz                | 15,01 | 3,14         |
|            |     | MO.008   | 1,9945 h | Operario especializado | 13,66 | 27,24        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 30,38 | 0,30         |
| FOR05.1080 | est | <b>Apeo de chirpial de castaño de diámetro superior a 40 cm, incluso decopado, desramado y tronzado del pie a con una longitud aproximada de 2 metros, triturado mediante desbrozadora de restos desbrozables con incorporación al terreno de los mismos.</b>  |          |                        |       | <b>36,90</b> |
|            |     | MO.007   | 0,4589 h | Capataz                | 15,01 | 6,89         |
|            |     | MO.008   | 2,1700 h | Operario especializado | 13,66 | 29,64        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 36,53 | 0,37         |
| FOR05.1090 | est | <b>Carga manual de troza de castaño sobre vehículo tipo pickup o camión tipo Dina.</b>   |          |                        |       | <b>6,91</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,0606 h | Capataz                | 15,01 | 0,91         |
|            |     | MO.009   | 0,4700 h | Operario               | 12,62 | 5,93         |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 6,84  | 0,07         |

Claros y clareos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pngSc8DFMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

• Eliminación de residuos •

---

---

Eliminación de residuos

---

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |            |  |          |                 |
|------------|----|---|------------|--|----------|-----------------|
| FOR06.0010 | ha | <b>Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, previamente apilados, distancia entre piras menor o igual 20 m. Con carga de residuos por hectárea menor o igual a 8 Tn (estimación previa residuo en verde).</b>   |            |  |          | <b>142,44</b>   |
|            |    | MO.007  | 1,1156 h   | Capataz                                | 15,01    | 16,75           |
|            |    | MO.009  | 9,8482 h   | Operario                               | 12,62    | 124,28          |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 141,03   | 1,41            |
| FOR06.0020 | ha | <b>Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, previamente apilados, distancia entre piras menor o igual 20 m. Con carga de residuos por hectárea de 8 a 15 Tn (estimación previa residuo en verde).</b>   |            |  |          | <b>443,98</b>   |
|            |    | MO.007  | 3,3992 h   | Capataz                                | 15,01    | 51,02           |
|            |    | MO.009  | 30,7895 h  | Operario                               | 12,62    | 388,56          |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 439,58   | 4,40            |
| FOR06.0030 | ha | <b>Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, previamente apilados, distancia entre piras menor o igual 20 m. Con carga de residuos por hectárea de 15 a 25 Tn (estimación previa residuo en verde).</b>  |            |  |          | <b>707,82</b>   |
|            |    | MO.007  | 5,4568 h   | Capataz                                | 15,01    | 81,91           |
|            |    | MO.009  | 49,0409 h  | Operario                               | 12,62    | 618,90          |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 700,81   | 7,01            |
| FOR06.0040 | ha | <b>Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, previamente apilados, distancia entre piras menor o igual 20 m. Con carga de residuos por hectárea de 25 a 35 Tn (estimación previa residuo en verde).</b>  |            |  |          | <b>1.052,67</b> |
|            |    | MO.007  | 8,1073 h   | Capataz                                | 15,01    | 121,69          |
|            |    | MO.009  | 72,9445 h  | Operario                               | 12,62    | 920,56          |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 1.042,25 | 10,42           |
| FOR06.0050 | ha | <b>Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, previamente apilados, distancia entre piras menor o igual 20 m. Con carga de residuos por hectárea de 35 a 45 Tn (estimación previa residuo en verde).</b>  |            |  |          | <b>1.363,43</b> |
|            |    | MO.007  | 5,8911 h   | Capataz                                | 15,01    | 88,43           |
|            |    | MO.009  | 99,9604 h  | Operario                               | 12,62    | 1.261,50        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 1.349,93 | 13,50           |
| FOR06.0060 | ha | <b>Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas, previamente apilados, distancia entre piras menor o igual 20 m. Con carga de residuos por hectárea mayor de 45 Tn (estimación previa residuo en verde).</b>   |            |  |          | <b>1.857,03</b> |
|            |    | MO.007  | 14,7177 h  | Capataz                                | 15,01    | 220,91          |
|            |    | MO.009  | 128,1878 h | Operario                               | 12,62    | 1.617,73        |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 1.838,64 | 18,39           |
| FOR06.0070 | tn | <b>Astillado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o claros, in situ, previa recogida y apilado de los mismos (estimación previa residuo en verde). La actuación se hará a borde de camino, calle, cargadero o en terreno de pendiente inferior al 25% o accesible para el equipo de astillado. El diámetro máximo de los residuos a astillar será de 12 cm.</b> |            |  |          | <b>132,86</b>   |
|            |    | MO.007  | 0,3286 h   | Capataz                                | 15,01    | 4,93            |
|            |    | MO.009  | 2,9522 h   | Operario                               | 12,62    | 37,26           |
|            |    | MQ.014b   | 1,0010 h   | Astilladora autónoma remolcada, 50 CV. | 13,78    | 13,79           |
|            |    | MQ.015  | 1,0010 h   | Tractor oruga 71/100CV.                | 75,48    | 75,56           |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 131,54   | 1,32            |

Eliminación de residuos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |            |  |                 |          |
|------------|-----|---|------------|--|-----------------|----------|
| FOR06.0080 | ha  | <b>Eliminación de residuos mediante astillado in situ, previa recogida y apilado de los mismos con incorporación al suelo, procedentes de desbroces, claras y clareos, con una densidad de residuos en verde mayor de 35 y menor de 50 Tn/ha, en terreno de pendiente inferior al 25% o accesible para el equipo de astillado. El diámetro máximo de los residuos a astillar será de 12 cm.</b> |            |  | <b>6.721,50</b> |          |
|            |     | MO.007  | 16,6151 h  | Capataz                                | 15,01           | 249,39   |
|            |     | MO.009  | 145,7512 h | Operario                               | 12,62           | 1.839,38 |
|            |     | MQ.014b   | 51,1560 h  | Astilladora autónoma remolcada, 50 CV. | 13,78           | 704,93   |
|            |     | MQ.015  | 51,1560 h  | Tractor oruga 71/100CV.                | 75,48           | 3.861,25 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 6.654,95        | 66,55    |
| FOR06.0090 | ha  | <b>Eliminación de residuos mediante astillado in situ, previa recogida y apilado de los mismos con incorporación al suelo, procedentes de desbroces, claras y clareos, con una densidad de residuos en verde mayor de 25 y menor de 35 Tn/ha, en terreno de pendiente inferior al 25% o accesible para el equipo de astillado. El diámetro máximo de los residuos a astillar será de 12 cm.</b> |            |  | <b>4.626,57</b> |          |
|            |     | MO.007  | 11,2257 h  | Capataz                                | 15,01           | 168,50   |
|            |     | MO.009  | 101,2242 h | Operario                               | 12,62           | 1.277,45 |
|            |     | MQ.014b   | 35,1200 h  | Astilladora autónoma remolcada, 50 CV. | 13,78           | 483,95   |
|            |     | MQ.015  | 35,1200 h  | Tractor oruga 71/100CV.                | 75,48           | 2.650,86 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 4.580,76        | 45,81    |
| FOR06.0100 | ha  | <b>Eliminación de residuos mediante astillado in situ, previa recogida y apilado de los mismos con incorporación al suelo, procedentes de desbroces, claras y clareos, con una densidad de residuos en verde mayor de 15 y menor de 25 Tn/ha, en terreno de pendiente inferior al 25% o accesible para el equipo de astillado. El diámetro máximo de los residuos a astillar será de 12 cm.</b> |            |  | <b>3.142,07</b> |          |
|            |     | MO.007  | 7,5340 h   | Capataz                                | 15,01           | 113,09   |
|            |     | MO.009  | 66,9300 h  | Operario                               | 12,62           | 844,66   |
|            |     | MQ.014b   | 24,1230 h  | Astilladora autónoma remolcada, 50 CV. | 13,78           | 332,41   |
|            |     | MQ.015  | 24,1230 h  | Tractor oruga 71/100CV.                | 75,48           | 1.820,80 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 3.110,96        | 31,11    |
| FOR06.0110 | ha  | <b>Eliminación de residuos mediante astillado in situ, previa recogida y apilado de los mismos con incorporación al suelo, procedentes de desbroces, claras y clareos, con una densidad de residuos en verde mayor de 8 y menor de 15 Tn/ha, en terreno de pendiente inferior al 25% o accesible para el equipo de astillado. El diámetro máximo de los residuos a astillar será de 12 cm.</b>  |            |  | <b>1.751,44</b> |          |
|            |     | MO.007  | 4,3239 h   | Capataz                                | 15,01           | 64,90    |
|            |     | MO.009  | 38,9037 h  | Operario                               | 12,62           | 490,96   |
|            |     | MQ.014b   | 13,2000 h  | Astilladora autónoma remolcada, 50 CV. | 13,78           | 181,90   |
|            |     | MQ.015  | 13,2000 h  | Tractor oruga 71/100CV.                | 75,48           | 996,34   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 1.734,10        | 17,34    |
| FOR06.0120 | ha  | <b>Eliminación de residuos mediante astillado in situ, previa recogida y apilado de los mismos con incorporación al suelo, procedentes de desbroces, claras y clareos, con una densidad de residuos en verde menor o igual a 8 Tn/ha, en terreno de pendiente inferior al 25% o accesible para el equipo de astillado. El diámetro máximo de los residuos a astillar será de 12 cm.</b>         |            |  | <b>1.224,42</b> |          |
|            |     | MO.007  | 2,9878 h   | Capataz                                | 15,01           | 44,85    |
|            |     | MO.009  | 26,8714 h  | Operario                               | 12,62           | 339,12   |
|            |     | MQ.014b   | 9,2800 h   | Astilladora autónoma remolcada, 50 CV. | 13,78           | 127,88   |
|            |     | MQ.015  | 9,2800 h   | Tractor oruga 71/100CV.                | 75,48           | 700,45   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 1.212,30        | 12,12    |
| FOR06.0130 | Est | <b>Transporte a vertedero autorizado de residuos no eliminados mediante el empleo de astilladora o quema para especies tales como el ágave, la pitera, codesos, etc. Incluyendo canon de vertido. Distancia a vertedero menor de 20 km.</b>   |            |  | <b>50,27</b>    |          |
|            |     | MQ.006  | 0,5000 h   | Camión 10 T. Basculante.               | 40,02           | 20,01    |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                   | 20,01           | 0,20     |
|            |     | C01001  | 1,0000     | Canon de Vertedero.                    | 30,06           | 30,06    |

Eliminación de residuos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLP4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

**FOR06.0140 Est Transporte a vertedero autorizado de residuos no eliminados mediante el empleo de astilladora o quema para especies tales como el ágave, la pitera, codesos, etc. Incluyendo canon de vertido. Distancia a vertedero mayor o igual a 20 km. 70,48**

|        |          |                         |       |       |
|--------|----------|-------------------------|-------|-------|
| MQ.006 | 1,0000 h | Camión 10 T.Basculante. | 40,02 | 40,02 |
| %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%    | 40,02 | 0,40  |
| C01001 | 1,0000   | Canon de Vertedero.     | 30,06 | 30,06 |

Eliminación de residuos

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

---

---

• Repoblaciones •

---

---

---

Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |            |                      |          |                 |
|------------|-----|--|------------|----------------------|----------|-----------------|
| FOR07.0010 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>      |            |                      |          | <b>1.799,23</b> |
|            |     | MO.007   | 13,8538 h  | Capataz              | 15,01    | 207,95          |
|            |     | MO.009   | 124,6809 h | Operario             | 12,62    | 1.573,47        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 1.781,42 | 17,81           |
| FOR07.0020 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                  |            |                      |          | <b>2.069,42</b> |
|            |     | MO.007   | 15,9379 h  | Capataz              | 15,01    | 239,23          |
|            |     | MO.009   | 143,3992 h | Operario             | 12,62    | 1.809,70        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.048,93 | 20,49           |
| FOR07.0030 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>               |            |                      |          | <b>2.965,13</b> |
|            |     | MO.007   | 22,8362 h  | Capataz              | 15,01    | 342,77          |
|            |     | MO.009   | 205,4673 h | Operario             | 12,62    | 2.593,00        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.935,77 | 29,36           |
| FOR07.0040 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b> |            |                      |          | <b>2.288,52</b> |
|            |     | MO.007   | 17,6251 h  | Capataz              | 15,01    | 264,55          |
|            |     | MO.009   | 158,5828 h | Operario             | 12,62    | 2.001,31        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.265,86 | 22,66           |
| FOR07.0050 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                |            |                      |          | <b>2.628,44</b> |
|            |     | MO.007   | 20,2436 h  | Capataz              | 15,01    | 303,86          |
|            |     | MO.009   | 182,1362 h | Operario             | 12,62    | 2.298,56        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.602,42 | 26,02           |
| FOR07.0060 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>             |            |                      |          | <b>3.364,38</b> |
|            |     | MO.007   | 25,9114 h  | Capataz              | 15,01    | 388,93          |
|            |     | MO.009   | 233,1335 h | Operario             | 12,62    | 2.942,14        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 3.331,07 | 33,31           |
| FOR07.0070 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>     |            |                      |          | <b>2.911,23</b> |
|            |     | MO.007   | 22,4211 h  | Capataz              | 15,01    | 336,54          |
|            |     | MO.009   | 201,7326 h | Operario             | 12,62    | 2.545,87        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.882,41 | 28,82           |
| FOR07.0080 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>              |            |                      |          | <b>3.217,77</b> |
|            |     | MO.007   | 24,7820 h  | Capataz              | 15,01    | 371,98          |
|            |     | MO.009   | 222,9740 h | Operario             | 12,62    | 2.813,93        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 3.185,91 | 31,86           |
| FOR07.0090 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas), en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>           |            |                      |          | <b>3.467,68</b> |
|            |     | MO.007   | 26,7070 h  | Capataz              | 15,01    | 400,87          |
|            |     | MO.009   | 240,2917 h | Operario             | 12,62    | 3.032,48        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 3.433,35 | 34,33           |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DFMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |            |  |           |  |          |                 |
|-------------------|------------|--|-----------|--|----------|-----------------|
| <b>FOR07.0100</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>         |           |  |          | <b>1.493,67</b> |
|                   |            | MQ.002   | 22,9000 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica<br>131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.478,88        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.478,88 | 14,79           |
| <b>FOR07.0110</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con con retroexcavadora, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                 |           |  |          | <b>1.708,85</b> |
|                   |            | MQ.002   | 26,1990 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica<br>131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.691,93        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.691,93 | 16,92           |
| <b>FOR07.0120</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                   |           |  |          | <b>1.769,58</b> |
|                   |            | MQ.002   | 27,1300 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica<br>131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.752,06        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.752,06 | 17,52           |
| <b>FOR07.0130</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                |           |  |          | <b>2.006,42</b> |
|                   |            | MQ.002   | 30,7610 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica<br>131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.986,55        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.986,55 | 19,87           |
| <b>FOR07.0140</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con con retroexcavadora, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b> |           |  |          | <b>2.127,34</b> |
|                   |            | MQ.002   | 32,6150 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica<br>131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 2.106,28        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 2.106,28 | 21,06           |
| <b>FOR07.0150</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                 |           |  |          | <b>2.303,78</b> |
|                   |            | MQ.002   | 35,3200 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica<br>131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 2.280,97        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 2.280,97 | 22,81           |
| <b>FOR07.0160</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>              |           |  |          | <b>1.517,85</b> |
|                   |            | MQ.016   | 23,0000 h | Retroaraña 71/100 Cv.  | 65,34    | 1.502,82        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.502,82 | 15,03           |
| <b>FOR07.0170</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                          |           |  |          | <b>1.671,09</b> |
|                   |            | MQ.016   | 25,3220 h | Retroaraña 71/100 Cv.  | 65,34    | 1.654,54        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.654,54 | 16,55           |
| <b>FOR07.0180</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                       |           |  |          | <b>1.869,07</b> |
|                   |            | MQ.016   | 28,3220 h | Retroaraña 71/100 Cv.  | 65,34    | 1.850,56        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.850,56 | 18,51           |
| <b>FOR07.0190</b> | <b>mil</b> | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>         |           |  |          | <b>1.590,65</b> |
|                   |            | MQ.016   | 24,1032 h | Retroaraña 71/100 Cv.  | 65,34    | 1.574,90        |
|                   |            | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.574,90 | 15,75           |

Replantaciones

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |  |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|            |     |   |           |                       |          |                 |
|------------|-----|---|-----------|-----------------------|----------|-----------------|
| FOR07.0200 | mil | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                   |           |                       |          | <b>1.842,01</b> |
|            |     | MQ.016  | 27,9120 h | Retroaraña 71/100 Cv. | 65,34    | 1.823,77        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 1.823,77 | 18,24           |
| FOR07.0210 | mil | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                |           |                       |          | <b>2.088,95</b> |
|            |     | MQ.016  | 31,6540 h | Retroaraña 71/100 Cv. | 65,34    | 2.068,27        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 2.068,27 | 20,68           |
| FOR07.0220 | mil | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con con retroaraña, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b> |           |                       |          | <b>1.729,89</b> |
|            |     | MQ.016  | 26,2130 h | Retroaraña 71/100 Cv. | 65,34    | 1.712,76        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 1.712,76 | 17,13           |
| FOR07.0230 | mil | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                 |           |                       |          | <b>1.913,81</b> |
|            |     | MQ.016  | 29,0000 h | Retroaraña 71/100 Cv. | 65,34    | 1.894,86        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 1.894,86 | 18,95           |
| FOR07.0240 | mil | <b>Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>              |           |                       |          | <b>2.303,83</b> |
|            |     | MQ.016  | 34,9100 h | Retroaraña 71/100 Cv. | 65,34    | 2.281,02        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 2.281,02 | 22,81           |
| FOR07.0250 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos arcillosos o sueltos con pendientes inferiores o iguales al 30% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>   |           |                       |          | <b>320,52</b>   |
|            |     | MO.007  | 2,4361 h  | Capataz               | 15,01    | 36,57           |
|            |     | MO.009  | 22,2485 h | Operario              | 12,62    | 280,78          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 317,35   | 3,17            |
| FOR07.0260 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>  |           |                       |          | <b>347,98</b>   |
|            |     | MO.007  | 2,5105 h  | Capataz               | 15,01    | 37,68           |
|            |     | MO.009  | 24,3148 h | Operario              | 12,62    | 306,85          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 344,53   | 3,45            |
| FOR07.0270 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>   |           |                       |          | <b>367,17</b>   |
|            |     | MO.007  | 2,7068 h  | Capataz               | 15,01    | 40,63           |
|            |     | MO.009  | 25,5864 h | Operario              | 12,62    | 322,90          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 363,53   | 3,64            |
| FOR07.0280 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>                                       |           |                       |          | <b>353,79</b>   |
|            |     | MO.007  | 2,7647 h  | Capataz               | 15,01    | 41,50           |
|            |     | MO.009  | 24,4682 h | Operario              | 12,62    | 308,79          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 350,29   | 3,50            |
| FOR07.0290 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>   |           |                       |          | <b>363,96</b>   |
|            |     | MO.007  | 2,8693 h  | Capataz               | 15,01    | 43,07           |
|            |     | MO.009  | 25,1418 h | Operario              | 12,62    | 317,29          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%  | 360,36   | 3,60            |

## Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |            |                      |                 |          |
|------------|-----|--|------------|----------------------|-----------------|----------|
| FOR07.0300 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>   |            |                      | <b>389,91</b>   |          |
|            |     | MO.007   | 3,3735 h   | Capataz              | 15,01           | 50,64    |
|            |     | MO.009   | 26,5779 h  | Operario             | 12,62           | 335,41   |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 386,05          | 3,86     |
| FOR07.0310 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>   |            |                      | <b>362,53</b>   |          |
|            |     | MO.007   | 2,7837 h   | Capataz              | 15,01           | 41,78    |
|            |     | MO.009   | 25,1318 h  | Operario             | 12,62           | 317,16   |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 358,94          | 3,59     |
| FOR07.0320 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>   |            |                      | <b>370,02</b>   |          |
|            |     | MO.007   | 2,8979 h   | Capataz              | 15,01           | 43,50    |
|            |     | MO.009   | 25,5831 h  | Operario             | 12,62           | 322,86   |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 366,36          | 3,66     |
| FOR07.0330 | mil | <b>Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 500 hoyos/ha.</b>  |            |                      | <b>405,84</b>   |          |
|            |     | MO.007   | 3,2974 h   | Capataz              | 15,01           | 49,49    |
|            |     | MO.009   | 27,9184 h  | Operario             | 12,62           | 352,33   |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 401,82          | 4,02     |
| FOR07.0340 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) o motoahoyadoras, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>      |            |                      | <b>1.720,30</b> |          |
|            |     | MO.007   | 13,1715 h  | Capataz              | 15,01           | 197,70   |
|            |     | MO.009   | 119,3000 h | Operario             | 12,62           | 1.505,57 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 1.703,27        | 17,03    |
| FOR07.0350 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) o motoahoyadoras, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>                  |            |                      | <b>1.973,28</b> |          |
|            |     | MO.007   | 15,1976 h  | Capataz              | 15,01           | 228,12   |
|            |     | MO.009   | 136,7367 h | Operario             | 12,62           | 1.725,62 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 1.953,74        | 19,54    |
| FOR07.0360 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) o motoahoyadoras, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>               |            |                      | <b>2.822,70</b> |          |
|            |     | MO.007   | 21,7311 h  | Capataz              | 15,01           | 326,18   |
|            |     | MO.009   | 195,6080 h | Operario             | 12,62           | 2.468,57 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.794,75        | 27,95    |
| FOR07.0370 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) o motoahoyadoras, en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b> |            |                      | <b>2.181,04</b> |          |
|            |     | MO.007   | 16,8987 h  | Capataz              | 15,01           | 253,65   |
|            |     | MO.009   | 151,0143 h | Operario             | 12,62           | 1.905,80 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.159,45        | 21,59    |
| FOR07.0380 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) o motoahoyadoras, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>                |            |                      | <b>2.496,40</b> |          |
|            |     | MO.007   | 19,2241 h  | Capataz              | 15,01           | 288,55   |
|            |     | MO.009   | 172,9894 h | Operario             | 12,62           | 2.183,13 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.471,68        | 24,72    |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |            |                      |          |                 |
|------------|-----|---|------------|----------------------|----------|-----------------|
| FOR07.0390 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) motoahoyadoras, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>  |            |                      |          | <b>3.218,57</b> |
|            |     | MO.007  | 24,7881 h  | Capataz              | 15,01    | 372,07          |
|            |     | MO.009  | 223,0296 h | Operario             | 12,62    | 2.814,63        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 3.186,70 | 31,87           |
| FOR07.0400 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) motoahoyadoras, terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha</b>   |            |                      |          | <b>2.775,67</b> |
|            |     | MO.007  | 21,1949 h  | Capataz              | 15,01    | 318,14          |
|            |     | MO.009  | 192,5557 h | Operario             | 12,62    | 2.430,05        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 2.748,19 | 27,48           |
| FOR07.0410 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) motoahoyadoras, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>   |            |                      |          | <b>3.063,33</b> |
|            |     | MO.007  | 22,7524 h  | Capataz              | 15,01    | 341,51          |
|            |     | MO.009  | 213,2714 h | Operario             | 12,62    | 2.691,49        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 3.033,00 | 30,33           |
| FOR07.0420 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40x40x40 cm con herramientas auxiliares (azadas) motoahoyadoras, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>  |            |                      |          | <b>3.296,89</b> |
|            |     | MO.007  | 25,0708 h  | Capataz              | 15,01    | 376,31          |
|            |     | MO.009  | 228,8385 h | Operario             | 12,62    | 2.887,94        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 3.264,25 | 32,64           |
| FOR07.0430 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>      |            |                      |          | <b>723,20</b>   |
|            |     | MO.007  | 5,6323 h   | Capataz              | 15,01    | 84,54           |
|            |     | MO.009  | 50,0400 h  | Operario             | 12,62    | 631,50          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 716,04   | 7,16            |
| FOR07.0440 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>                  |            |                      |          | <b>930,06</b>   |
|            |     | MO.007  | 7,0929 h   | Capataz              | 15,01    | 106,46          |
|            |     | MO.009  | 64,5313 h  | Operario             | 12,62    | 814,39          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 920,85   | 9,21            |
| FOR07.0450 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b>               |            |                      |          | <b>1.151,51</b> |
|            |     | MO.007  | 8,6867 h   | Capataz              | 15,01    | 130,39          |
|            |     | MO.009  | 80,0094 h  | Operario             | 12,62    | 1.009,72        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 1.140,11 | 11,40           |
| FOR07.0460 | mil | <b>Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.</b> |            |                      |          | <b>1.346,08</b> |
|            |     | MO.007  | 10,3653 h  | Capataz              | 15,01    | 155,58          |
|            |     | MO.009  | 93,2778 h  | Operario             | 12,62    | 1.177,17        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1% | 1.332,75 | 13,33           |

Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |            |   |          |          |
|------------|-----|---|------------|---|----------|----------|
| FOR07.0470 | mil | Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.               |            |   | 1.522,26 |          |
|            |     | MO.007  | 11,4307 h  | Capataz   | 15,01    | 171,57   |
|            |     | MO.009  | 105,8335 h | Operario  | 12,62    | 1.335,62 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 1.507,19 | 15,07    |
| FOR07.0480 | mil | Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.            |            |   | 1.714,59 |          |
|            |     | MO.007  | 13,2225 h  | Capataz   | 15,01    | 198,47   |
|            |     | MO.009  | 118,7909 h | Operario  | 12,62    | 1.499,14 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 1.697,61 | 16,98    |
| FOR07.0490 | mil | Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha. |            |   | 2.638,71 |          |
|            |     | MO.007  | 19,8735 h  | Capataz   | 15,01    | 298,30   |
|            |     | MO.009  | 183,3822 h | Operario  | 12,62    | 2.314,28 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 2.612,58 | 26,13    |
| FOR07.0500 | mil | Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.             |            |   | 2.975,11 |          |
|            |     | MO.007  | 22,8553 h  | Capataz   | 15,01    | 343,06   |
|            |     | MO.009  | 206,2276 h | Operario  | 12,62    | 2.602,59 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 2.945,65 | 29,46    |
| FOR07.0510 | mil | Ahoyado manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.          |            |   | 3.306,38 |          |
|            |     | MO.007  | 25,4643 h  | Capataz   | 15,01    | 382,22   |
|            |     | MO.009  | 229,1141 h | Operario  | 12,62    | 2.891,42 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 3.273,64 | 32,74    |
| FOR07.0520 | mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.  |            |   | 1.419,92 |          |
|            |     | MQ.002  | 21,7693 h  | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.405,86 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 1.405,86 | 14,06    |
| FOR07.0530 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con con retroexcavadora, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.  |            |   | 1.629,47 |          |
|            |     | MQ.002  | 24,9820 h  | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.613,34 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 1.613,34 | 16,13    |
| FOR07.0540 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.   |            |   | 1.500,32 |          |
|            |     | MQ.002  | 23,0020 h  | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.485,47 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 1.485,47 | 14,85    |
| FOR07.0550 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.  |            |   | 1.652,90 |          |
|            |     | MQ.002  | 25,3412 h  | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.636,53 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                                      | 1.636,53 | 16,37    |

Replantaciones

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|            |     |  |           |   |          |          |
|------------|-----|--|-----------|---|----------|----------|
| FOR07.0560 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con con retroexcavadora, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha. |           |   |          | 1.825,08 |
|            |     | MQ.002   | 27,9810 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.807,01 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.807,01 | 18,07    |
| FOR07.0570 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroexcavadora, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.                 |           |   |          | 1.956,83 |
|            |     | MQ.002   | 30,0010 h | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o. | 64,58    | 1.937,46 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.937,46 | 19,37    |
| FOR07.0580 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.              |           |   |          | 988,71   |
|            |     | MQ.016   | 14,9820 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 978,92   |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 978,92   | 9,79     |
| FOR07.0590 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.                          |           |   |          | 989,90   |
|            |     | MQ.016   | 15,0000 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 980,10   |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 980,10   | 9,80     |
| FOR07.0600 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.                       |           |   |          | 1.137,13 |
|            |     | MQ.016   | 17,2310 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 1.125,87 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.125,87 | 11,26    |
| FOR07.0610 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.         |           |   |          | 1.076,49 |
|            |     | MQ.016   | 16,3120 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 1.065,83 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.065,83 | 10,66    |
| FOR07.0620 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.                        |           |   |          | 1.120,65 |
|            |     | MQ.016   | 16,9812 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 1.109,55 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.109,55 | 11,10    |
| FOR07.0630 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.                     |           |   |          | 1.283,97 |
|            |     | MQ.016   | 19,4560 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 1.271,26 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.271,26 | 12,71    |
| FOR07.0640 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con con retroaraña, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.      |           |   |          | 1.296,84 |
|            |     | MQ.016   | 19,6510 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 1.284,00 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.284,00 | 12,84    |
| FOR07.0650 | Mil | Ahoyado mecanizado de hoyos de 40x40x40 cm con retroaraña, en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.                      |           |   |          | 1.429,28 |
|            |     | MQ.016   | 21,6580 h | Retroaraña 71/100 Cv.                                     | 65,34    | 1.415,13 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 1.415,13 | 14,15    |
| FOR07.0660 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos arcillosos o sueltos con pendientes inferiores o iguales al 30% para una densidad de 1000 hoyos/ha.  |           |   |          | 276,02   |
|            |     | MO.007   | 2,1204 h  | Capataz   | 15,01    | 31,83    |
|            |     | MO.009   | 19,1329 h | Operario  | 12,62    | 241,46   |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                                      | 273,29   | 2,73     |

Replantaciones

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:   |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA  | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:  |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13  | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4Wt-vsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35  |                              |

|            |     |   |           |                      |        |        |
|------------|-----|---|-----------|----------------------|--------|--------|
| FOR07.0670 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.  |           |                      | 282,17 |        |
|            |     | MO.007  | 2,2605 h  | Capataz              | 15,01  | 33,93  |
|            |     | MO.009  | 19,4496 h | Operario             | 12,62  | 245,45 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 279,38 | 2,79   |
| FOR07.0680 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos arcillosos o sueltos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.   |           |                      | 287,05 |        |
|            |     | MO.007  | 2,3098 h  | Capataz              | 15,01  | 34,67  |
|            |     | MO.009  | 19,7731 h | Operario             | 12,62  | 249,54 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 284,21 | 2,84   |
| FOR07.0690 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.                               |           |                      | 296,70 |        |
|            |     | MO.007  | 2,2839 h  | Capataz              | 15,01  | 34,28  |
|            |     | MO.009  | 20,5612 h | Operario             | 12,62  | 259,48 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 293,76 | 2,94   |
| FOR07.0700 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.   |           |                      | 300,44 |        |
|            |     | MO.007  | 2,3280 h  | Capataz              | 15,01  | 34,94  |
|            |     | MO.009  | 20,8024 h | Operario             | 12,62  | 262,53 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 297,47 | 2,97   |
| FOR07.0710 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos mixtos (piedra y arcilla) y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.  |           |                      | 306,84 |        |
|            |     | MO.007  | 2,4836 h  | Capataz              | 15,01  | 37,28  |
|            |     | MO.009  | 21,1192 h | Operario             | 12,62  | 266,52 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 303,80 | 3,04   |
| FOR07.0720 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes inferiores o igual al 30%, para una densidad de 1000 hoyos/ha.                    |           |                      | 328,49 |        |
|            |     | MO.007  | 2,5303 h  | Capataz              | 15,01  | 37,98  |
|            |     | MO.009  | 22,7620 h | Operario             | 12,62  | 287,26 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 325,24 | 3,25   |
| FOR07.0730 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes del 30% al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.  |           |                      | 332,33 |        |
|            |     | MO.007  | 2,5597 h  | Capataz              | 15,01  | 38,42  |
|            |     | MO.009  | 23,0288 h | Operario             | 12,62  | 290,62 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 329,04 | 3,29   |
| FOR07.0740 | Mil | Tapado de hoyo de 40x40 en terrenos pedregosos y/o compactos y pendientes superiores al 50% para una densidad de 1000 hoyos/ha.   |           |                      | 336,52 |        |
|            |     | MO.007  | 2,5684 h  | Capataz              | 15,01  | 38,55  |
|            |     | MO.009  | 23,3467 h | Operario             | 12,62  | 294,64 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 333,19 | 3,33   |
| FOR07.0750 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos arcillosos o sueltos hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes inferiores o iguales al 30%. Densidad 1000 banquetas/ha). |           |                      | 1,48   |        |
|            |     | MO.007  | 0,0112 h  | Capataz              | 15,01  | 0,17   |
|            |     | MO.009  | 0,1034 h  | Operario             | 12,62  | 1,30   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1,47   | 0,01   |
| FOR07.0760 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos arcillosos o sueltos hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes del 30% al 50%. Densidad 1000 (banquetas/ha).             |           |                      | 1,56   |        |
|            |     | MO.007  | 0,0121 h  | Capataz              | 15,01  | 0,18   |
|            |     | MO.009  | 0,1078 h  | Operario             | 12,62  | 1,36   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1,54   | 0,02   |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |            |                        |          |        |
|------------|-----|---|------------|------------------------|----------|--------|
| FOR07.0770 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos arcillosos o sueltos hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes superiores al 50%. Densidad 1000 banquetas/ha).   |            |                        | 1,92     |        |
|            |     | MO.007  | 0,0147 h   | Capataz                | 15,01    | 0,22   |
|            |     | MO.009  | 0,1334 h   | Operario               | 12,62    | 1,68   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1,90     | 0,02   |
| FOR07.0780 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos mixtos (piedra y arcilla) hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes inferiores o iguales al 30%. Densidad 1000 banquetas/ha).  |            |                        | 2,24     |        |
|            |     | MO.007  | 0,0173 h   | Capataz                | 15,01    | 0,26   |
|            |     | MO.009  | 0,1556 h   | Operario               | 12,62    | 1,96   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2,22     | 0,02   |
| FOR07.0790 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos mixtos (piedra y arcilla) hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes del 30% al 50%. Densidad 1000 (banquetas/ha).  |            |                        | 2,32     |        |
|            |     | MO.007  | 0,0182 h   | Capataz                | 15,01    | 0,27   |
|            |     | MO.009  | 0,1610 h   | Operario               | 12,62    | 2,03   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2,30     | 0,02   |
| FOR07.0800 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos mixtos (piedra y arcilla) hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes superiores al 50%. Densidad 1000 banquetas/ha).  |            |                        | 2,76     |        |
|            |     | MO.007  | 0,0216 h   | Capataz                | 15,01    | 0,32   |
|            |     | MO.009  | 0,1912 h   | Operario               | 12,62    | 2,41   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 2,73     | 0,03   |
| FOR07.0810 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos pedregosos, hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes inferiores o iguales al 30%. (Densidad 1000 banquetas/ha).   |            |                        | 5,05     |        |
|            |     | MO.009  | 0,3501 h   | Operario               | 12,62    | 4,42   |
|            |     | MO.007  | 0,0389 h   | Capataz                | 15,01    | 0,58   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 5,00     | 0,05   |
| FOR07.0820 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos pedregosos, hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes del 30% al 50%. Densidad 1000 (banquetas/ha).  |            |                        | 7,31     |        |
|            |     | MO.009  | 0,5669 h   | Operario               | 12,62    | 7,15   |
|            |     | MO.007  | 0,0061 h   | Capataz                | 15,01    | 0,09   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 7,24     | 0,07   |
| FOR07.0830 | m2  | Preparación manual de banqueta en suelos pedregosos, hasta una profundidad de 0,3 m. Para pendientes superiores al 50%. (Densidad 1000 banquetas/ha).   |            |                        | 10,21    |        |
|            |     | MO.009  | 0,8003 h   | Operario               | 12,62    | 10,10  |
|            |     | MO.007  | 0,0009 h   | Capataz                | 15,01    | 0,01   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 10,11    | 0,10   |
| FOR07.0840 | mil | Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso fácil. |            |                        | 1.008,55 |        |
|            |     | MO.007  | 6,1146 h   | Capataz                | 15,01    | 91,78  |
|            |     | MO.008  | 14,1559 h  | Operario especializado | 13,66    | 193,37 |
|            |     | MO.009  | 52,7979 h  | Operario               | 12,62    | 666,31 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57     | 47,10  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 998,56   | 9,99   |
| FOR07.0850 | mil | Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso fácil. |            |                        | 1.232,02 |        |
|            |     | MO.007  | 8,8951 h   | Capataz                | 15,01    | 133,52 |
|            |     | MO.008  | 16,5153 h  | Operario especializado | 13,66    | 225,60 |
|            |     | MO.009  | 64,4691 h  | Operario               | 12,62    | 813,60 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57     | 47,10  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.219,82 | 12,20  |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |                        |                        |                 |        |
|------------|-----|---|------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| FOR07.0860 | mil | <b>Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso difícil.</b>  |                        |                        | <b>1.043,33</b> |        |
|            |     | MO.007  | 7,4743 h               | Capataz                | 15,01           | 112,19 |
|            |     | MO.008  | 14,1559 h              | Operario especializado | 13,66           | 193,37 |
|            |     | MO.009  | 53,9095 h              | Operario               | 12,62           | 680,34 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m <sup>2</sup> | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%   | 1.033,00        | 10,33  |
| FOR07.0870 | mil | <b>Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso difícil.</b>  |                        |                        | <b>1.240,92</b> |        |
|            |     | MO.007  | 7,4743 h               | Capataz                | 15,01           | 112,19 |
|            |     | MO.008  | 17,6949 h              | Operario especializado | 13,66           | 241,71 |
|            |     | MO.009  | 65,5806 h              | Operario               | 12,62           | 827,63 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m <sup>2</sup> | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%   | 1.228,63        | 12,29  |
| FOR07.0880 | mil | <b>Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso fácil.</b>   |                        |                        | <b>1.035,28</b> |        |
|            |     | MO.007  | 7,4112 h               | Capataz                | 15,01           | 111,24 |
|            |     | MO.008  | 14,1559 h              | Operario especializado | 13,66           | 193,37 |
|            |     | MO.009  | 53,3537 h              | Operario               | 12,62           | 673,32 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m <sup>2</sup> | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%   | 1.025,03        | 10,25  |
| FOR07.0890 | mil | <b>Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso fácil.</b>   |                        |                        | <b>1.165,73</b> |        |
|            |     | MO.007  | 8,4005 h               | Capataz                | 15,01           | 126,09 |
|            |     | MO.008  | 15,3356 h              | Operario especializado | 13,66           | 209,48 |
|            |     | MO.009  | 61,1345 h              | Operario               | 12,62           | 771,52 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m <sup>2</sup> | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%   | 1.154,19        | 11,54  |
| FOR07.0900 | mil | <b>Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso difícil.</b> |                        |                        | <b>1.069,49</b> |        |
|            |     | MO.007  | 7,6594 h               | Capataz                | 15,01           | 114,97 |
|            |     | MO.008  | 15,3356 h              | Operario especializado | 13,66           | 209,48 |
|            |     | MO.009  | 54,4652 h              | Operario               | 12,62           | 687,35 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m <sup>2</sup> | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%   | 1.058,90        | 10,59  |
| FOR07.0910 | mil | <b>Riego de establecimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera. Se ejecutará previo a la plantación siempre que no haya tempero suficiente en terreno. Tomando como puntos de partida acequias, canales y pistas. Riego a distancia mayor de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso difícil.</b> |                        |                        | <b>1.199,92</b> |        |
|            |     | MO.007  | 8,6478 h               | Capataz                | 15,01           | 129,80 |
|            |     | MO.008  | 16,5153 h              | Operario especializado | 13,66           | 225,60 |
|            |     | MO.009  | 62,2460 h              | Operario               | 12,62           | 785,54 |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m <sup>2</sup> | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%   | 1.188,04        | 11,88  |

Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                      |       |              |
|------------|-----|--|----------|----------------------|-------|--------------|
| FOR07.0920 | mil | <b>Descarga manual de planta a raíz desnuda de vehículo o camión de transporte, para densidad de plantación de 1000 pies/ha.</b>   |          |                      |       | <b>24,06</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1853 h | Capataz              | 15,01 | 2,78         |
|            |     | MO.009   | 1,6673 h | Operario             | 12,62 | 21,04        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 23,82 | 0,24         |
| FOR07.0930 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta a raíz desnuda, para densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente inferior al 30%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.</b> |          |                      |       | <b>9,42</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,0623 h | Capataz              | 15,01 | 0,94         |
|            |     | MO.009   | 0,6647 h | Operario             | 12,62 | 8,39         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 9,33  | 0,09         |
| FOR07.0940 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta a raíz desnuda, para densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendientes del 30% al 50%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.</b> |          |                      |       | <b>10,13</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0787 h | Capataz              | 15,01 | 1,18         |
|            |     | MO.009   | 0,7014 h | Operario             | 12,62 | 8,85         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 10,03 | 0,10         |
| FOR07.0950 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta a raíz desnuda, para densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente superior al 50%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.</b> |          |                      |       | <b>11,25</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0873 h | Capataz              | 15,01 | 1,31         |
|            |     | MO.009   | 0,7792 h | Operario             | 12,62 | 9,83         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 11,14 | 0,11         |
| FOR07.0960 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta a raíz desnuda, para densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente inferior al 30%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.</b>         |          |                      |       | <b>9,92</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,0631 h | Capataz              | 15,01 | 0,95         |
|            |     | MO.009   | 0,7025 h | Operario             | 12,62 | 8,87         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 9,82  | 0,10         |
| FOR07.0970 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta a raíz desnuda, para densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendientes del 30% al 50%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.</b>         |          |                      |       | <b>10,77</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0830 h | Capataz              | 15,01 | 1,25         |
|            |     | MO.009   | 0,7458 h | Operario             | 12,62 | 9,41         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 10,66 | 0,11         |
| FOR07.0980 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta a raíz desnuda, para densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente superior al 50%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.</b>         |          |                      |       | <b>11,89</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0882 h | Capataz              | 15,01 | 1,32         |
|            |     | MO.009   | 0,8281 h | Operario             | 12,62 | 10,45        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 11,77 | 0,12         |
| FOR07.0990 | mil | <b>Descarga manual de bandeja &lt;250 cm3 de vehículo o camión de transporte, para densidad de plantación de 1000 pies/ha.</b>   |          |                      |       | <b>13,02</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1003 h | Capataz              | 15,01 | 1,51         |
|            |     | MO.009   | 0,9015 h | Operario             | 12,62 | 11,38        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 12,89 | 0,13         |
| FOR07.1000 | mil | <b>Descarga manual de bandeja &gt;250 cm3 de vehículo o camión de transporte, para densidad de plantación de 1000 pies/ha.</b>   |          |                      |       | <b>13,57</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1012 h | Capataz              | 15,01 | 1,52         |
|            |     | MO.009   | 0,9448 h | Operario             | 12,62 | 11,92        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 13,44 | 0,13         |

## Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pNGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |          |                      |       |       |
|------------|-----|--|----------|----------------------|-------|-------|
| FOR07.1010 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja &lt;250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente inferior al 30%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.</b> |          |                      |       | 19,30 |
|            |     | MO.007   | 0,1487 h | Capataz              | 15,01 | 2,23  |
|            |     | MO.009   | 1,3372 h | Operario             | 12,62 | 16,88 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 19,11 | 0,19  |
| FOR07.1020 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja &lt;250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente del 30% al 50%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.</b>  |          |                      |       | 19,79 |
|            |     | MO.007   | 0,1548 h | Capataz              | 15,01 | 2,32  |
|            |     | MO.009   | 1,3683 h | Operario             | 12,62 | 17,27 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 19,59 | 0,20  |
| FOR07.1030 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja &lt;250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente superior al 50%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.</b> |          |                      |       | 22,32 |
|            |     | MO.007   | 0,1730 h | Capataz              | 15,01 | 2,60  |
|            |     | MO.009   | 1,5450 h | Operario             | 12,62 | 19,50 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 22,10 | 0,22  |
| FOR07.1040 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja &lt;250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente inferior al 30%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.</b>         |          |                      |       | 21,08 |
|            |     | MO.007   | 0,1626 h | Capataz              | 15,01 | 2,44  |
|            |     | MO.009   | 1,4606 h | Operario             | 12,62 | 18,43 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 20,87 | 0,21  |
| FOR07.1050 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja &lt;250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente del 30% al 50%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.</b>          |          |                      |       | 22,30 |
|            |     | MO.007   | 0,1721 h | Capataz              | 15,01 | 2,58  |
|            |     | MO.009   | 1,5450 h | Operario             | 12,62 | 19,50 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 22,08 | 0,22  |
| FOR07.1060 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja &lt;250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente superior al 50%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.</b>         |          |                      |       | 23,37 |
|            |     | MO.007   | 0,1799 h | Capataz              | 15,01 | 2,70  |
|            |     | MO.009   | 1,6195 h | Operario             | 12,62 | 20,44 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 23,14 | 0,23  |
| FOR07.1070 | mil | <b>Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja &gt;250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente inferior al 30%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.</b> |          |                      |       | 27,02 |
|            |     | MO.007   | 0,1928 h | Capataz              | 15,01 | 2,89  |
|            |     | MO.009   | 1,8907 h | Operario             | 12,62 | 23,86 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1% | 26,75 | 0,27  |

Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |                      |        |        |
|------------|-----|---|-----------|----------------------|--------|--------|
| FOR07.1080 | mil | Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja>250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente del 30% al 50%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona.  |           |                      |        | 28,71  |
|            |     | MO.007  | 0,2586 h  | Capataz              | 15,01  | 3,88   |
|            |     | MO.009  | 1,9452 h  | Operario             | 12,62  | 24,55  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 28,43  | 0,28   |
| FOR07.1090 | mil | Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja>250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente superior al 50%, en terrenos sin grandes obstáculos o piedras en la zona. |           |                      |        | 33,06  |
|            |     | MO.007  | 0,2586 h  | Capataz              | 15,01  | 3,88   |
|            |     | MO.009  | 2,2864 h  | Operario             | 12,62  | 28,85  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 32,73  | 0,33   |
| FOR07.1100 | mil | Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja>250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente inferior al 30%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.         |           |                      |        | 28,05  |
|            |     | MO.007  | 0,2127 h  | Capataz              | 15,01  | 3,19   |
|            |     | MO.009  | 1,9474 h  | Operario             | 12,62  | 24,58  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 27,77  | 0,28   |
| FOR07.1110 | mil | Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja>250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente del 30% al 50%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.          |           |                      |        | 29,40  |
|            |     | MO.007  | 0,2594 h  | Capataz              | 15,01  | 3,89   |
|            |     | MO.009  | 1,9985 h  | Operario             | 12,62  | 25,22  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 29,11  | 0,29   |
| FOR07.1120 | mil | Distribución dentro de la zona a repoblar de planta de bandeja>250 cm3, con distancia máxima desde lugar de descarga hasta lugar de plantación inferior a 500 m, con densidad de plantación de 1000 pies/ha y pendiente superior al 50%, en terrenos con obstáculos o piedras en la zona.         |           |                      |        | 34,79  |
|            |     | MO.007  | 0,2603 h  | Capataz              | 15,01  | 3,91   |
|            |     | MO.009  | 2,4198 h  | Operario             | 12,62  | 30,54  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 34,45  | 0,34   |
| FOR07.1130 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente inferior al 30%  |           |                      |        | 483,40 |
|            |     | MO.009  | 33,2127 h | Operario             | 12,62  | 419,14 |
|            |     | MO.007  | 3,6494 h  | Capataz              | 15,01  | 54,78  |
|            |     | %I.CI   | 2,0000 %  | Costes indirectos 1% | 473,92 | 9,48   |
| FOR07.1140 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente del 30% al 50%.  |           |                      |        | 497,09 |
|            |     | MO.009  | 34,4465 h | Operario             | 12,62  | 434,71 |
|            |     | MO.007  | 3,8284 h  | Capataz              | 15,01  | 57,46  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 492,17 | 4,92   |
| FOR07.1150 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente superior al 50%  |           |                      |        | 591,84 |
|            |     | MO.009  | 41,1057 h | Operario             | 12,62  | 518,75 |
|            |     | MO.007  | 4,4787 h  | Capataz              | 15,01  | 67,23  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 585,98 | 5,86   |

Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |                      |        |        |
|------------|-----|---|-----------|----------------------|--------|--------|
| FOR07.1160 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente inferior al 30% .     |           |                      | 487,86 |        |
|            |     | MO.009  | 33,5839 h | Operario             | 12,62  | 423,83 |
|            |     | MO.007  | 3,9443 h  | Capataz              | 15,01  | 59,20  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 483,03 | 4,83   |
| FOR07.1170 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente del 30% al 50%.       |           |                      | 513,02 |        |
|            |     | MO.009  | 35,5514 h | Operario             | 12,62  | 448,66 |
|            |     | MO.007  | 3,9495 h  | Capataz              | 15,01  | 59,28  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 507,94 | 5,08   |
| FOR07.1180 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%       |           |                      | 609,64 |        |
|            |     | MO.009  | 42,5595 h | Operario             | 12,62  | 537,10 |
|            |     | MO.007  | 4,4303 h  | Capataz              | 15,01  | 66,50  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 603,60 | 6,04   |
| FOR07.1190 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente inferior al 30%                        |           |                      | 601,50 |        |
|            |     | MO.009  | 41,8104 h | Operario             | 12,62  | 527,65 |
|            |     | MO.007  | 4,5228 h  | Capataz              | 15,01  | 67,89  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 595,54 | 5,96   |
| FOR07.1200 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente del 30% al 50%.                        |           |                      | 616,97 |        |
|            |     | MO.009  | 42,7452 h | Operario             | 12,62  | 539,44 |
|            |     | MO.007  | 4,7580 h  | Capataz              | 15,01  | 71,42  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 610,86 | 6,11   |
| FOR07.1210 | mil | Plantación y tapado manual de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente superior al 50%                        |           |                      | 739,87 |        |
|            |     | MO.009  | 51,2674 h | Operario             | 12,62  | 646,99 |
|            |     | MO.007  | 5,6998 h  | Capataz              | 15,01  | 85,55  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 732,54 | 7,33   |
| FOR07.1220 | mil | Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente inferior al 30%        |           |                      | 459,22 |        |
|            |     | MO.009  | 31,6032 h | Operario             | 12,62  | 398,83 |
|            |     | MO.007  | 3,7203 h  | Capataz              | 15,01  | 55,84  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 454,67 | 4,55   |
| FOR07.1230 | mil | Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente del 30% al 50%.        |           |                      | 487,91 |        |
|            |     | MO.009  | 33,8151 h | Operario             | 12,62  | 426,75 |
|            |     | MO.007  | 3,7531 h  | Capataz              | 15,01  | 56,33  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 483,08 | 4,83   |
| FOR07.1240 | mil | Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente superior al 50%        |           |                      | 581,34 |        |
|            |     | MO.009  | 40,2487 h | Operario             | 12,62  | 507,94 |
|            |     | MO.007  | 4,5064 h  | Capataz              | 15,01  | 67,64  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 575,58 | 5,76   |
| FOR07.1250 | mil | Plantación y tapado manual de plantas en bandeja<=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente inferior al 30% |           |                      | 460,47 |        |
|            |     | MO.009  | 31,6899 h | Operario             | 12,62  | 399,93 |
|            |     | MO.007  | 3,7298 h  | Capataz              | 15,01  | 55,98  |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 455,91 | 4,56   |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvslPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |                      |               |        |
|------------|-----|---|-----------|----------------------|---------------|--------|
| FOR07.1260 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente del 30% al 50%.</b> |           |                      | <b>492,87</b> |        |
|            |     | MO.009  | 34,1530 h | Operario             | 12,62         | 431,01 |
|            |     | MO.007  | 3,7964 h  | Capataz              | 15,01         | 56,98  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 487,99        | 4,88   |
| FOR07.1270 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%</b> |           |                      | <b>581,82</b> |        |
|            |     | MO.009  | 40,2609 h | Operario             | 12,62         | 508,09 |
|            |     | MO.007  | 4,5280 h  | Capataz              | 15,01         | 67,97  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 576,06        | 5,76   |
| FOR07.1280 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente inferior al 30%</b>                  |           |                      | <b>495,45</b> |        |
|            |     | MO.009  | 34,4554 h | Operario             | 12,62         | 434,83 |
|            |     | MO.007  | 3,7116 h  | Capataz              | 15,01         | 55,71  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 490,54        | 4,91   |
| FOR07.1290 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente del 30% al 50%.</b>                  |           |                      | <b>529,70</b> |        |
|            |     | MO.009  | 36,7018 h | Operario             | 12,62         | 463,18 |
|            |     | MO.007  | 4,0826 h  | Capataz              | 15,01         | 61,28  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 524,46        | 5,24   |
| FOR07.1300 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente superior al 50%</b>                  |           |                      | <b>636,98</b> |        |
|            |     | MO.009  | 44,1380 h | Operario             | 12,62         | 557,02 |
|            |     | MO.007  | 4,9068 h  | Capataz              | 15,01         | 73,65  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 630,67        | 6,31   |
| FOR07.1310 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente inferior al 30%</b>         |           |                      | <b>529,51</b> |        |
|            |     | MO.009  | 36,6918 h | Operario             | 12,62         | 463,05 |
|            |     | MO.007  | 4,0783 h  | Capataz              | 15,01         | 61,22  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 524,27        | 5,24   |
| FOR07.1320 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente del 30% al 50%.</b>         |           |                      | <b>530,97</b> |        |
|            |     | MO.009  | 36,7940 h | Operario             | 12,62         | 464,34 |
|            |     | MO.007  | 4,0887 h  | Capataz              | 15,01         | 61,37  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 525,71        | 5,26   |
| FOR07.1330 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos arcillosos o sueltos, en terrenos con pendiente superior al 50%</b>         |           |                      | <b>645,53</b> |        |
|            |     | MO.007  | 5,0000 h  | Capataz              | 15,01         | 75,05  |
|            |     | MO.009  | 44,6979 h | Operario             | 12,62         | 564,09 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 639,14        | 6,39   |
| FOR07.1340 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente inferior al 30%</b>  |           |                      | <b>530,71</b> |        |
|            |     | MO.007  | 4,0835 h  | Capataz              | 15,01         | 61,29  |
|            |     | MO.009  | 36,7807 h | Operario             | 12,62         | 464,17 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 525,46        | 5,25   |
| FOR07.1350 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente del 30% al 50%.</b>  |           |                      | <b>531,46</b> |        |
|            |     | MO.007  | 4,0905 h  | Capataz              | 15,01         | 61,40  |
|            |     | MO.009  | 36,8307 h | Operario             | 12,62         | 464,80 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 526,20        | 5,26   |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |                      |        |        |
|------------|-----|--|-----------|----------------------|--------|--------|
| FOR07.1360 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos mixtos (arcillas y piedras), en terrenos con pendiente superior al 50%</b> |           |                      |        | 646,15 |
|            |     | MO.007   | 4,9993 h  | Capataz              | 15,01  | 75,04  |
|            |     | MO.009   | 44,7471 h | Operario             | 12,62  | 564,71 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 639,75 | 6,40   |
| FOR07.1370 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente inferior al 30%</b>                  |           |                      |        | 606,77 |
|            |     | MO.007   | 4,5289 h  | Capataz              | 15,01  | 67,98  |
|            |     | MO.009   | 42,2172 h | Operario             | 12,62  | 532,78 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 600,76 | 6,01   |
| FOR07.1380 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente del 30% al 50%.</b>                  |           |                      |        | 693,28 |
|            |     | MO.007   | 4,7312 h  | Capataz              | 15,01  | 71,02  |
|            |     | MO.009   | 48,7642 h | Operario             | 12,62  | 615,40 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 686,42 | 6,86   |
| FOR07.1390 | mil | <b>Plantación y tapado manual de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40cm, en suelos pedregosos, en terrenos con pendiente superior al 50%</b>                  |           |                      |        | 737,08 |
|            |     | MO.007   | 5,6392 h  | Capataz              | 15,01  | 84,64  |
|            |     | MO.009   | 51,1206 h | Operario             | 12,62  | 645,14 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 729,78 | 7,30   |
| FOR07.1400 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%</b>           |           |                      |        | 327,38 |
|            |     | MO.007   | 2,5468 h  | Capataz              | 15,01  | 38,23  |
|            |     | MO.009   | 22,6553 h | Operario             | 12,62  | 285,91 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 324,14 | 3,24   |
| FOR07.1410 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente del 30% al 50%</b>                    |           |                      |        | 329,32 |
|            |     | MO.007   | 2,5641 h  | Capataz              | 15,01  | 38,49  |
|            |     | MO.009   | 22,7865 h | Operario             | 12,62  | 287,57 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 326,06 | 3,26   |
| FOR07.1420 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente superior al 50%</b>                   |           |                      |        | 400,83 |
|            |     | MO.007   | 3,0665 h  | Capataz              | 15,01  | 46,03  |
|            |     | MO.009   | 27,7995 h | Operario             | 12,62  | 350,83 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 396,86 | 3,97   |
| FOR07.1430 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%</b>  |           |                      |        | 347,19 |
|            |     | MO.007   | 2,7517 h  | Capataz              | 15,01  | 41,30  |
|            |     | MO.009   | 23,9658 h | Operario             | 12,62  | 302,45 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 343,75 | 3,44   |
| FOR07.1440 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3 en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente del 30% al 50%</b>            |           |                      |        | 361,44 |
|            |     | MO.007   | 2,7673 h  | Capataz              | 15,01  | 41,54  |
|            |     | MO.009   | 25,0651 h | Operario             | 12,62  | 316,32 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 357,86 | 3,58   |
| FOR07.1450 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente superior al 50%</b>          |           |                      |        | 433,28 |
|            |     | MO.007   | 3,3208 h  | Capataz              | 15,01  | 49,85  |
|            |     | MO.009   | 30,0426 h | Operario             | 12,62  | 379,14 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 428,99 | 4,29   |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pngSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |                      |        |               |
|------------|-----|--|-----------|----------------------|--------|---------------|
| FOR07.1460 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%</b> |           |                      |        | <b>381,72</b> |
|            |     | MO.007   | 2,7682 h  | Capataz              | 15,01  | 41,55         |
|            |     | MO.009   | 26,6557 h | Operario             | 12,62  | 336,39        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 377,94 | 3,78          |
| FOR07.1470 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3 en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente del 30% al 50%</b>           |           |                      |        | <b>402,68</b> |
|            |     | MO.007   | 3,1125 h  | Capataz              | 15,01  | 46,72         |
|            |     | MO.009   | 27,8895 h | Operario             | 12,62  | 351,97        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 398,69 | 3,99          |
| FOR07.1480 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, tapados previamente en toda clase de suelos, en terreno con pendiente superior al 50%</b>         |           |                      |        | <b>485,66</b> |
|            |     | MO.007   | 3,7358 h  | Capataz              | 15,01  | 56,07         |
|            |     | MO.009   | 33,6595 h | Operario             | 12,62  | 424,78        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 480,85 | 4,81          |
| FOR07.1490 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda en banquetas, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%.</b>  |           |                      |        | <b>574,36</b> |
|            |     | MO.007   | 4,3351 h  | Capataz              | 15,01  | 65,07         |
|            |     | MO.009   | 39,9052 h | Operario             | 12,62  | 503,60        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 568,67 | 5,69          |
| FOR07.1500 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda en banquetas, en terreno con pendiente del 30% al 50%.</b>   |           |                      |        | <b>577,56</b> |
|            |     | MO.007   | 4,4710 h  | Capataz              | 15,01  | 67,11         |
|            |     | MO.009   | 39,9942 h | Operario             | 12,62  | 504,73        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 571,84 | 5,72          |
| FOR07.1510 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda en banquetas, en terreno con pendientes superiores al 50%.</b>   |           |                      |        | <b>697,04</b> |
|            |     | MO.007   | 5,3634 h  | Capataz              | 15,01  | 80,50         |
|            |     | MO.009   | 48,3073 h | Operario             | 12,62  | 609,64        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 690,14 | 6,90          |
| FOR07.1520 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%.</b>                            |           |                      |        | <b>594,62</b> |
|            |     | MO.007   | 4,6612 h  | Capataz              | 15,01  | 69,96         |
|            |     | MO.009   | 41,1068 h | Operario             | 12,62  | 518,77        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 588,73 | 5,89          |
| FOR07.1530 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas, en terreno con pendiente entre el 30%-50%.</b>                                   |           |                      |        | <b>623,50</b> |
|            |     | MO.007   | 4,6975 h  | Capataz              | 15,01  | 70,51         |
|            |     | MO.009   | 43,3299 h | Operario             | 12,62  | 546,82        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 617,33 | 6,17          |
| FOR07.1540 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas, en terreno con pendiente superior al 50%.</b>                                    |           |                      |        | <b>786,50</b> |
|            |     | MO.007   | 5,9601 h  | Capataz              | 15,01  | 89,46         |
|            |     | MO.009   | 54,6153 h | Operario             | 12,62  | 689,25        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 778,71 | 7,79          |
| FOR07.1550 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%.</b>                             |           |                      |        | <b>703,24</b> |
|            |     | MO.007   | 5,2829 h  | Capataz              | 15,01  | 79,30         |
|            |     | MO.009   | 48,8887 h | Operario             | 12,62  | 616,98        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 696,28 | 6,96          |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |                      |        |               |
|------------|-----|---|-----------|----------------------|--------|---------------|
| FOR07.1560 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas, en terreno con pendiente entre el 30%-50%.</b> |           |                      |        | <b>748,24</b> |
|            |     | MO.007  | 5,5519 h  | Capataz              | 15,01  | 83,33         |
|            |     | MO.009  | 52,0999 h | Operario             | 12,62  | 657,50        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 740,83 | 7,41          |
| FOR07.1570 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas, en terreno con pendiente superior al 50%.</b>  |           |                      |        | <b>922,31</b> |
|            |     | MO.007  | 7,1007 h  | Capataz              | 15,01  | 106,58        |
|            |     | MO.009  | 63,9144 h | Operario             | 12,62  | 806,60        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 913,18 | 9,13          |
| FOR07.1580 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda con barrón, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%.</b>                               |           |                      |        | <b>367,53</b> |
|            |     | MO.007  | 2,7656 h  | Capataz              | 15,01  | 41,51         |
|            |     | MO.009  | 25,5453 h | Operario             | 12,62  | 322,38        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 363,89 | 3,64          |
| FOR07.1590 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda con barrón, en terreno con pendiente del 30% al 50%</b>   |           |                      |        | <b>422,20</b> |
|            |     | MO.007  | 3,3035 h  | Capataz              | 15,01  | 49,59         |
|            |     | MO.009  | 29,1945 h | Operario             | 12,62  | 368,43        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 418,02 | 4,18          |
| FOR07.1600 | mil | <b>Plantación de plantas a raíz desnuda con barrón, en terreno con pendiente superior al 50%.</b>                                       |           |                      |        | <b>461,64</b> |
|            |     | MO.007  | 3,5534 h  | Capataz              | 15,01  | 53,34         |
|            |     | MO.009  | 31,9911 h | Operario             | 12,62  | 403,73        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 457,07 | 4,57          |
| FOR07.1610 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, con barrón, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%.</b>                      |           |                      |        | <b>352,20</b> |
|            |     | MO.007  | 2,6895 h  | Capataz              | 15,01  | 40,37         |
|            |     | MO.009  | 24,4327 h | Operario             | 12,62  | 308,34        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 348,71 | 3,49          |
| FOR07.1620 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, con barrón, en terreno con pendiente entre el 30%-50%.</b>                             |           |                      |        | <b>419,79</b> |
|            |     | MO.007  | 3,0847 h  | Capataz              | 15,01  | 46,30         |
|            |     | MO.009  | 29,2656 h | Operario             | 12,62  | 369,33        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 415,63 | 4,16          |
| FOR07.1630 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&lt;=250 cm3, con barrón, en terreno con pendiente superior al 50%.</b>                              |           |                      |        | <b>476,44</b> |
|            |     | MO.007  | 3,6433 h  | Capataz              | 15,01  | 54,69         |
|            |     | MO.009  | 33,0448 h | Operario             | 12,62  | 417,03        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 471,72 | 4,72          |
| FOR07.1640 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3, con barrón, en terreno con pendiente inferior o igual al 30%.</b>                       |           |                      |        | <b>420,95</b> |
|            |     | MO.007  | 3,3476 h  | Capataz              | 15,01  | 50,25         |
|            |     | MO.009  | 29,0433 h | Operario             | 12,62  | 366,53        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 416,78 | 4,17          |
| FOR07.1650 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja&gt;250 cm3, con barrón, en terreno con pendiente entre el 30%-50%.</b>                              |           |                      |        | <b>451,79</b> |
|            |     | MO.007  | 3,4678 h  | Capataz              | 15,01  | 52,05         |
|            |     | MO.009  | 31,3208 h | Operario             | 12,62  | 395,27        |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 447,32 | 4,47          |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |                        |                                  |          |                 |
|------------|-----|---|------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| FOR07.1660 | mil | <b>Plantación de plantas en bandeja &gt; 250 cm<sup>3</sup>, con barrón, en terreno con pendiente superior al 50%.</b>  |                        |                                  |          | <b>510,91</b>   |
|            |     | MO.007  | 3,8128 h               | Capataz                          | 15,01    | 57,23           |
|            |     | MO.009  | 35,5480 h              | Operario                         | 12,62    | 448,62          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 505,85   | 5,06            |
| FOR07.1670 | mil | <b>Colocación de malla protectora alrededor de los pies objeto de repoblación, incluso pequeños cortes a la malla y vuelta al revés de la misma y colocación de los tutores para su anclaje al terreno.</b>   |                        |                                  |          | <b>534,08</b>   |
|            |     | MO.007  | 4,1083 h               | Capataz                          | 15,01    | 61,67           |
|            |     | MO.009  | 37,0141 h              | Operario                         | 12,62    | 467,12          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 528,79   | 5,29            |
| FOR07.1680 | mil | <b>Engorrido de la planta mediante la formación de casquilleto de piedras amontonadas protegiendo al pie por completo.</b>  |                        |                                  |          | <b>909,51</b>   |
|            |     | MO.007  | 7,0047 h               | Capataz                          | 15,01    | 105,14          |
|            |     | MO.009  | 63,0241 h              | Operario                         | 12,62    | 795,36          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 900,50   | 9,01            |
| FOR07.1690 | mil | <b>Distribución de malla protectora por el tajo y de par de tutores de anclaje, para pendiente inferior o igual al 30%</b>  |                        |                                  |          | <b>35,96</b>    |
|            |     | MO.007  | 0,2767 h               | Capataz                          | 15,01    | 4,15            |
|            |     | MO.009  | 2,4921 h               | Operario                         | 12,62    | 31,45           |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 35,60    | 0,36            |
| FOR07.1700 | mil | <b>Distribución de malla protectora por el tajo y de par de tutores de anclaje, para pendiente entre el 30%-50%.</b>  |                        |                                  |          | <b>53,81</b>    |
|            |     | MO.007  | 0,6443 h               | Capataz                          | 15,01    | 9,67            |
|            |     | MO.009  | 3,4558 h               | Operario                         | 12,62    | 43,61           |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 53,28    | 0,53            |
| FOR07.1710 | mil | <b>Distribución de malla protectora por el tajo y de par de tutores de anclaje, para pendiente superior al 50%</b>  |                        |                                  |          | <b>67,07</b>    |
|            |     | MO.007  | 0,5163 h               | Capataz                          | 15,01    | 7,75            |
|            |     | MO.009  | 4,6484 h               | Operario                         | 12,62    | 58,66           |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 66,41    | 0,66            |
| FOR07.1720 | mil | <b>Colocación de malla protectora alrededor de los pies objeto de repoblación, incluso pequeños cortes a la malla y vuelta al revés de la misma y colocación de los tutores para su anclaje al terreno, incluso coste del tutor y malla.</b>  |                        |                                  |          | <b>2.311,66</b> |
|            |     | MO.007  | 7,2244 h               | Capataz                          | 15,01    | 108,44          |
|            |     | MO.009  | 65,0026 h              | Operario                         | 12,62    | 820,33          |
|            |     | MT.096  | 1.000,0000 ud          | Tutor de madera 3x3 cm, h<65 m   | 0,64     | 640,00          |
|            |     | MT.059  | 1.000,0000 ud          | Malla protectora contra roedores | 0,72     | 720,00          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 2.288,77 | 22,89           |
| FOR07.1730 | mil | <b>Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso fácil.</b> |                        |                                  |          | <b>1.008,54</b> |
|            |     | MO.007  | 6,1140 h               | Capataz                          | 15,01    | 91,77           |
|            |     | MO.008  | 14,1560 h              | Operario especializado           | 13,66    | 193,37          |
|            |     | MO.009  | 52,7980 h              | Operario                         | 12,62    | 666,31          |
|            |     | MT.065  | 30,0000 m <sup>2</sup> | Agua.                            | 1,57     | 47,10           |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%             | 998,55   | 9,99            |

Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pngSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |            |  |            |                        |                 |        |
|-------------------|------------|--|------------|------------------------|-----------------|--------|
| <b>FOR07.1740</b> | <b>mil</b> | <b>Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso difícil.</b>    |            |                        | <b>1.232,02</b> |        |
|                   |            | MO.007   | 8,8951 h   | Capataz                | 15,01           | 133,52 |
|                   |            | MO.008   | 16,5153 h  | Operario especializado | 13,66           | 225,60 |
|                   |            | MO.009   | 64,4691 h  | Operario               | 12,62           | 813,60 |
|                   |            | MT.065   | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.219,82        | 12,20  |
| <b>FOR07.1750</b> | <b>mil</b> | <b>Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso fácil.</b>   |            |                        | <b>1.043,33</b> |        |
|                   |            | MO.007   | 7,4743 h   | Capataz                | 15,01           | 112,19 |
|                   |            | MO.008   | 14,1559 h  | Operario especializado | 13,66           | 193,37 |
|                   |            | MO.009   | 53,9095 h  | Operario               | 12,62           | 680,34 |
|                   |            | MT.065   | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.033,00        | 10,33  |
| <b>FOR07.1760</b> | <b>mil</b> | <b>Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 500 plantas/ha. Acceso difícil.</b> |            |                        | <b>1.240,92</b> |        |
|                   |            | MO.007   | 7,4743 h   | Capataz                | 15,01           | 112,19 |
|                   |            | MO.008   | 17,6949 h  | Operario especializado | 13,66           | 241,71 |
|                   |            | MO.009   | 65,5806 h  | Operario               | 12,62           | 827,63 |
|                   |            | MT.065   | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.228,63        | 12,29  |
| <b>FOR07.1770</b> | <b>mil</b> | <b>Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso fácil.</b>     |            |                        | <b>1.035,28</b> |        |
|                   |            | MO.007   | 7,4112 h   | Capataz                | 15,01           | 111,24 |
|                   |            | MO.008   | 14,1559 h  | Operario especializado | 13,66           | 193,37 |
|                   |            | MO.009   | 53,3537 h  | Operario               | 12,62           | 673,32 |
|                   |            | MT.065   | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.025,03        | 10,25  |
| <b>FOR07.1780</b> | <b>mil</b> | <b>Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia menor de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso difícil.</b>   |            |                        | <b>1.165,73</b> |        |
|                   |            | MO.007   | 8,4005 h   | Capataz                | 15,01           | 126,09 |
|                   |            | MO.008   | 15,3356 h  | Operario especializado | 13,66           | 209,48 |
|                   |            | MO.009   | 61,1345 h  | Operario               | 12,62           | 771,52 |
|                   |            | MT.065   | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.154,19        | 11,54  |
| <b>FOR07.1790</b> | <b>mil</b> | <b>Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso fácil.</b>  |            |                        | <b>1.069,49</b> |        |
|                   |            | MO.007   | 7,6594 h   | Capataz                | 15,01           | 114,97 |
|                   |            | MO.008   | 15,3356 h  | Operario especializado | 13,66           | 209,48 |
|                   |            | MO.009   | 54,4652 h  | Operario               | 12,62           | 687,35 |
|                   |            | MT.065   | 30,0000 m³ | Agua.                  | 1,57            | 47,10  |
|                   |            | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%   | 1.058,90        | 10,59  |

Repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

**FOR07.1800 mil Riego de mantenimiento de un millar de plantas con aporte de 30 l/planta mediante manguera, extremando las precauciones para no descazar la planta en el riego. Tomando como puntos de partida acequias, camales y pistas. Riego a distancia superior de 150 m y densidades 1000 plantas/ha. Acceso difícil.** **1.199,92**

|        |                        |                        |          |        |
|--------|------------------------|------------------------|----------|--------|
| MO.007 | 8,6478 h               | Capataz                | 15,01    | 129,80 |
| MO.008 | 16,5153 h              | Operario especializado | 13,66    | 225,60 |
| MO.009 | 62,2460 h              | Operario               | 12,62    | 785,54 |
| MT.065 | 30,0000 m <sup>3</sup> | Agua.                  | 1,57     | 47,10  |
| %I.CI  | 1,0000 %               | Costes indirectos 1%   | 1.188,04 | 11,88  |

Replantaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/> <b>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pNGSc8DPMoSDc</b></p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

• Mantenimiento repoblaciones •

---

---

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |                      |        |        |
|------------|-----|--|-----------|----------------------|--------|--------|
| FOR08.0010 | mil | Reposición de marras inferior o igual al 20% mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50%.  |           |                      | 535,79 |        |
|            |     | MO.007   | 4,1267 h  | Capataz              | 15,01  | 61,94  |
|            |     | MO.009   | 37,1275 h | Operario             | 12,62  | 468,55 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 530,49 | 5,30   |
| FOR08.0020 | mil | Reposición de marras inferior o igual al 20% mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%           |           |                      | 643,18 |        |
|            |     | MO.009   | 44,5692 h | Operario             | 12,62  | 562,46 |
|            |     | MO.007   | 4,9535 h  | Capataz              | 15,01  | 74,35  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 636,81 | 6,37   |
| FOR08.0030 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y el 40%, mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50% |           |                      | 497,94 |        |
|            |     | MO.009   | 34,5054 h | Operario             | 12,62  | 435,46 |
|            |     | MO.007   | 3,8344 h  | Capataz              | 15,01  | 57,55  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 493,01 | 4,93   |
| FOR08.0040 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y el 40%, mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%         |           |                      | 596,81 |        |
|            |     | MO.009   | 41,3558 h | Operario             | 12,62  | 521,91 |
|            |     | MO.007   | 4,5963 h  | Capataz              | 15,01  | 68,99  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 590,90 | 5,91   |
| FOR08.0050 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y el 60%, mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50% |           |                      | 462,77 |        |
|            |     | MO.009   | 32,0678 h | Operario             | 12,62  | 404,70 |
|            |     | MO.007   | 3,5638 h  | Capataz              | 15,01  | 53,49  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 458,19 | 4,58   |
| FOR08.0060 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y el 60%, mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%         |           |                      | 553,64 |        |
|            |     | MO.009   | 38,3635 h | Operario             | 12,62  | 484,15 |
|            |     | MO.007   | 4,2642 h  | Capataz              | 15,01  | 64,01  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 548,16 | 5,48   |
| FOR08.0070 | mil | Reposición de marras superior al 60%, mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50%          |           |                      | 435,70 |        |
|            |     | MO.009   | 30,1926 h | Operario             | 12,62  | 381,03 |
|            |     | MO.007   | 3,3553 h  | Capataz              | 15,01  | 50,36  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 431,39 | 4,31   |
| FOR08.0080 | mil | Reposición de marras superior al 60%, mediante plantas a raíz desnuda en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%                  |           |                      | 523,57 |        |
|            |     | MO.009   | 36,2805 h | Operario             | 12,62  | 457,86 |
|            |     | MO.007   | 4,0325 h  | Capataz              | 15,01  | 60,53  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 518,39 | 5,18   |
| FOR08.0090 | mil | Reposición de marras inferior o igual al 20% mediante bandejas <=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50%.      |           |                      | 683,47 |        |
|            |     | MO.009   | 47,3603 h | Operario             | 12,62  | 597,69 |
|            |     | MO.007   | 5,2639 h  | Capataz              | 15,01  | 79,01  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 676,70 | 6,77   |
| FOR08.0100 | mil | Reposición de marras inferior o igual al 20% mediante bandejas <=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%               |           |                      | 820,17 |        |
|            |     | MO.009   | 56,8328 h | Operario             | 12,62  | 717,23 |
|            |     | MO.007   | 6,3169 h  | Capataz              | 15,01  | 94,82  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 812,05 | 8,12   |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |                      |        |        |
|------------|-----|---|-----------|----------------------|--------|--------|
| FOR08.0110 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y el 40%, mediante bandejas<=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50% |           |                      |        | 634,64 |
|            |     | MO.009  | 43,9779 h | Operario             | 12,62  | 555,00 |
|            |     | MO.007  | 4,8877 h  | Capataz              | 15,01  | 73,36  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 628,36 | 6,28   |
| FOR08.0120 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y el 40%, mediante bandejas<=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%         |           |                      |        | 762,24 |
|            |     | MO.009  | 52,8191 h | Operario             | 12,62  | 666,58 |
|            |     | MO.007  | 5,8701 h  | Capataz              | 15,01  | 88,11  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 754,69 | 7,55   |
| FOR08.0130 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y el 60%, mediante bandejas<=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50% |           |                      |        | 585,82 |
|            |     | MO.009  | 40,5944 h | Operario             | 12,62  | 512,30 |
|            |     | MO.007  | 4,5118 h  | Capataz              | 15,01  | 67,72  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 580,02 | 5,80   |
| FOR08.0140 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y el 60%, mediante bandejas<=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%         |           |                      |        | 707,76 |
|            |     | MO.009  | 49,0432 h | Operario             | 12,62  | 618,93 |
|            |     | MO.007  | 5,4507 h  | Capataz              | 15,01  | 81,82  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 700,75 | 7,01   |
| FOR08.0150 | mil | Reposición de marras superior al 60%, mediante bandejas<=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50%          |           |                      |        | 537,00 |
|            |     | MO.009  | 37,2119 h | Operario             | 12,62  | 469,61 |
|            |     | MO.007  | 4,1354 h  | Capataz              | 15,01  | 62,07  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 531,68 | 5,32   |
| FOR08.0160 | mil | Reposición de marras superior al 60%, mediante bandejas<=250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%                  |           |                      |        | 687,85 |
|            |     | MO.009  | 45,5374 h | Operario             | 12,62  | 574,68 |
|            |     | MO.007  | 7,0860 h  | Capataz              | 15,01  | 106,36 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 681,04 | 6,81   |
| FOR08.0170 | mil | Reposición de marras inferior o igual al 20% mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50%    |           |                      |        | 743,29 |
|            |     | MO.009  | 51,5052 h | Operario             | 12,62  | 650,00 |
|            |     | MO.007  | 5,7248 h  | Capataz              | 15,01  | 85,93  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 735,93 | 7,36   |
| FOR08.0180 | mil | Reposición de marras inferior o igual al 20% mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%            |           |                      |        | 892,17 |
|            |     | MO.009  | 61,8225 h | Operario             | 12,62  | 780,20 |
|            |     | MO.007  | 6,8715 h  | Capataz              | 15,01  | 103,14 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 883,34 | 8,83   |
| FOR08.0190 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y el 40%, mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50%  |           |                      |        | 689,59 |
|            |     | MO.009  | 47,7838 h | Operario             | 12,62  | 603,03 |
|            |     | MO.007  | 5,3115 h  | Capataz              | 15,01  | 79,73  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 682,76 | 6,83   |
| FOR08.0200 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y el 40%, mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%          |           |                      |        | 827,47 |
|            |     | MO.009  | 57,3397 h | Operario             | 12,62  | 723,63 |
|            |     | MO.007  | 6,3726 h  | Capataz              | 15,01  | 95,65  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 819,28 | 8,19   |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 108 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |                      |        |        |
|------------|-----|--|-----------|----------------------|--------|--------|
| FOR08.0210 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y el 60%, mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50% |           |                      | 637,09 |        |
|            |     | MO.009   | 44,1469 h | Operario             | 12,62  | 557,13 |
|            |     | MO.007   | 4,9068 h  | Capataz              | 15,01  | 73,65  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 630,78 | 6,31   |
| FOR08.0220 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y el 60%, mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%         |           |                      | 764,01 |        |
|            |     | MO.009   | 52,9424 h | Operario             | 12,62  | 668,13 |
|            |     | MO.007   | 5,8840 h  | Capataz              | 15,01  | 88,32  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 756,45 | 7,56   |
| FOR08.0230 | mil | Reposición de marras superior al 60%, mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente inferior o igual al 50%          |           |                      | 583,38 |        |
|            |     | MO.009   | 40,4254 h | Operario             | 12,62  | 510,17 |
|            |     | MO.007   | 4,4925 h  | Capataz              | 15,01  | 67,43  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 577,60 | 5,78   |
| FOR08.0240 | mil | Reposición de marras superior al 60%, mediante bandejas>250cm3, en hoyos de 40x40x40 cm, en suelos arcillosos, sueltos o mixtos, para pendiente superior al 50%.                 |           |                      | 700,55 |        |
|            |     | MO.009   | 48,5441 h | Operario             | 12,62  | 612,63 |
|            |     | MO.007   | 5,3954 h  | Capataz              | 15,01  | 80,98  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 693,61 | 6,94   |
| FOR08.0250 | mil | Reposición de marras menor o igual al 20% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%.   |           |                      | 814,07 |        |
|            |     | MO.009   | 56,4104 h | Operario             | 12,62  | 711,90 |
|            |     | MO.007   | 6,2697 h  | Capataz              | 15,01  | 94,11  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 806,01 | 8,06   |
| FOR08.0260 | mil | Reposición de marras menor o igual al 20% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%  |           |                      | 976,38 |        |
|            |     | MO.009   | 67,6581 h | Operario             | 12,62  | 853,85 |
|            |     | MO.007   | 7,5193 h  | Capataz              | 15,01  | 112,86 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 966,71 | 9,67   |
| FOR08.0270 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y 40% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%   |           |                      | 755,48 |        |
|            |     | MO.009   | 52,3511 h | Operario             | 12,62  | 660,67 |
|            |     | MO.007   | 5,8182 h  | Capataz              | 15,01  | 87,33  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 748,00 | 7,48   |
| FOR08.0280 | mil | Reposición de marras de entre el 20% y 40% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%   |           |                      | 906,82 |        |
|            |     | MO.009   | 62,8373 h | Operario             | 12,62  | 793,01 |
|            |     | MO.007   | 6,9840 h  | Capataz              | 15,01  | 104,83 |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 897,84 | 8,98   |
| FOR08.0290 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y 60% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%   |           |                      | 696,90 |        |
|            |     | MO.009   | 48,2906 h | Operario             | 12,62  | 609,43 |
|            |     | MO.007   | 5,3677 h  | Capataz              | 15,01  | 80,57  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 690,00 | 6,90   |
| FOR08.0300 | mil | Reposición de marras de entre el 40% y 60% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%   |           |                      | 837,24 |        |
|            |     | MO.009   | 58,0166 h | Operario             | 12,62  | 732,17 |
|            |     | MO.007   | 6,4479 h  | Capataz              | 15,01  | 96,78  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 828,95 | 8,29   |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |                      |                 |        |
|------------|-----|---|-----------|----------------------|-----------------|--------|
| FOR08.0310 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b>     |           |                      | <b>639,54</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 44,3158 h | Operario             | 12,62           | 559,27 |
|            |     | MO.007  | 4,9258 h  | Capataz              | 15,01           | 73,94  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 633,21          | 6,33   |
| FOR08.0320 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% de plantas a raíz desnuda, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b>     |           |                      | <b>767,68</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 53,1959 h | Operario             | 12,62           | 671,33 |
|            |     | MO.007  | 5,9125 h  | Capataz              | 15,01           | 88,75  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 760,08          | 7,60   |
| FOR08.0330 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b>  |           |                      | <b>900,70</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 62,4138 h | Operario             | 12,62           | 787,66 |
|            |     | MO.007  | 6,9364 h  | Capataz              | 15,01           | 104,12 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 891,78          | 8,92   |
| FOR08.0340 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b>  |           |                      | <b>1.080,13</b> |        |
|            |     | MO.009  | 74,8464 h | Operario             | 12,62           | 944,56 |
|            |     | MO.007  | 8,3195 h  | Capataz              | 15,01           | 124,88 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1.069,44        | 10,69  |
| FOR08.0350 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      | <b>836,03</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 57,9321 h | Operario             | 12,62           | 731,10 |
|            |     | MO.007  | 6,4392 h  | Capataz              | 15,01           | 96,65  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 827,75          | 8,28   |
| FOR08.0360 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      | <b>1.003,24</b> |        |
|            |     | MO.009  | 69,5188 h | Operario             | 12,62           | 877,33 |
|            |     | MO.007  | 7,7268 h  | Capataz              | 15,01           | 115,98 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 993,31          | 9,93   |
| FOR08.0370 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      | <b>771,33</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 53,4493 h | Operario             | 12,62           | 674,53 |
|            |     | MO.007  | 5,9402 h  | Capataz              | 15,01           | 89,16  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 763,69          | 7,64   |
| FOR08.0380 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      | <b>926,35</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 64,1912 h | Operario             | 12,62           | 810,09 |
|            |     | MO.007  | 7,1345 h  | Capataz              | 15,01           | 107,09 |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 917,18          | 9,17   |
| FOR08.0390 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b>       |           |                      | <b>707,88</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 49,0521 h | Operario             | 12,62           | 619,04 |
|            |     | MO.007  | 5,4516 h  | Capataz              | 15,01           | 81,83  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 700,87          | 7,01   |
| FOR08.0400 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&lt;=250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b>       |           |                      | <b>849,45</b>   |        |
|            |     | MO.009  | 58,8625 h | Operario             | 12,62           | 742,84 |
|            |     | MO.007  | 6,5421 h  | Capataz              | 15,01           | 98,20  |
|            |     | %1.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 841,04          | 8,41   |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |                      |                 |          |
|------------|-----|--|-----------|----------------------|-----------------|----------|
| FOR08.0410 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b>  |           |                      | <b>1.076,46</b> |          |
|            |     | MO.009   | 74,5929 h | Operario             | 12,62           | 941,36   |
|            |     | MO.007   | 8,2907 h  | Capataz              | 15,01           | 124,44   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1.065,80        | 10,66    |
| FOR08.0420 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b>  |           |                      | <b>1.291,26</b> |          |
|            |     | MO.009   | 89,4775 h | Operario             | 12,62           | 1.129,21 |
|            |     | MO.007   | 9,9450 h  | Capataz              | 15,01           | 149,27   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1.278,48        | 12,78    |
| FOR08.0430 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      | <b>999,58</b>   |          |
|            |     | MO.009   | 69,2653 h | Operario             | 12,62           | 874,13   |
|            |     | MO.007   | 7,6983 h  | Capataz              | 15,01           | 115,55   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 989,68          | 9,90     |
| FOR08.0440 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      | <b>1.199,74</b> |          |
|            |     | MO.009   | 83,1351 h | Operario             | 12,62           | 1.049,16 |
|            |     | MO.007   | 9,2402 h  | Capataz              | 15,01           | 138,70   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1.187,86        | 11,88    |
| FOR08.0450 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      | <b>922,68</b>   |          |
|            |     | MO.009   | 63,9366 h | Operario             | 12,62           | 806,88   |
|            |     | MO.007   | 7,1059 h  | Capataz              | 15,01           | 106,66   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 913,54          | 9,14     |
| FOR08.0460 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      | <b>1.106,97</b> |          |
|            |     | MO.009   | 76,7071 h | Operario             | 12,62           | 968,04   |
|            |     | MO.007   | 8,5259 h  | Capataz              | 15,01           | 127,97   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1.096,01        | 10,96    |
| FOR08.0470 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente inferior al 50%</b>       |           |                      | <b>845,80</b>   |          |
|            |     | MO.009   | 58,6090 h | Operario             | 12,62           | 739,65   |
|            |     | MO.007   | 6,5145 h  | Capataz              | 15,01           | 97,78    |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 837,43          | 8,37     |
| FOR08.0480 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&gt;250 cm3, en suelos preparados mediante banquetas. Pendiente superior al 50%</b>       |           |                      | <b>1.015,42</b> |          |
|            |     | MO.009   | 70,3635 h | Operario             | 12,62           | 887,99   |
|            |     | MO.007   | 7,8202 h  | Capataz              | 15,01           | 117,38   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 1.005,37        | 10,05    |
| FOR08.0490 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>                            |           |                      | <b>589,50</b>   |          |
|            |     | MO.007   | 4,5401 h  | Capataz              | 15,01           | 68,15    |
|            |     | MO.009   | 40,8489 h | Operario             | 12,62           | 515,51   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 583,66          | 5,84     |
| FOR08.0500 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>                            |           |                      | <b>648,45</b>   |          |
|            |     | MO.007   | 4,9941 h  | Capataz              | 15,01           | 74,96    |
|            |     | MO.009   | 44,9340 h | Operario             | 12,62           | 567,07   |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 642,03          | 6,42     |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |                      |        |               |
|------------|-----|--|-----------|----------------------|--------|---------------|
| FOR08.0510 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      |        | <b>547,39</b> |
|            |     | MO.007   | 4,2158 h  | Capataz              | 15,01  | 63,28         |
|            |     | MO.009   | 37,9311 h | Operario             | 12,62  | 478,69        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 541,97 | 5,42          |
| FOR08.0520 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      |        | <b>575,92</b> |
|            |     | MO.007   | 2,9083 h  | Capataz              | 15,01  | 43,65         |
|            |     | MO.009   | 41,7248 h | Operario             | 12,62  | 526,57        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 570,22 | 5,70          |
| FOR08.0530 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      |        | <b>505,28</b> |
|            |     | MO.007   | 3,8915 h  | Capataz              | 15,01  | 58,41         |
|            |     | MO.009   | 35,0134 h | Operario             | 12,62  | 441,87        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 500,28 | 5,00          |
| FOR08.0540 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      |        | <b>555,81</b> |
|            |     | MO.007   | 4,2807 h  | Capataz              | 15,01  | 64,25         |
|            |     | MO.009   | 38,5147 h | Operario             | 12,62  | 486,06        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 550,31 | 5,50          |
| FOR08.0550 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>       |           |                      |        | <b>463,18</b> |
|            |     | MO.007   | 3,5672 h  | Capataz              | 15,01  | 53,54         |
|            |     | MO.009   | 32,0956 h | Operario             | 12,62  | 405,05        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 458,59 | 4,59          |
| FOR08.0560 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% de plantas a raíz desnuda, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>       |           |                      |        | <b>509,51</b> |
|            |     | MO.007   | 3,9244 h  | Capataz              | 15,01  | 58,91         |
|            |     | MO.009   | 35,3057 h | Operario             | 12,62  | 445,56        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 504,47 | 5,04          |
| FOR08.0570 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas &lt;= 250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>  |           |                      |        | <b>609,15</b> |
|            |     | MO.007   | 4,6914 h  | Capataz              | 15,01  | 70,42         |
|            |     | MO.009   | 42,2106 h | Operario             | 12,62  | 532,70        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 603,12 | 6,03          |
| FOR08.0580 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas &lt;= 250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>  |           |                      |        | <b>668,09</b> |
|            |     | MO.007   | 5,1455 h  | Capataz              | 15,01  | 77,23         |
|            |     | MO.009   | 46,2955 h | Operario             | 12,62  | 584,25        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 661,48 | 6,61          |
| FOR08.0590 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas &lt;= 250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      |        | <b>565,65</b> |
|            |     | MO.007   | 4,3568 h  | Capataz              | 15,01  | 65,40         |
|            |     | MO.009   | 39,1961 h | Operario             | 12,62  | 494,65        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 560,05 | 5,60          |
| FOR08.0600 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas &lt;= 250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      |        | <b>616,78</b> |
|            |     | MO.007   | 4,5401 h  | Capataz              | 15,01  | 68,15         |
|            |     | MO.009   | 42,9886 h | Operario             | 12,62  | 542,52        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 610,67 | 6,11          |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |                      |        |               |
|------------|-----|--|-----------|----------------------|--------|---------------|
| FOR08.0610 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&lt;=250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b> |           |                      |        | <b>522,13</b> |
|            |     | MO.007   | 4,0213 h  | Capataz              | 15,01  | 60,36         |
|            |     | MO.009   | 36,1805 h | Operario             | 12,62  | 456,60        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 516,96 | 5,17          |
| FOR08.0620 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&lt;=250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b> |           |                      |        | <b>572,65</b> |
|            |     | MO.007   | 4,4107 h  | Capataz              | 15,01  | 66,20         |
|            |     | MO.009   | 39,6818 h | Operario             | 12,62  | 500,78        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 566,98 | 5,67          |
| FOR08.0630 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&lt;=250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>       |           |                      |        | <b>478,63</b> |
|            |     | MO.007   | 3,6869 h  | Capataz              | 15,01  | 55,34         |
|            |     | MO.009   | 33,1660 h | Operario             | 12,62  | 418,55        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 473,89 | 4,74          |
| FOR08.0640 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&lt;=250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>       |           |                      |        | <b>524,93</b> |
|            |     | MO.007   | 4,0428 h  | Capataz              | 15,01  | 60,68         |
|            |     | MO.009   | 36,3750 h | Operario             | 12,62  | 459,05        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 519,73 | 5,20          |
| FOR08.0650 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>   |           |                      |        | <b>628,80</b> |
|            |     | MO.007   | 4,8428 h  | Capataz              | 15,01  | 72,69         |
|            |     | MO.009   | 43,5722 h | Operario             | 12,62  | 549,88        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 622,57 | 6,23          |
| FOR08.0660 | mil | <b>Reposición de marras menor o igual al 20% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>   |           |                      |        | <b>687,74</b> |
|            |     | MO.007   | 5,2968 h  | Capataz              | 15,01  | 79,50         |
|            |     | MO.009   | 47,6571 h | Operario             | 12,62  | 601,43        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 680,93 | 6,81          |
| FOR08.0670 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>  |           |                      |        | <b>583,88</b> |
|            |     | MO.007   | 4,4969 h  | Capataz              | 15,01  | 67,50         |
|            |     | MO.009   | 40,4599 h | Operario             | 12,62  | 510,60        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 578,10 | 5,78          |
| FOR08.0680 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 20% y 40% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>  |           |                      |        | <b>638,37</b> |
|            |     | MO.007   | 4,9016 h  | Capataz              | 15,01  | 73,57         |
|            |     | MO.009   | 44,2536 h | Operario             | 12,62  | 558,48        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 632,05 | 6,32          |
| FOR08.0690 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>  |           |                      |        | <b>538,98</b> |
|            |     | MO.007   | 4,1509 h  | Capataz              | 15,01  | 62,31         |
|            |     | MO.009   | 37,3476 h | Operario             | 12,62  | 471,33        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 533,64 | 5,34          |
| FOR08.0700 | mil | <b>Reposición de marras de entre el 40% y 60% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>  |           |                      |        | <b>589,50</b> |
|            |     | MO.007   | 4,5401 h  | Capataz              | 15,01  | 68,15         |
|            |     | MO.009   | 40,8489 h | Operario             | 12,62  | 515,51        |
|            |     | %1.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1% | 583,66 | 5,84          |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |                        |          |          |
|------------|-----|---|-----------|------------------------|----------|----------|
| FOR08.0710 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente inferior al 50%</b>   |           |                        | 494,05   |          |
|            |     | MO.007  | 3,8050 h  | Capataz                | 15,01    | 57,11    |
|            |     | MO.009  | 34,2353 h | Operario               | 12,62    | 432,05   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 489,16   | 4,89     |
| FOR08.0720 | mil | <b>Reposición de marras superior al 60% en bandejas&gt;250 cm3, con barrón. Pendiente superior al 50%</b>   |           |                        | 540,38   |          |
|            |     | MO.007  | 4,1622 h  | Capataz                | 15,01    | 62,47    |
|            |     | MO.009  | 37,4454 h | Operario               | 12,62    | 472,56   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 535,03   | 5,35     |
| FOR08.0730 | ha  | <b>Desbroce selectivo anual mediante el empleo de la motoedebrozadora para eliminación de zarzales que compiten con repoblación, para pendientes inferiores o iguales al 30%.</b> |           |                        | 874,13   |          |
|            |     | MO.007  | 5,9506 h  | Capataz                | 15,01    | 89,32    |
|            |     | MO.008  | 56,8196 h | Operario especializado | 13,66    | 776,16   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 865,48   | 8,65     |
| FOR08.0740 | ha  | <b>Desbroce selectivo anual mediante el empleo de la motoedebrozadora para eliminación de zarzales que compiten con repoblación, para pendientes entre el 30%-60%.</b>            |           |                        | 1.181,23 |          |
|            |     | MO.007  | 8,0407 h  | Capataz                | 15,01    | 120,69   |
|            |     | MO.008  | 76,7818 h | Operario especializado | 13,66    | 1.048,84 |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.169,53 | 11,70    |
| FOR08.0750 | ha  | <b>Desbroce selectivo anual mediante el empleo de la motoedebrozadora para eliminación de zarzales que compiten con repoblación, para pendientes superiores al 60%.</b>           |           |                        | 1.045,35 |          |
|            |     | MO.007  | 7,1163 h  | Capataz                | 15,01    | 106,82   |
|            |     | MO.008  | 67,9485 h | Operario especializado | 13,66    | 928,18   |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%   | 1.035,00 | 10,35    |

Mantenimiento repoblaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

**• Senderos •**

---

---

**Senderos**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |



|            |    |   |          |   |       |      |
|------------|----|---|----------|---|-------|------|
| FOR09.0010 | m2 | <b>Rastrillado manual del firme, retirada de restos vegetales a lugar poco visible y de menor riesgo dado su potencial combustible (en lo posible serán triturados o se realizarán quemas controladas, siempre que sean autorizadas). Incluso perfilados eventuales de firme y desbroces menores. (Densidad vegetal muy baja)</b>   |          |   | 2,97  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0200 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,30 |
|            |    | MO.009  | 0,2000 h | Operario                                      | 12,62 | 2,52 |
|            |    | MQ.024  | 0,0150 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,12 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 2,94  | 0,03 |
| FOR09.0020 | m  | <b>Rastrillado manual del firme del sendero y despeje de la plataforma (0,75 m a cada lado del eje del sendero), retirada de restos vegetales a lugar poco visible y de menor riesgo dado su potencial combustible (en lo posible serán triturados o se realizarán quemas controladas, siempre que sean autorizadas). Incluso perfilados eventuales de firme y desbroces menores. (Densidad vegetal muy baja)</b> |          |   | 4,44  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0220 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,33 |
|            |    | MO.009  | 0,3100 h | Operario                                      | 12,62 | 3,91 |
|            |    | MQ.024  | 0,0200 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,16 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 4,40  | 0,04 |
| FOR09.0100 | m  | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente, en terreno no pedregoso y pendiente menor a 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>  |          |   | 6,73  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0624 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,94 |
|            |    | MO.009  | 0,4160 h | Operario                                      | 12,62 | 5,25 |
|            |    | MQ.024  | 0,0590 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,47 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 6,66  | 0,07 |
| FOR09.0110 | m2 | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente en zonas singulares, de terreno no pedregoso y pendiente inferior al 40 %.</b>  |          |   | 4,23  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0392 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,59 |
|            |    | MO.009  | 0,2614 h | Operario                                      | 12,62 | 3,30 |
|            |    | MQ.024  | 0,0380 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,30 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 4,19  | 0,04 |
| FOR09.0120 | m  | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente, en terreno pedregoso y pendiente menor al 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>  |          |   | 9,52  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0883 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,33 |
|            |    | MO.009  | 0,5888 h | Operario                                      | 12,62 | 7,43 |
|            |    | MQ.024  | 0,0840 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,67 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 9,43  | 0,09 |
| FOR09.0130 | m2 | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente en zonas singulares de terreno pedregoso y pendiente menor al 40 %</b>  |          |   | 6,17  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0574 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,86 |
|            |    | MO.009  | 0,3826 h | Operario                                      | 12,62 | 4,83 |
|            |    | MQ.024  | 0,0530 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,42 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 6,11  | 0,06 |
| FOR09.0140 | m  | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente en terreno no pedregoso y pendiente superior al 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>   |          |   | 7,61  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0706 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,06 |
|            |    | MO.009  | 0,4704 h | Operario                                      | 12,62 | 5,94 |
|            |    | MQ.024  | 0,0660 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,53 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 7,53  | 0,08 |
| FOR09.0150 | m2 | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente en zonas singulares de terreno no pedregoso y pendiente superior al 40 %</b>  |          |   | 4,77  |      |
|            |    | MO.007  | 0,0441 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,66 |
|            |    | MO.009  | 0,2944 h | Operario                                      | 12,62 | 3,72 |
|            |    | MQ.024  | 0,0426 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,34 |
|            |    | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 4,72  | 0,05 |

Senderos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |  |          |   |       |      |
|------------|----|--|----------|---|-------|------|
| FOR09.0160 | m  | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente en terreno pedregoso y pendiente superior al 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>   |          |   | 10,58 |      |
|            |    | MO.007   | 0,0980 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,47 |
|            |    | MO.009   | 0,6524 h | Operario                                      | 12,62 | 8,23 |
|            |    | MQ.024   | 0,0980 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,78 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 10,48 | 0,10 |
| FOR09.0170 | m2 | <b>Perfilado manual de la plataforma de sendero existente en zonas singulares de terreno pedregoso y pendiente superior al 40 %</b>  |          |   | 7,00  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0647 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,97 |
|            |    | MO.009   | 0,4328 h | Operario                                      | 12,62 | 5,46 |
|            |    | MQ.024   | 0,0630 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,50 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 6,93  | 0,07 |
| FOR09.0180 | m  | <b>Construcción de zanjas de drenaje para desagüe del sendero. Se realizarán a base de piedra del lugar teniendo en cuenta los desniveles del terreno y la canalización posterior de las aguas. Se realizarán con una base mínima de 30 cm y un lateral evacuador de 20 cm, ambos en piedra. Incluso rebaje del terreno previo a la zanja a una distancia mínima de 1 m.</b>                                 |          |   | 8,38  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0823 h | Capataz                                       | 15,01 | 1,24 |
|            |    | MO.008   | 0,1646 h | Operario especializado                        | 13,66 | 2,25 |
|            |    | MO.009   | 0,3292 h | Operario                                      | 12,62 | 4,15 |
|            |    | MQ.024   | 0,0824 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,66 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 8,30  | 0,08 |
| FOR09.0190 | m  | <b>Construcción de zanjas de drenaje para desagüe del sendero. Se realizarán sobre la caja del sendero, teniendo en cuenta los desniveles del terreno y la canalización posterior de las aguas. Se realizarán con una base mínima de 30 cm y un lateral evacuador de 20 cm. Incluso rebaje del terreno previo a la zanja a una distancia mínima de 1 m.</b>  |          |   | 2,95  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0290 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,44 |
|            |    | MO.008   | 0,0580 h | Operario especializado                        | 13,66 | 0,79 |
|            |    | MO.009   | 0,1160 h | Operario                                      | 12,62 | 1,46 |
|            |    | MQ.024   | 0,0290 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,23 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 2,92  | 0,03 |
| FOR09.0200 | m  | <b>Delimitación del sendero existente mediante la colocación de piedras al borde a ambos lados de la plataforma, las piedras serán del lugar y estarán a una distancia máxima de 5 m. Los mampuestos serán de un tamaño mínimo de 30 cm y se separarán entre 10 y 15 cm. Las piedras se insertarán en el terreno a una profundidad máxima de 10 cm. La medición se realizará a ambos lados del sendero.</b>  |          |   | 2,31  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0226 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,34 |
|            |    | MO.008   | 0,0452 h | Operario especializado                        | 13,66 | 0,62 |
|            |    | MO.009   | 0,0904 h | Operario                                      | 12,62 | 1,14 |
|            |    | MQ.024   | 0,0240 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,19 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 2,29  | 0,02 |
| FOR09.0210 | m  | <b>Delimitación del sendero existente mediante la colocación de piedras al borde a ambos lados de la plataforma, las piedras serán del lugar y estarán a una distancia entre 5 y 20 m. Los mampuestos serán de un tamaño mínimo de 30 cm y se separarán entre 10 y 15 cm. Las piedras se insertarán en el terreno a una profundidad máxima de 10 cm. La medición se realizará a ambos lados del sendero.</b> |          |   | 3,52  |      |
|            |    | MO.007   | 0,0349 h | Capataz                                       | 15,01 | 0,52 |
|            |    | MO.008   | 0,0698 h | Operario especializado                        | 13,66 | 0,95 |
|            |    | MO.009   | 0,1396 h | Operario                                      | 12,62 | 1,76 |
|            |    | MQ.024   | 0,0330 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 0,26 |
|            |    | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 3,49  | 0,03 |

Senderos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |          |  |          |   |              |       |
|-------------------|----------|--|----------|---|--------------|-------|
| <b>FOR09.0220</b> | <b>m</b> | <b>Delimitación del sendero existente mediante la colocación de piedras al borde a ambos lados de la plataforma, las piedras serán del lugar y estarán a una distancia menor a 5 m. Los mampuestos serán de un tamaño mínimo de 30 cm y se ubicaran en el terreno de forma continua. Las piedras se insertarán en el terreno a una profundidad máxima de 20 cm. Incluso realización de zanja para colocación de mampuestos. La medición se realizará a ambos lados del sendero.</b>    |          |   | <b>5,72</b>  |       |
|                   |          | MO.007   | 0,0561 h | Capataz                                       | 15,01        | 0,84  |
|                   |          | MO.008   | 0,1122 h | Operario especializado                        | 13,66        | 1,53  |
|                   |          | MO.009   | 0,2244 h | Operario                                      | 12,62        | 2,83  |
|                   |          | MQ.024   | 0,0570 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01         | 0,46  |
|                   |          | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 5,66         | 0,06  |
| <b>FOR09.0230</b> | <b>m</b> | <b>Delimitación del sendero existente mediante la colocación de piedras al borde a ambos lados de la plataforma, las piedras serán del lugar y estarán a una distancia entre 5 y 20 m. Los mampuestos serán de un tamaño mínimo de 30 cm y se ubicaran en el terreno de forma continua. Las piedras se insertarán en el terreno a una profundidad máxima de 20 cm. Incluso realización de zanja para colocación de mampuestos. La medición se realizará a ambos lados del sendero.</b> |          |   | <b>8,30</b>  |       |
|                   |          | MO.007   | 0,0817 h | Capataz                                       | 15,01        | 1,23  |
|                   |          | MO.008   | 0,1634 h | Operario especializado                        | 13,66        | 2,23  |
|                   |          | MO.009   | 0,3268 h | Operario                                      | 12,62        | 4,12  |
|                   |          | MQ.024   | 0,0800 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01         | 0,64  |
|                   |          | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 8,22         | 0,08  |
| <b>FOR09.0240</b> | <b>m</b> | <b>Apertura manual del firme y plataforma de nuevo sendero en terreno no pedregoso y con pendiente menor al 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>  |          |   | <b>10,17</b> |       |
|                   |          | MO.007   | 0,0998 h | Capataz                                       | 15,01        | 1,50  |
|                   |          | MO.008   | 0,1996 h | Operario especializado                        | 13,66        | 2,73  |
|                   |          | MO.009   | 0,3992 h | Operario                                      | 12,62        | 5,04  |
|                   |          | MQ.024   | 0,0998 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01         | 0,80  |
|                   |          | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 10,07        | 0,10  |
| <b>FOR09.0250</b> | <b>m</b> | <b>Apertura manual del firme y plataforma de nuevo sendero en terreno pedregoso y con pendiente menor al 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>   |          |   | <b>13,13</b> |       |
|                   |          | MO.007   | 0,1290 h | Capataz                                       | 15,01        | 1,94  |
|                   |          | MO.008   | 0,2580 h | Operario especializado                        | 13,66        | 3,52  |
|                   |          | MO.009   | 0,5160 h | Operario                                      | 12,62        | 6,51  |
|                   |          | MQ.024   | 0,1290 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01         | 1,03  |
|                   |          | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 13,00        | 0,13  |
| <b>FOR09.0260</b> | <b>m</b> | <b>Apertura manual del firme y plataforma de nuevo sendero en terreno no pedregoso y con pendiente mayor al 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>  |          |   | <b>18,33</b> |       |
|                   |          | MO.007   | 0,1801 h | Capataz                                       | 15,01        | 2,70  |
|                   |          | MO.008   | 0,3602 h | Operario especializado                        | 13,66        | 4,92  |
|                   |          | MO.009   | 0,7204 h | Operario                                      | 12,62        | 9,09  |
|                   |          | MQ.024   | 0,1801 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01         | 1,44  |
|                   |          | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 18,15        | 0,18  |
| <b>FOR09.0270</b> | <b>m</b> | <b>Apertura manual del firme y plataforma de nuevo sendero en terreno pedregoso y con pendiente mayor al 40 %. Se conformará una caja mínima del firme de 1,00 m de ancho.</b>   |          |   | <b>23,54</b> |       |
|                   |          | MO.007   | 0,2312 h | Capataz                                       | 15,01        | 3,47  |
|                   |          | MO.008   | 0,4624 h | Operario especializado                        | 13,66        | 6,32  |
|                   |          | MO.009   | 0,9248 h | Operario                                      | 12,62        | 11,67 |
|                   |          | MQ.024   | 0,2312 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01         | 1,85  |
|                   |          | %I.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 23,31        | 0,23  |

Senderos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 108 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |   |   |          |   |       |       |
|------------|---|---|----------|---|-------|-------|
| FOR09.0280 | m | Construcción de escalonado de piedras por medios manuales, mediante mampuestos del lugar ubicados a menos 5 m, en terreno no rocoso. La conformación de los escalones se hará incando las piedras en el terreno (a una profundidad mínima de 20 cm) previa excavación y compactación del firme. El tamaño mínimo estará entre 40 a 50 cm en su eje mayor, debiendo sobresalir del suelo una altura de contrahuella que se adapte adecuadamente a la pendiente para que resulte cómoda. (La medición se hará sobre el eje longitudinal de cada escalón)    |          |   | 64,57 |       |
|            |   | MO.007  | 0,6341 h | Capataz                                       | 15,01 | 9,52  |
|            |   | MO.008  | 1,2682 h | Operario especializado                        | 13,66 | 17,32 |
|            |   | MO.009  | 2,5364 h | Operario                                      | 12,62 | 32,01 |
|            |   | MQ.024  | 0,6341 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 5,08  |
|            |   | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 63,93 | 0,64  |
| FOR09.0290 | m | Construcción de escalonado de piedra con piedra del lugar ubicada a menos de 5 m, en terreno rocoso. La conformación de los escalones se hará mediante hormigón ciclópeo quedando las huellas y contrahuellas revestidas con piedra del lugar, con un acabado sin que se aprecie el hormigón rejuntado. La altura de la contrahuella se adaptará adecuadamente a la pendiente que resulte más cómoda. (La medición se hará sobre el eje longitudinal de cada escalón).  |          |   | 78,64 |       |
|            |   | MO.007  | 0,7722 h | Capataz                                       | 15,01 | 11,59 |
|            |   | MO.008  | 1,5444 h | Operario especializado                        | 13,66 | 21,10 |
|            |   | MO.009  | 3,0888 h | Operario                                      | 12,62 | 38,98 |
|            |   | MQ.024  | 0,7722 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 6,19  |
|            |   | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 77,86 | 0,78  |
| FOR09.0300 | m | Construcción de escalonado de piedras por medios manuales, mediante mampuestos del lugar ubicados entre 5 y 20 m, en terreno no rocoso. La conformación de los escalones se hará incando las piedras en el terreno (a una profundidad mínima de 20 cm) previa excavación y compactación del firme. El tamaño mínimo estará entre 40 a 50 cm en su eje mayor, debiendo sobresalir del suelo una altura de contrahuella que se adapte adecuadamente a la pendiente para que resulte cómoda. (La medición se hará sobre el eje longitudinal de cada escalón) |          |   | 68,39 |       |
|            |   | MO.007  | 0,6717 h | Capataz                                       | 15,01 | 10,08 |
|            |   | MO.008  | 1,3434 h | Operario especializado                        | 13,66 | 18,35 |
|            |   | MO.009  | 2,6868 h | Operario                                      | 12,62 | 33,91 |
|            |   | MQ.024  | 0,6710 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 5,37  |
|            |   | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 67,71 | 0,68  |
| FOR09.0310 | m | Construcción de escalonado de piedra con piedra del lugar ubicada entre 5 y 20 m, en terreno rocoso. La conformación de los escalones se hará mediante hormigón ciclópeo quedando las huellas y contrahuellas revestidas con piedra del lugar, con un acabado sin que se aprecie el hormigón rejuntado. La altura de la contrahuella se adaptará adecuadamente a la pendiente que resulte más cómoda. (La medición se hará sobre el eje longitudinal de cada escalón).  |          |   | 82,37 |       |
|            |   | MO.007  | 0,8088 h | Capataz                                       | 15,01 | 12,14 |
|            |   | MO.008  | 1,6176 h | Operario especializado                        | 13,66 | 22,10 |
|            |   | MO.009  | 3,2352 h | Operario                                      | 12,62 | 40,83 |
|            |   | MQ.024  | 0,8088 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 6,48  |
|            |   | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 81,55 | 0,82  |
| FOR09.0320 | m | Construcción de escalonado por medio de tablo-estacados con medios manuales a modo de peldaño para reducir la pendiente del tramo. Mediante la colocación de estacas de sujeción y contrahuella de madera, posteriormente se rellenará con material proveniente de la zona. Se utilizará madera tratada en autoclave grado 5. Se conformará una caja mínima de 1 m de ancho. (La medición se hará sobre el eje longitudinal de cada escalón).   |          |   | 50,72 |       |
|            |   | MO.007  | 0,4981 h | Capataz                                       | 15,01 | 7,48  |
|            |   | MO.008  | 0,9962 h | Operario especializado                        | 13,66 | 13,61 |
|            |   | MO.009  | 1,9924 h | Operario                                      | 12,62 | 25,14 |
|            |   | MQ.024  | 0,4981 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 3,99  |
|            |   | %I.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 50,22 | 0,50  |

Senderos

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

**FOR09.0330 m2 Construcción de empedrado con piedras del lugar ubicadas a menos de 5 m, utilizando mampuestos de 40 a 50 cm. Incluso excavación y compactación del terreno. 85,91**

|        |          |   |       |       |
|--------|----------|---|-------|-------|
| MO.007 | 0,8448 h | Capataz                                       | 15,01 | 12,68 |
| MO.008 | 1,6896 h | Operario especializado                        | 13,66 | 23,08 |
| MO.009 | 3,3792 h | Operario                                      | 12,62 | 42,65 |
| MQ.024 | 0,8300 h | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01  | 6,65  |
| %1.CI  | 1,0000 % | Costes indirectos 1%                          | 85,06 | 0,85  |

Senderos

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

---

• Servicios en el medio natural •

---

---

Servicios en el medio natural

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |           |   |        |               |
|------------|-----|--|-----------|---|--------|---------------|
| FOR10.0010 | Tm  | <b>Acarreo manual de 1 Tm de materiales (Piedras, cemento, arena, agua, etc) a una distancia de 1.000 m.</b>   |           |   |        | <b>423,63</b> |
|            |     | MO.007   | 0,1000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 1,50          |
|            |     | MO.009   | 32,0000 h | Operario                                      | 12,62  | 403,84        |
|            |     | MQ.024   | 1,7600 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 14,10         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 419,44 | 4,19          |
| FOR10.0020 | m3  | <b>Transporte de materiales, restos vegetales, escombros, etc, con camión basculante a una distancia de 25 km. Sin carga sobre camión.</b>   |           |   |        | <b>7,18</b>   |
|            |     | MQ.006   | 0,1794 h  | Camión 10 T.Basculante.                       | 40,02  | 7,18          |
| FOR10.0030 | m3  | <b>Transporte de materiales, restos vegetales, escombros, etc, con camión basculante a una distancia entre 25 y 50 km. Sin carga sobre camión.</b>   |           |   |        | <b>14,36</b>  |
|            |     | MQ.006   | 0,3588 h  | Camión 10 T.Basculante.                       | 40,02  | 14,36         |
| FOR10.0040 | m3  | <b>Transporte de materiales, restos vegetales, escombros, etc, con camión basculante a una distancia entre 50 y 100 km. Sin carga sobre camión.</b>  |           |   |        | <b>30,02</b>  |
|            |     | MQ.006   | 0,7500 h  | Camión 10 T.Basculante.                       | 40,02  | 30,02         |
| FOR10.0050 | est | <b>Saca de restos vegetales por medios manuales a distancias iguales o inferiores a 100 m. Incluso carga sobre camión. Sin transporte a vertedero.</b>   |           |   |        | <b>12,61</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,1768 h  | Capataz                                       | 15,01  | 2,65          |
|            |     | MO.009   | 0,7072 h  | Operario                                      | 12,62  | 8,92          |
|            |     | MQ.024   | 0,1149 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 0,92          |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 12,49  | 0,12          |
| FOR10.0060 | m3  | <b>Carga mecánica sobre camión de restos vegetales, basuras, escombros, etc. Sin Transporte a vertedero controlado.</b>  |           |   |        | <b>1,81</b>   |
|            |     | MQ.030   | 0,0300 h  | Pala Cargadora de ruedas.                     | 60,30  | 1,81          |
| FOR10.0070 | jor | <b>Equipo básico de recogida de basuras en bolsas de plástico, compuesto por Tres peones con parte proporcional de Capataz, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras. Incluso suministro de Bolsas de basura.</b>  |           |   |        | <b>461,18</b> |
|            |     | MO.007   | 7,5000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 112,58        |
|            |     | MO.009   | 22,5000 h | Operario                                      | 12,62  | 283,95        |
|            |     | MQ.024   | 7,5000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 60,08         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 456,61 | 4,57          |
| FOR10.0080 | jor | <b>Equipo básico de limpieza de espacios naturales y áreas recreativas, introduciendo los residuos en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con parte proporcional de capataz, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras. Incluso Suministro de bolsas de basura.</b> |           |   |        | <b>461,18</b> |
|            |     | MO.007   | 7,5000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 112,58        |
|            |     | MO.009   | 22,5000 h | Operario                                      | 12,62  | 283,95        |
|            |     | MQ.024   | 7,5000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 60,08         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 456,61 | 4,57          |
| FOR10.0090 | jor | <b>Equipo básico de limpieza y mantenimiento en parques o jardines periurbanos, compuesto conjuntamente por un operario especializado y dos peones con parte proporcional de Capataz. No se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras.</b>   |           |   |        | <b>473,30</b> |
|            |     | MO.007   | 7,5000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 112,58        |
|            |     | MO.008   | 7,5000 h  | Operario especializado                        | 13,66  | 102,45        |
|            |     | MO.009   | 15,0000 h | Operario                                      | 12,62  | 189,30        |
|            |     | MQ.029   | 1,7500 h  | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.          | 2,40   | 4,20          |
|            |     | MQ.024   | 7,5000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 60,08         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 468,61 | 4,69          |

Servicios en el medio natural

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |   |           |   |        |               |
|------------|-----|---|-----------|---|--------|---------------|
| FOR10.0100 | jor | <b>Equipo básico de limpieza de instalaciones y edificios en zonas accesibles, con altura máxima de 4 m compuesto por 2 peones con parte proporcional de capataz, incluye pequeño material de limpieza, sin incluir desplazamiento entre instalaciones si fuese necesario ni vestuario corporativo.</b> |           |   |        | <b>365,58</b> |
|            |     | MO.007  | 7,5000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 112,58        |
|            |     | MO.009  | 15,0000 h | Operario                                      | 12,62  | 189,30        |
|            |     | MQ.024  | 7,5000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 60,08         |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 361,96 | 3,62          |
| FOR10.0110 | jor | <b>Retirada de basura a vertedero en camión basculante con recorrido medio de 150 km, compuesto por un peón con parte proporcional de capataz, no incluye vestuario corporativo.</b>  |           |   |        | <b>398,14</b> |
|            |     | MO.007  | 0,6104 h  | Capataz                                       | 15,01  | 9,16          |
|            |     | MO.009  | 6,1044 h  | Operario                                      | 12,62  | 77,04         |
|            |     | MQ.024  | 0,9800 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 7,85          |
|            |     | MQ.006  | 7,5000 h  | Camión 10 T.Basculante.                       | 40,02  | 300,15        |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 394,20 | 3,94          |
| FOR10.0120 | jor | <b>Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque ligero con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio de 150 km, compuesto por un peón y un capataz - conductor, no incluye vestuario corporativo.</b>  |           |   |        | <b>279,07</b> |
|            |     | MO.007  | 7,5000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 112,58        |
|            |     | MO.009  | 7,5000 h  | Operario                                      | 12,62  | 94,65         |
|            |     | MQ.024  | 7,5000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 60,08         |
|            |     | MQ.031  | 7,5000 h  | Remolque ligero carga máxima 750 kg.          | 1,20   | 9,00          |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 276,31 | 2,76          |
| FOR10.0130 | jor | <b>Equipo básico de mantenimiento de instalaciones fijas, consistente en pequeñas reparaciones, compuesto por un operario especializado y un peón con parte proporcional de Capataz, no se incluye el vestuario corporativo ni los materiales a emplear, que se deberán presupuestar aparte.</b>        |           |   |        | <b>373,46</b> |
|            |     | MO.007  | 7,5000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 112,58        |
|            |     | MO.008  | 7,5000 h  | Operario especializado                        | 13,66  | 102,45        |
|            |     | MO.009  | 7,5000 h  | Operario                                      | 12,62  | 94,65         |
|            |     | MQ.024  | 7,5000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 60,08         |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 369,76 | 3,70          |
| FOR10.0140 | jor | <b>Equipo para eliminación de exóticas de todo tipo. Incluso saca de restos a camión, compuesto por dos operario especializados, cuatro peones y un Capataz, no se incluye el vestuario corporativo, ni el Kit de herramientas, ni el transporte a vertedero autorizado.</b>                            |           |   |        | <b>724,41</b> |
|            |     | MO.007  | 7,0000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 105,07        |
|            |     | MO.008  | 14,0000 h | Operario especializado                        | 13,66  | 191,24        |
|            |     | MO.009  | 28,0000 h | Operario                                      | 12,62  | 353,36        |
|            |     | MQ.029  | 3,5000 h  | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.          | 2,40   | 8,40          |
|            |     | MQ.028  | 1,7500 h  | Motosierra, sin mano de obra.                 | 1,77   | 3,10          |
|            |     | MQ.024  | 7,0000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 56,07         |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 717,24 | 7,17          |
| FOR10.0150 | jor | <b>Equipo para mantenimiento de repoblaciones y/o trabajos de jardinería periurbana, compuesto por dos operario especializados, cuatro peones y un Capataz, no se incluye el vestuario corporativo, ni el Kit de herramientas. Los materiales utilizados se presupuestaran a parte.</b>                 |           |   |        | <b>717,01</b> |
|            |     | MO.007  | 7,0000 h  | Capataz                                       | 15,01  | 105,07        |
|            |     | MO.008  | 14,0000 h | Operario especializado                        | 13,66  | 191,24        |
|            |     | MO.009  | 28,0000 h | Operario                                      | 12,62  | 353,36        |
|            |     | MQ.029  | 1,0000 h  | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.          | 2,40   | 2,40          |
|            |     | MQ.028  | 1,0000 h  | Motosierra, sin mano de obra.                 | 1,77   | 1,77          |
|            |     | MQ.024  | 7,0000 h  | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor. | 8,01   | 56,07         |
|            |     | %I.CI   | 1,0000 %  | Costes indirectos 1%                          | 709,91 | 7,10          |

Servicios en el medio natural

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WcvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |            |   |               |        |
|------------|-----|--|------------|---|---------------|--------|
| FOR10.0160 | jor | <b>Equipo para mantenimiento de senderos y/o áreas recreativas, compuesto por dos operario especializados, cuatro peones y un Capataz, no se incluye el vestuario corporativo. Los materiales utilizados se presupuestaran a parte.</b>  |            |   | <b>769,15</b> |        |
|            |     | MO.007   | 7,5000 h   | Capataz   | 15,01         | 112,58 |
|            |     | MO.008   | 15,0000 h  | Operario especializado                          | 13,66         | 204,90 |
|            |     | MO.009   | 30,0000 h  | Operario  | 12,62         | 378,60 |
|            |     | MQ.029   | 1,5000 h   | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.            | 2,40          | 3,60   |
|            |     | MQ.028   | 1,0000 h   | Motosierra, sin mano de obra.                   | 1,77          | 1,77   |
|            |     | MQ.024   | 7,5000 h   | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor.   | 8,01          | 60,08  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                            | 761,53        | 7,62   |
| FOR10.0170 | jor | <b>Equipo para ejecución de tratamientos selvícolas sin astillado, compuesto por tres operarios especializados, tres peones y un Capataz, no se incluye el vestuario corporativo, ni el Kit de herramientas.</b>   |            |   | <b>762,15</b> |        |
|            |     | MO.007   | 7,0000 h   | Capataz   | 15,01         | 105,07 |
|            |     | MO.008   | 21,0000 h  | Operario especializado                          | 13,66         | 286,86 |
|            |     | MO.009   | 21,0000 h  | Operario  | 12,62         | 265,02 |
|            |     | MQ.029   | 7,0000 h   | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.            | 2,40          | 16,80  |
|            |     | MQ.028   | 14,0000 h  | Motosierra, sin mano de obra.                   | 1,77          | 24,78  |
|            |     | MQ.024   | 7,0000 h   | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor.   | 8,01          | 56,07  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                            | 754,60        | 7,55   |
| FOR10.0180 | jor | <b>Equipo para ejecución de tratamientos selvícolas con astillado, compuesto por tres operarios especializados, tres peones y un Capataz, no se incluye el vestuario corporativo, ni el Kit de herramientas.</b>   |            |   | <b>808,53</b> |        |
|            |     | MO.007   | 7,0000 h   | Capataz   | 15,01         | 105,07 |
|            |     | MO.008   | 21,0000 h  | Operario especializado                          | 13,66         | 286,86 |
|            |     | MO.009   | 21,0000 h  | Operario  | 12,62         | 265,02 |
|            |     | MQ.029   | 7,0000 h   | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.            | 2,40          | 16,80  |
|            |     | MQ.028   | 14,0000 h  | Motosierra, sin mano de obra.                   | 1,77          | 24,78  |
|            |     | MQ.014   | 7,0000 h   | Astilladora, sin mano de obra.                  | 6,56          | 45,92  |
|            |     | MQ.024   | 7,0000 h   | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor.   | 8,01          | 56,07  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                            | 800,52        | 8,01   |
| FOR10.0190 | jor | <b>Equipo para mantenimientos en P.N. realizando tratamientos selvícolas, mantenimiento de senderos, recolección de semillas, etc, compuesto por tres operarios especializados, dos peones y un Capataz, no se incluye el vestuario corporativo, ni el Kit de herramientas.</b>    |            |   | <b>732,79</b> |        |
|            |     | MO.007   | 7,0000 h   | Capataz   | 15,01         | 105,07 |
|            |     | MO.008   | 21,0000 h  | Operario especializado                          | 13,66         | 286,86 |
|            |     | MO.009   | 21,0000 h  | Operario  | 12,62         | 265,02 |
|            |     | MQ.029   | 3,0000 h   | Moto-desbrozadora, sin mano de obra.            | 2,40          | 7,20   |
|            |     | MQ.028   | 3,0000 h   | Motosierra, sin mano de obra.                   | 1,77          | 5,31   |
|            |     | MQ.024   | 7,0000 h   | Vehículo todoterreno 7 plazas, sin conductor.   | 8,01          | 56,07  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                            | 725,53        | 7,26   |
| FOR10.0210 | jor | <b>Equipo mantenimiento de infraestructuras, consistente en pequeñas reparaciones, compuesto por dos operarios especializados, dos peones y un Capataz (Ofical de 1º), no se incluye el vestuario corporativo ni los materiales a emplear, que se deberán presupuestar aparte.</b> |            |   | <b>576,86</b> |        |
|            |     | MO.007   | 7,5000 h   | Capataz   | 15,01         | 112,58 |
|            |     | MO.008   | 15,0000 h  | Operario especializado                          | 13,66         | 204,90 |
|            |     | MO.009   | 15,0000 h  | Operario  | 12,62         | 189,30 |
|            |     | MQ.032b  | 1,0000 jor | Vehículo T.T. de 5 pl "pick up", sin conductor. | 64,37         | 64,37  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                            | 571,15        | 5,71   |
| FOR10.0220 | jor | <b>Equipo básico de pintores, compuesto por dos operarios especializados y un Capataz (Ofical de 1º), no se incluye el vestuario corporativo ni los materiales a emplear, que se deberán presupuestar aparte.</b>  |            |   | <b>350,50</b> |        |
|            |     | MO.007   | 7,5000 h   | Capataz   | 15,01         | 112,58 |
|            |     | MO.008   | 15,0000 h  | Operario especializado                          | 13,66         | 204,90 |
|            |     | MQ.033b  | 1,0000 jor | Vehículo furgoneta 5 plazas, sin conductor.     | 29,55         | 29,55  |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%                            | 347,03        | 3,47   |

Servicios en el medio natural

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

**• Otros trabajos forestales •**

---

---

Otros trabajos forestales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |            |   |          |                        |       |       |              |
|-------------------|------------|---|----------|------------------------|-------|-------|--------------|
| <b>FOR11.0010</b> | <b>h</b>   | <b>Desplazamiento de peón por el tajo.</b>  |          |                        |       |       | <b>12,75</b> |
|                   |            | MO.009  | 1,0000 h | Operario               | 12,62 | 12,62 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 12,62 | 0,13  |              |
| <b>FOR11.0020</b> | <b>h</b>   | <b>Desplazamiento de operario especializado por el tajo.</b>  |          |                        |       |       | <b>13,80</b> |
|                   |            | MO.008  | 1,0000 h | Operario especializado | 13,66 | 13,66 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 13,66 | 0,14  |              |
| <b>FOR11.0030</b> | <b>h</b>   | <b>Desplazamiento de operario especializado motoserriista.</b>  |          |                        |       |       | <b>13,80</b> |
|                   |            | MO.008  | 1,0000 h | Operario especializado | 13,66 | 13,66 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 13,66 | 0,14  |              |
| <b>FOR11.0040</b> | <b>h</b>   | <b>Desplazamiento de Capataz.</b>   |          |                        |       |       | <b>15,16</b> |
|                   |            | MO.007  | 1,0000 h | Capataz                | 15,01 | 15,01 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 15,01 | 0,15  |              |
| <b>FOR11.0050</b> | <b>h</b>   | <b>Señalamiento de pies o zonas de trabajo por el tajo.</b>   |          |                        |       |       | <b>27,91</b> |
|                   |            | MO.007  | 1,0000 h | Capataz                | 15,01 | 15,01 |              |
|                   |            | MO.009  | 1,0000 h | Operario               | 12,62 | 12,62 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 27,63 | 0,28  |              |
| <b>FOR11.0070</b> | <b>pie</b> | <b>Obtención de piñas de árboles padres o de porvenir en pies de pino canario por medio de escalada individual al árbol, en pies de menos de 10 metros de altura.</b> |          |                        |       |       | <b>10,53</b> |
|                   |            | MO.007  | 0,0519 h | Capataz                | 15,01 | 0,78  |              |
|                   |            | MO.008  | 0,7064 h | Operario especializado | 13,66 | 9,65  |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 10,43 | 0,10  |              |
| <b>FOR11.0080</b> | <b>pie</b> | <b>Obtención de piñas de árboles padres o de porvenir en pies de pino canario por medio de escalada individual al árbol, en pies de 10 a 20 metros de altura.</b>     |          |                        |       |       | <b>21,02</b> |
|                   |            | MO.007  | 0,1029 h | Capataz                | 15,01 | 1,54  |              |
|                   |            | MO.008  | 1,4108 h | Operario especializado | 13,66 | 19,27 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 20,81 | 0,21  |              |
| <b>FOR11.0090</b> | <b>pie</b> | <b>Obtención de piñas de árboles padres o de porvenir en pies de pino canario por medio de escalada individual al árbol, en pies de más de 20 metros de altura.</b>   |          |                        |       |       | <b>36,09</b> |
|                   |            | MO.007  | 0,1764 h | Capataz                | 15,01 | 2,65  |              |
|                   |            | MO.008  | 2,4216 h | Operario especializado | 13,66 | 33,08 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 35,73 | 0,36  |              |
| <b>FOR11.0100</b> | <b>pie</b> | <b>Obtención de bayas de árboles padres o de porvenir de Arbutus canariensis por medio de escalada individual al árbol, en pies de menos de 10 metros de altura.</b>  |          |                        |       |       | <b>9,26</b>  |
|                   |            | MO.007  | 0,0450 h | Capataz                | 15,01 | 0,68  |              |
|                   |            | MO.008  | 0,6216 h | Operario especializado | 13,66 | 8,49  |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 9,17  | 0,09  |              |
| <b>FOR11.0110</b> | <b>pie</b> | <b>Obtención de bayas de árboles padres o de porvenir de Arbutus canariensis por medio de escalada individual al árbol, en pies de 10 a 20 metros de altura.</b>      |          |                        |       |       | <b>15,51</b> |
|                   |            | MO.007  | 0,0761 h | Capataz                | 15,01 | 1,14  |              |
|                   |            | MO.008  | 1,0413 h | Operario especializado | 13,66 | 14,22 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 15,36 | 0,15  |              |
| <b>FOR11.0120</b> | <b>pie</b> | <b>Escalada para la obtención de semillas o muestras de diversos ejemplares de flora en roquedos aislados, hasta una altura de 10 metros.</b>                         |          |                        |       |       | <b>35,08</b> |
|                   |            | MO.007  | 0,1721 h | Capataz                | 15,01 | 2,58  |              |
|                   |            | MO.008  | 2,3538 h | Operario especializado | 13,66 | 32,15 |              |
|                   |            | %1.CI   | 1,0000 % | Costes indirectos 1%   | 34,73 | 0,35  |              |

Otros trabajos forestales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |     |  |            |   |        |               |
|------------|-----|--|------------|---|--------|---------------|
| FOR11.0130 | pie | <b>Escalada para la obtención de semillas o muestras de diversos ejemplares de flora en roquedos aislados, para alturas comprendidas entre 10 y 20 metros.</b>   |            |   |        | <b>47,72</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,2335 h   | Capataz   | 15,01  | 3,50          |
|            |     | MO.008   | 3,2027 h   | Operario especializado  | 13,66  | 43,75         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 47,25  | 0,47          |
| FOR11.0140 | pie | <b>Escalada para la obtención de semillas o muestras de diversos ejemplares de flora en roquedos aislados, para alturas superiores a 30 metros.</b>  |            |   |        | <b>60,66</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,3027 h   | Capataz   | 15,01  | 4,54          |
|            |     | MO.008   | 4,0644 h   | Operario especializado  | 13,66  | 55,52         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 60,06  | 0,60          |
| FOR11.0150 | pie | <b>Abonado foliar de palmera canaria, para alturas de palmera menor de 3 m.</b>  |            |   |        | <b>8,18</b>   |
|            |     | MO.007   | 0,0631 h   | Capataz   | 15,01  | 0,95          |
|            |     | MO.009   | 0,5669 h   | Operario  | 12,62  | 7,15          |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 8,10   | 0,08          |
| FOR11.0160 | pie | <b>Abonado foliar de palmera canaria, para alturas de palmera de 3 a 10 m.</b>   |            |   |        | <b>53,01</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,2594 h   | Capataz   | 15,01  | 3,89          |
|            |     | MO.008   | 3,5579 h   | Operario especializado  | 13,66  | 48,60         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 52,49  | 0,52          |
| FOR11.0170 | jor | <b>Recolección de frutos, piñas o material genético en zona forestal, sin escalada.</b>  |            |   |        | <b>452,40</b> |
|            |     | MO.007   | 8,0000 h   | Capataz   | 15,01  | 120,08        |
|            |     | MO.008   | 24,0000 h  | Operario especializado  | 13,66  | 327,84        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 447,92 | 4,48          |
| FOR11.0180 | ud  | <b>Apertura de zanja de 0,5*0,5*0,5 con retroexcavadora, l/ retirada de la excavación y hormigonado de la zanja con HM-20/P/25/IIa. Unidad medida para 25 metros de malla.</b>   |            |   |        | <b>25,64</b>  |
|            |     | MO.007   | 0,0814 h   | Capataz   | 15,01  | 1,22          |
|            |     | MO.009   | 0,5447 h   | Operario  | 12,62  | 6,87          |
|            |     | MQ.006   | 0,0013 h   | Camión 10 T.Basculante.   | 40,02  | 0,05          |
|            |     | AUX.004  | 0,1250 m3  | Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R en obra        | 137,97 | 17,25         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 25,39  | 0,25          |
| FOR11.0190 | ud  | <b>Colocación de 25 m de valla de mallazo sobre poste metálico, con distancia entre postes de 2 metros, hincado en terreno 0,5 metros, incluso colocación de tornapuntas en esquinas y centro de vallado. Altura de vallado de 1,5 metros.</b> |            |   |        | <b>480,73</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0631 h   | Capataz   | 15,01  | 0,95          |
|            |     | MO.009   | 0,5669 h   | Operario  | 12,62  | 7,15          |
|            |     | MT.088   | 1,0000 ud  | Mallazo en rollos de 25 m.  | 199,35 | 199,35        |
|            |     | MT.089   | 4,0000 ud  | Tornapuntas.  | 7,13   | 28,52         |
|            |     | MT.090   | 25,0000 ml | Tubería de acero galvanizado D 2", DN (exterior) 50 mm, UNE 10255 | 9,60   | 240,00        |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 475,97 | 4,76          |
| FOR11.0200 | ud  | <b>Colocación de 25 m de valla de mallazo sobre poste metálico, con distancia entre postes de 2 metros, hincado en terreno 0,5 metros, incluso colocación de tornapuntas en esquinas y centro de vallado. Altura de vallado de 2 metros.</b>   |            |   |        | <b>544,18</b> |
|            |     | MO.007   | 0,0640 h   | Capataz   | 15,01  | 0,96          |
|            |     | MO.009   | 0,7892 h   | Operario  | 12,62  | 9,96          |
|            |     | MT.088   | 1,0000 ud  | Mallazo en rollos de 25 m.  | 199,35 | 199,35        |
|            |     | MT.090   | 31,2500 ml | Tubería de acero galvanizado D 2", DN (exterior) 50 mm, UNE 10255 | 9,60   | 300,00        |
|            |     | MT.089   | 4,0000 ud  | Tornapuntas.  | 7,13   | 28,52         |
|            |     | %I.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 538,79 | 5,39          |

Otros trabajos forestales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |           |   |               |
|-------------------|-----------|---|---------------|
| <b>FOR11.0210</b> | <b>ml</b> | <b>Vallado perimetral de 1,45 m de altura formada por malla anudada cinégetica tipo 145/18/15 fabricada con alambre galvanizado formando malla de tamaño progresivo compuesto por 18 alambres horizontales y alambres verticales cada 15 cm de distancia y anudadas con uniones tipo bisacra o límite. Poste redondo de 50 mm de diámetro, galvanizado ST12-Z275 de 1,5 mm de espesor, para malla anudada fabricado con chapa laminada AP-13 con pliegues interiores, con sus correspondientes pletinas, orejetas de sujeción o ufetas para el guiado de la malla anudada, con tapa metálica en la parte superior. Altura del poste de 1,50 m+0,35 m de empotramiento= 1,85 m. Colocación cada 4 medios de media. Dado de anclaje para el tubo de acero con hormigón coloreado de 30x30x30 cm3, tipo HM-20, incluso apertura manual del hoyo. Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro de refuerzo superior e inferior en parte superior e inferior de vallado. Accesorios varios como carracas tensoras, anclajes, grampifones y tensores diagonales. Totalmente ejecutado, colocado y montado.</b> | <b>27,36</b>  |
|                   |           | MT.089 1,0000 ud Tomapuntas.  | 7,13 7,13     |
|                   |           | MT.090 0,6300 ml Tuberia de acero galvanizado D 2", DN (exterior) 50 mm, UNE 10255  | 9,60 6,05     |
|                   |           | MT.091 2,0000 ml Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro.   | 0,08 0,16     |
|                   |           | C01002 1,0000 ud Parte proporcional de accesorios varios como carracas tensoras, anclajes, grampifones y tensores diagonales necesarios para vallado cinégetico de 1,45 m de altura.  | 0,90 0,90     |
|                   |           | AUX.004 0,0400 m3 Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R en obra  | 137,97 5,52   |
|                   |           | MO.007 0,0519 h Capataz   | 15,01 0,78    |
|                   |           | MO.008 0,4793 h Operario especializado  | 13,66 6,55    |
|                   |           | %I.CI 1,0000 % Costes indirectos 1%   | 27,09 0,27    |
| <b>FOR11.0220</b> | <b>ml</b> | <b>Vallado individualizado cuadrangular de 1,45 m de altura y 1 m de lado, formada por 4m de malla anudada cinégetica tipo 145/18/15 fabricada con alambre galvanizado formando malla de tamaño progresivo compuesto por 18 alambres horizontales y alambres verticales cada 15 cm de distancia y anudadas con uniones tipo bisacra o límite. 4 unidades de redondo macizo corrugado de 20 mm de diámetro en esquinas del cuadrado, de 1,90 m de longitud (40 cm de empotramiento+1,50 m visto), hincado en el terreno con ayuda de broca barrenadora mecánica y lechada de mortero expansivo. 8 ml de alambre galvanizado de 2 mm de diámetro de refuerzo superior e inferior en parte superior e inferior de vallado. Accesorios varios como carracas tensoras, anclajes, grampifones y tensores diagonales. Totalmente ejecutado, colocado y montado.</b>  | <b>56,91</b>  |
|                   |           | MT.092 4,0000 ml Malla anudada cinégetica, tipo 145/18/15   | 3,38 13,52    |
|                   |           | MT.091 8,0000 ml Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro.   | 0,08 0,64     |
|                   |           | MT.074 19,7100 kg Acero redondo corrugado B-400 S   | 0,90 17,74    |
|                   |           | C01002 1,0000 ud Parte proporcional de accesorios varios como carracas tensoras, anclajes, grampifones y tensores diagonales necesarios para vallado cinégetico de 1,45 m de altura.  | 0,90 0,90     |
|                   |           | MO.007 0,1730 h Capataz   | 15,01 2,60    |
|                   |           | MO.008 1,5336 h Operario especializado  | 13,66 20,95   |
|                   |           | %I.CI 1,0000 % Costes indirectos 1%   | 56,35 0,56    |
| <b>FOR11.0230</b> | <b>ud</b> | <b>Puerta de dos hojas abatibles de medidas totales 4,00 m de largo x 1,50 m de alto compuesta por bastidor de cuadrado estructural de 50x50x3 mm de sección, arriostramientos de cuadradillo de acero galvanizado de 25x25x1,5mm de espesor de sección. Enrejado con malla anudada cinégetica tipo 148/18/15. Pasadores, fechillos, bisagras y pequeño material, totalmente ejecutado, nivelado y aplomado.</b>  | <b>661,76</b> |
|                   |           | MO.007 3,0786 h Capataz   | 15,01 46,21   |
|                   |           | MO.008 29,9634 h Operario especializado   | 13,66 409,30  |
|                   |           | MT.073 131,9400 kg Acero redondo corrugado B-500 S  | 0,94 124,02   |
|                   |           | MT.092 4,0000 ml Malla anudada cinégetica, tipo 145/18/15   | 3,38 13,52    |
|                   |           | MT.094 16,0000 kg Pletina 20.3 mm.  | 1,21 19,36    |
|                   |           | C01002 1,0000 ud Parte proporcional de accesorios varios como carracas tensoras, anclajes, grampifones y tensores diagonales necesarios para vallado cinégetico de 1,45 m de altura.  | 0,90 0,90     |
|                   |           | MT.093 6,0000 ud Bisagra de rodamiento.   | 4,55 27,30    |
|                   |           | C01003 4,0000 kg Imprimación de minio de zinc.  | 3,65 14,60    |
|                   |           | %I.CI 1,0000 % Costes indirectos 1%   | 655,21 6,55   |

Otros trabajos forestales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|                   |           |  |            |   |        |               |
|-------------------|-----------|--|------------|---|--------|---------------|
| <b>FOR11.0240</b> | <b>ud</b> | <b>Puerta de una hoja abatible de medidas totales 2,00 m de largo x 1,50 m de alto compuesta por bastidor de cuadrado estructural de 50x50x3 mm de sección, arriostramientos de cuadrado de acero galvanizado de 25x25x1,5mm de espesor de sección. Enrejado con malla anudada cinéctica tipo 148/18/15. Pasadores, fechillos, bisagras y pequeño material, totalmente ejecutado, nivelado y aplomado.</b>   |            |   |        | <b>408,92</b> |
|                   |           | MO.007   | 2,0495 h   | Capataz   | 15,01  | 30,76         |
|                   |           | MO.008   | 19,5824 h  | Operario especializado  | 13,66  | 267,50        |
|                   |           | MT.073   | 60,9700 kg | Acero redondo corrugado B-500 S                                   | 0,94   | 57,31         |
|                   |           | MT.092   | 2,0000 ml  | Malla anudada cinéctica, tipo 145/18/15                           | 3,38   | 6,76          |
|                   |           | MT.094   | 16,0000 kg | Pletina 20.3 mm.  | 1,21   | 19,36         |
|                   |           | C01004   | 1,0000 ud  | Parte proporcional de pequeño material (electrodos, discos, etc). | 2,23   | 2,23          |
|                   |           | MT.093   | 3,0000 ud  | Bisagra de rodamiento.  | 4,55   | 13,65         |
|                   |           | C01003   | 2,0000 kg  | Imprimación de minio de zinc.                                     | 3,65   | 7,30          |
|                   |           | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 404,87 | 4,05          |
| <b>FOR11.0250</b> | <b>ud</b> | <b>Señalización horizontal bajo estándar de la ERA (European Ramblers Association) y de la Red Canaria de Senderos, consistente en bandas de pintura acrílicas aplicadas sobre soportes natural preferiblemente rocoso. Incluso tratado de rocas cercanas donde sea necesario señalizar, borrado y retirado de señales viejas. Se incluye los tes tipos de señales posibles (de continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada) en tonos blanco y rojo para tipología de GR. limpieza de soporte y aplicación de la pintura acrílica.</b> |            |   |        | <b>0,65</b>   |
|                   |           | MO.007   | 0,0010 h   | Capataz   | 15,01  | 0,02          |
|                   |           | MO.008   | 0,0100 h   | Operario especializado  | 13,66  | 0,14          |
|                   |           | MT.095   | 0,0340 lit | Pintura acrílica varios colores                                   | 14,16  | 0,48          |
|                   |           | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 0,64   | 0,01          |
| <b>FOR11.0260</b> | <b>m2</b> | <b>Fresado de terreno con Moto-cultor en huertas agro-forestales.</b>  |            |   |        | <b>0,21</b>   |
|                   |           | MO.008   | 0,0105 h   | Operario especializado  | 13,66  | 0,14          |
|                   |           | MQ.027   | 0,0105 h   | Moto-cultor, sin mano de obra.                                    | 6,99   | 0,07          |
|                   |           | %1.CI  | 1,0000 %   | Costes indirectos 1%  | 0,21   | 0,00          |

Otros trabajos forestales

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

---

---

• Infraestructuras y obra civil •

---

---

---

Infraestructuras y obra civil

|   |  |
|---|--|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |  |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28   |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |  |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13   |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |   |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |  |

|            |    |  |           |  |        |       |
|------------|----|--|-----------|--|--------|-------|
| INF01.0010 | m2 | <b>Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.</b>  |           |  | 5,82   |       |
|            |    | MO.009   | 0,4500 h  | Operario   | 12,62  | 5,68  |
|            |    | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 5,68   | 0,14  |
| INF01.0020 | m3 | <b>Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.</b>   |           |  | 10,54  |       |
|            |    | MO.008   | 0,0650 h  | Operario especializado   | 13,66  | 0,89  |
|            |    | MQ.003   | 0,2850 h  | Mini retroexcavadora   | 32,96  | 9,39  |
|            |    | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 10,28  | 0,26  |
| INF01.0030 | m3 | <b>Excavación con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.</b>  |           |  | 20,44  |       |
|            |    | MO.009   | 0,3000 h  | Operario   | 12,62  | 3,79  |
|            |    | MQ.002   | 0,2500 h  | Retroexcavadora de orugas hidráulica 131/160 cv, con m.o.        | 64,58  | 16,15 |
|            |    | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 19,94  | 0,50  |
| INF01.0040 | m3 | <b>Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.</b>   |           |  | 42,47  |       |
|            |    | MO.009   | 3,2830 h  | Operario   | 12,62  | 41,43 |
|            |    | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 41,43  | 1,04  |
| INF01.0050 | m3 | <b>Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.</b>   |           |  | 25,28  |       |
|            |    | MO.009   | 1,9540 h  | Operario   | 12,62  | 24,66 |
|            |    | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 24,66  | 0,62  |
| INF01.0070 | m3 | <b>Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. Sin encofrado</b>   |           |  | 115,55 |       |
|            |    | MO.009   | 0,5000 h  | Operario   | 12,62  | 6,31  |
|            |    | MO.008   | 0,5000 h  | Operario especializado   | 13,66  | 6,83  |
|            |    | MT.066   | 0,4000 m3 | Piedra de cantera, hasta 50 kg                                   | 47,08  | 18,83 |
|            |    | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 31,97  | 0,80  |
|            |    | AUX.004  | 0,6000 m3 | Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R en obra       | 137,97 | 82,78 |
| INF01.0075 | m3 | <b>Mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros hasta 50 cm de espesor. Distancia máxima de la piedra 3 km. Hasta una altura máxima de 2 m. No se incluye acarreo manual hasta tajo.</b>  |           |  | 125,03 |       |
|            |    | MO.009   | 2,8500 h  | Operario   | 12,62  | 35,97 |
|            |    | MO.008   | 2,8500 h  | Operario especializado   | 13,66  | 38,93 |
|            |    | MT.066   | 1,0000 m3 | Piedra de cantera, hasta 50 kg                                   | 47,08  | 47,08 |
|            |    | %2.5.CI  | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 121,98 | 3,05  |
| INF01.0080 | m3 | <b>Mampostería hormigonada, con terminación rústica, en alzados de muros cuya cara exterior (trasdos) se conforma con piedra basáltica vista sin carear, y cuyo intradós se encofra, sin incluir el encofrado y desencofrado. Distancia máxima de la piedra de 3 km.</b> |           |  | 201,25 |       |
|            |    | MO.009   | 2,8500 h  | Operario   | 12,62  | 35,97 |
|            |    | MO.008   | 5,7000 h  | Operario especializado   | 13,66  | 77,86 |
|            |    | MT.066   | 0,6000 m3 | Piedra de cantera, hasta 50 kg                                   | 47,08  | 28,25 |
|            |    | OO1009   | 1,1500 m3 | Transporte de 1 m3 de tierra o materiales en camión basculante d | 2,20   | 2,53  |
|            |    | %2.5.CI  | 1,0000 %  | Costes indirectos 2,5%   | 144,61 | 1,45  |
|            |    | AUX.004  | 0,4000 m3 | Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R en obra       | 137,97 | 55,19 |

Infraestructuras y obra civil

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/> <b>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc</b></p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |                |  |                       |  |              |       |
|------------|----------------|--|-----------------------|--|--------------|-------|
| INF01.0090 | m <sup>2</sup> | <b>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), recibidos con mortero de cemento y arena 1:3, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 S.</b>   |                       |  | <b>20,14</b> |       |
|            |                | MO.008   | 0,3500 h              | Operario especializado                                     | 13,66        | 4,78  |
|            |                | MO.009   | 0,3500 h              | Operario   | 12,62        | 4,42  |
|            |                | MT.070   | 8,4000 ud             | Bloque hormigón color 9x25x50 cm (p.o.)                    | 1,06         | 8,90  |
|            |                | MT.076   | 0,1400 Kg             | Acero corrugado B 500 S elaborado                          | 1,30         | 0,18  |
|            |                | %2.5.CI  | 2,5000 %              | Costes indirectos 2,5%                                     | 18,28        | 0,46  |
|            |                | AUX.005  | 0,0100 m3             | Mortero 1:3 CEM II/A-P 42,5 R y arena                      | 139,99       | 1,40  |
| INF01.0100 | m <sup>2</sup> | <b>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), recibidos con mortero de cemento y arena 1:3, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 S.</b>   |                       |  | <b>23,43</b> |       |
|            |                | MO.008   | 0,3500 h              | Operario especializado                                     | 13,66        | 4,78  |
|            |                | MO.009   | 0,3500 h              | Operario   | 12,62        | 4,42  |
|            |                | MT.069   | 8,4000 ud             | Bloque hormigón 15x25x50 cm (p.o.)                         | 1,41         | 11,84 |
|            |                | MT.076   | 0,1400 Kg             | Acero corrugado B 500 S elaborado                          | 1,30         | 0,18  |
|            |                | %2.5.CI  | 2,5000 %              | Costes indirectos 2,5%                                     | 21,22        | 0,53  |
|            |                | AUX.005  | 0,0120 m3             | Mortero 1:3 CEM II/A-P 42,5 R y arena                      | 139,99       | 1,68  |
| INF01.0110 | m <sup>2</sup> | <b>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), recibidos con mortero de cemento y arena 1:3 incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 S en esquinas y cruces.</b>  |                       |  | <b>25,59</b> |       |
|            |                | MO.008   | 0,3500 h              | Operario especializado                                     | 13,66        | 4,78  |
|            |                | MO.009   | 0,3500 h              | Operario   | 12,62        | 4,42  |
|            |                | MT.068   | 8,4000 ud             | Bloque hormigón 20x25x50 cm (p.o.)                         | 1,53         | 12,85 |
|            |                | MT.076   | 0,1400 Kg             | Acero corrugado B 500 S elaborado                          | 1,30         | 0,18  |
|            |                | %2.5.CI  | 2,5000 %              | Costes indirectos 2,5%                                     | 22,23        | 0,56  |
|            |                | AUX.005  | 0,0200 m3             | Mortero 1:3 CEM II/A-P 42,5 R y arena                      | 139,99       | 2,80  |
| INF01.0120 | m <sup>2</sup> | <b>Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento y arena, en paramentos verticales.</b>   |                       |  | <b>14,56</b> |       |
|            |                | MO.008   | 0,4350 h              | Operario especializado                                     | 13,66        | 5,94  |
|            |                | MO.009   | 0,4350 h              | Operario   | 12,62        | 5,49  |
|            |                | %2.5.CI  | 2,5000 %              | Costes indirectos 2,5%                                     | 11,43        | 0,29  |
|            |                | AUX.006  | 0,0250 m3             | Mortero 1:6 CEM II/A-P 42,5 R y arena                      | 113,60       | 2,84  |
| INF01.0130 | m <sup>2</sup> | <b>Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.</b>   |                       |  | <b>22,39</b> |       |
|            |                | MT.063   | 0,1550 m3             | Hormigón HA-25/P/20/ IIa central con bomba, sin transporte | 111,82       | 17,33 |
|            |                | %2.5.CI  | 2,5000 %              | Costes indirectos 2,5%                                     | 17,33        | 0,43  |
|            |                | AUX.001  | 1,2500 m2             | Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada    | 3,70         | 4,63  |
| INF01.0140 | m <sup>2</sup> | <b>Suministro y ejecución de pavimento terrizo continuo natural, que simule pavimento del lugar, formado por calcín de vidrio, reactivo básico y áridos calibrados con tamaños de 20 micras en el percentil 50, de 6 cm de espesor, realizado con arena caliza de machaqueo sobre base compactada no incluida, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modificado, Incluso pigmentos necesarios. Totalmente terminado.</b> |                       |  | <b>34,94</b> |       |
|            |                | MO.008   | 0,4700 h              | Operario especializado                                     | 13,66        | 6,42  |
|            |                | MO.009   | 0,4700 h              | Operario   | 12,62        | 5,93  |
|            |                | MQ.020   | 1,1800 h              | Hormigonera 250 litros.                                    | 5,24         | 6,18  |
|            |                | MQ.021   | 0,0200 h              | Compact.vibra.manual bandeja                               | 7,11         | 0,14  |
|            |                | MT.001   | 0,2000 t              | Arido machaqueo 8-16 mm                                    | 17,93        | 3,59  |
|            |                | MT.003   | 0,0200 t              | Ligante Ecostabil  | 500,23       | 10,00 |
|            |                | MQ.034   | 0,0500 h              | Camión cist 10 m <sup>3</sup> c/bomba y asp alq c/cond     | 34,02        | 1,70  |
|            |                | MT.065   | 0,0800 m <sup>3</sup> | Agua.  | 1,57         | 0,13  |
|            |                | %2.5.CI  | 2,5000 %              | Costes indirectos 2,5%                                     | 34,09        | 0,85  |

Infraestructuras y obra civil

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

**INF01.0150 m Tubería de PVC, de 250 mm. de diámetro, la pared interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. No se incluye excavación en zanja.** **97,54**

|         |           |   |       |       |
|---------|-----------|---|-------|-------|
| MO.008  | 0,2710 h  | Operario especializado                          | 13,66 | 3,70  |
| MO.009  | 0,2710 h  | Operario  | 12,62 | 3,42  |
| MT.086  | 1,0500 Ml | Tubería PVC 250 mm                              | 64,92 | 68,17 |
| MT.083  | 1,1000 Ud | P.p. de acces. tub. PVC                         | 10,82 | 11,90 |
| MT.060  | 0,1500 m3 | Arena (en obra)                                 | 29,43 | 4,41  |
| MQ.019  | 0,0300 h  | Pala cargadora 1,30 M3. s/ neumáticos con m.o.  | 67,39 | 2,02  |
| %2.5.CI | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                          | 93,62 | 2,34  |
| AUX.003 | 0,2500 M3 | Relleno y compactado en zanja, medios mecánicos | 6,33  | 1,58  |

**INF01.0160 m Tubería de PVC, de 200 mm. de diámetro, la pared interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.No se incluye excavación en zanja.** **74,34**

|         |           |   |       |       |
|---------|-----------|---|-------|-------|
| MO.008  | 0,2700 h  | Operario especializado                          | 13,66 | 3,69  |
| MO.009  | 0,2700 h  | Operario  | 12,62 | 3,41  |
| MT.085  | 1,0500 Ml | Tubería PVC 200 mm                              | 41,87 | 43,96 |
| MT.060  | 0,1000 m3 | Arena (en obra)                                 | 29,43 | 2,94  |
| MT.083  | 1,3400 Ud | P.p. de acces. tub. PVC                         | 10,82 | 14,50 |
| MQ.019  | 0,0414 h  | Pala cargadora 1,30 M3. s/ neumáticos con m.o.  | 67,39 | 2,79  |
| %2.5.CI | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                          | 71,29 | 1,78  |
| AUX.003 | 0,2000 M3 | Relleno y compactado en zanja, medios mecánicos | 6,33  | 1,27  |

**INF01.0170 m Tubería de PVC, de 160 mm. de diámetro, la pared interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. No se incluye excavación en zanja.** **51,82**

|         |           |   |       |       |
|---------|-----------|---|-------|-------|
| MO.008  | 0,2200 h  | Operario especializado                          | 13,66 | 3,01  |
| MO.009  | 0,2200 h  | Operario  | 12,62 | 2,78  |
| MT.084  | 1,0500 Ml | Tubería PVC 160 mm                              | 27,09 | 28,44 |
| MT.083  | 0,9000 Ud | P.p. de acces. tub. PVC                         | 10,82 | 9,74  |
| MT.060  | 0,1000 m3 | Arena (en obra)                                 | 29,43 | 2,94  |
| MQ.019  | 0,0413 h  | Pala cargadora 1,30 M3. s/ neumáticos con m.o.  | 67,39 | 2,78  |
| %2.5.CI | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                          | 49,69 | 1,24  |
| AUX.003 | 0,1400 M3 | Relleno y compactado en zanja, medios mecánicos | 6,33  | 0,89  |

Infraestructuras y obra civil

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

**INF01.0180 m Tubería de Fundición centrifugada interior con brea + resina epoxy y exterior con pintura apresto acrílico color pardo-rojo, de diámetro interior 400 mm. para tubería enterrada de saneamiento, unión por collarines de apriete con junta elástica de cierre, en tubos de longitud de 3 m., colocada sobre cama de arena lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según CTE/DB-HS 5. 326,99**

|         |           |   |        |        |
|---------|-----------|---|--------|--------|
| MO.008  | 0,6510 h  | Operario especializado                          | 13,66  | 8,89   |
| MO.009  | 0,6510 h  | Operario  | 12,62  | 8,22   |
| MT.081  | 1,0000 Ml | Tub. Fundición 400 mm                           | 209,94 | 209,94 |
| MT.082  | 5,0000 Ud | P.p. de acces. tub. FUN.                        | 15,60  | 78,00  |
| MT.060  | 0,2000 m3 | Arena (en obra)                                 | 29,43  | 5,89   |
| MQ.001  | 0,1000 h  | Camión con grúa 6 t.                            | 40,63  | 4,06   |
| MQ.019  | 0,0413 h  | Pala cargadora 1,30 M3. s/ neumáticos con m.o.  | 67,39  | 2,78   |
| %2.5.CI | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                          | 317,78 | 7,94   |
| AUX.003 | 0,2000 M3 | Relleno y compactado en zanja, medios mecánicos | 6,33   | 1,27   |

**INF01.0190 m Tubería de Fundición centrifugada interior con brea + resina epoxy y exterior con pintura apresto acrílico color pardo-rojo, de diámetro interior 300 mm. para tubería enterrada de saneamiento, unión por collarines de apriete con junta elástica de cierre, colocada sobre cama de arena lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según CTE/DB-HS 5.No se incluye excavación en zanja. 223,71**

|         |           |   |        |        |
|---------|-----------|---|--------|--------|
| MO.008  | 0,6510 h  | Operario especializado                          | 13,66  | 8,89   |
| MO.009  | 0,6510 h  | Operario  | 12,62  | 8,22   |
| MT.080  | 1,0000 Ml | Tub. Fundición 300 mm                           | 132,57 | 132,57 |
| MT.082  | 3,5000 Ud | P.p. de acces. tub. FUN.                        | 15,60  | 54,60  |
| MT.060  | 0,2000 m3 | Arena (en obra)                                 | 29,43  | 5,89   |
| MQ.001  | 0,1000 h  | Camión con grúa 6 t.                            | 40,63  | 4,06   |
| MQ.019  | 0,0413 h  | Pala cargadora 1,30 M3. s/ neumáticos con m.o.  | 67,39  | 2,78   |
| %2.5.CI | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                          | 217,01 | 5,43   |
| AUX.003 | 0,2000 M3 | Relleno y compactado en zanja, medios mecánicos | 6,33   | 1,27   |

**INF01.0200 m Tubería de Fundición centrifugada interior con brea + resina epoxy y exterior con pintura apresto acrílico color pardo-rojo, de diámetro interior 250 mm. para tubería enterrada de saneamiento, unión por collarines de apriete con junta elástica de cierre, colocada sobre cama de arena y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según CTE/DB-HS 5. No se incluye excavación en zanja. 177,97**

|         |           |   |        |        |
|---------|-----------|---|--------|--------|
| MO.008  | 0,6510 h  | Operario especializado                          | 13,66  | 8,89   |
| MO.009  | 0,6510 h  | Operario  | 12,62  | 8,22   |
| MT.079  | 1,0000 Ml | Tub. Fundición 250 mm                           | 103,55 | 103,55 |
| MT.082  | 2,5000 Ud | P.p. de acces. tub. FUN.                        | 15,60  | 39,00  |
| MT.060  | 0,2000 m3 | Arena (en obra)                                 | 29,43  | 5,89   |
| MQ.001  | 0,1000 h  | Camión con grúa 6 t.                            | 40,63  | 4,06   |
| MQ.019  | 0,0413 h  | Pala cargadora 1,30 M3. s/ neumáticos con m.o.  | 67,39  | 2,78   |
| %2.5.CI | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                          | 172,39 | 4,31   |
| AUX.003 | 0,2000 M3 | Relleno y compactado en zanja, medios mecánicos | 6,33   | 1,27   |

Infraestructuras y obra civil

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |    |   |           |  |               |       |
|------------|----|---|-----------|--|---------------|-------|
| INF01.0210 | m  | <b>Tubería de hormigón centrifugado de 50 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera hormigón HM-20 N/mm2 con una pendiente mínima del 2 %. No se incluye excavación en zanja.</b>   |           |  | <b>48,10</b>  |       |
|            |    | MO.009  | 0,6200 h  | Operario   | 12,62         | 7,82  |
|            |    | MO.008  | 0,5750 h  | Operario especializado                                     | 13,66         | 7,85  |
|            |    | MT.078  | 1,0000 Ml | Tubo horm. centrif. 50 cm.                                 | 16,13         | 16,13 |
|            |    | %2.5.CI   | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                                     | 31,80         | 0,80  |
|            |    | AUX.004   | 0,1000 m3 | Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R en obra | 137,97        | 13,80 |
|            |    | AUX.006   | 0,0150 m3 | Mortero 1:6 CEM II/A-P 42,5 R y arena                      | 113,60        | 1,70  |
| INF01.0220 | m  | <b>Tubería de hormigón centrifugado de 40 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera hormigón HM-20 N/mm2 con una pendiente mínima del 2 %. No se incluye excavación en zanja.</b>   |           |  | <b>44,28</b>  |       |
|            |    | MO.009  | 0,6200 h  | Operario   | 12,62         | 7,82  |
|            |    | MO.008  | 0,6200 h  | Operario especializado                                     | 13,66         | 8,47  |
|            |    | MT.077  | 1,0000 Ml | Tubo horm. centrif. 40 cm.                                 | 12,12         | 12,12 |
|            |    | %2.5.CI   | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                                     | 28,41         | 0,71  |
|            |    | AUX.004   | 0,1000 m3 | Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R en obra | 137,97        | 13,80 |
|            |    | AUX.006   | 0,0120 m3 | Mortero 1:6 CEM II/A-P 42,5 R y arena                      | 113,60        | 1,36  |
| INF01.0310 | m3 | <b>Construcción de dique mixto de biomasa residual con materiales procedentes de tratamientos culturales, incluido sus taludes de piedra, el atado y el anclaje con sogas biodegradable.</b><br><b>Altura total del dique menor de 1m, medido sobre rasante.</b><br><b>Dique formado por núcleo de estacas verticales y largueros horizontales de diámetros mínimos de 4 ó 5 cm entrelazados mediante sogas biodegradable. Taludes 2H:1V a ambos de lados del núcleo de piedra volcánica. Los extremos del núcleo se anclan al terreno mediante sogas biodegradable. Incluye p.p de excavación de la berma del paramento de aguas abajo. La madera utilizada procedente de tratamientos selvícolas en las cercanías de la zona de actuación. NO SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA PIEDRA</b> |           |  | <b>50,65</b>  |       |
|            |    | MO.009  | 1,8800 h  | Operario   | 12,62         | 23,73 |
|            |    | MO.008  | 1,8800 h  | Operario especializado                                     | 13,66         | 25,68 |
|            |    | %2.5.CI   | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                                     | 49,41         | 1,24  |
| INF01.0320 | m3 | <b>Construcción de dique mixto de biomasa residual con materiales procedentes de tratamientos culturales, incluido sus taludes de piedra, el atado y el anclaje con sogas biodegradable.</b><br><b>Altura total del dique menor de 2m, medido sobre rasante.</b><br><b>Dique formado por núcleo de estacas verticales y largueros horizontales de diámetros mínimos de 4 ó 5 cm entrelazados mediante sogas biodegradable. Taludes 2H:1V a ambos de lados del núcleo de piedra volcánica. Los extremos del núcleo se anclan al terreno mediante sogas biodegradable. Incluye p.p de excavación de la berma del paramento de aguas abajo. La madera utilizada procedente de tratamientos selvícolas en las cercanías de la zona de actuación. NO SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA PIEDRA</b> |           |  | <b>101,28</b> |       |
|            |    | MO.009  | 3,7600 h  | Operario   | 12,62         | 47,45 |
|            |    | MO.008  | 3,7600 h  | Operario especializado                                     | 13,66         | 51,36 |
|            |    | %2.5.CI   | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                                     | 98,81         | 2,47  |
| INF01.0330 | m3 | <b>Construcción de diques de ramas y troncos procedentes de actuaciones selvícolas en la cercanía de actuación. Colocación de elementos verticales y horizontales. Unión mediante clavos. Formación de paramento aguas arriba mediante ramas y materiales finos de biomasa residual. Incluye p.p. de excavación de la caja del núcleo. Distancia de transporte de la biomasa forestal &lt;3Km.</b>  |           |  | <b>17,47</b>  |       |
|            |    | MO.009  | 0,1600 h  | Operario   | 12,62         | 2,02  |
|            |    | MO.008  | 0,5000 h  | Operario especializado                                     | 13,66         | 6,83  |
|            |    | MT.097  | 0,2000 Kg | Puntas plana 17x70   | 1,73          | 0,35  |
|            |    | MQ.003  | 0,1250 h  | Mini retroexcavadora                                       | 32,96         | 4,12  |
|            |    | MQ.036  | 0,1250 h  | Dumper 1,5t, hidráulico                                    | 29,77         | 3,72  |
|            |    | %2.5.CI   | 2,5000 %  | Costes indirectos 2,5%                                     | 17,04         | 0,43  |

Infraestructuras y obra civil

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|            |   |   |            |                                       |              |       |
|------------|---|---|------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| INF01.0340 | m | <b>Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material arbustivo autóctono con capacidad de reproducción vegetativa, incluyendo replanteo de la fajina sobre el terreno, apertura mecánica de zanja de 30x30 cm, recolección de las ramas vivas en parada vegetativa en el entorno de la propia obra, traslado hasta la zona de la actuación, construcción de haces de un diámetro mínimo de 25 cm, atados con alambre galvanizado o cinchas plásticas de polietileno de alta densidad, colocación de las fajinas en la zanja y anclado al terreno mediante piquetas de acero corrugado, y posterior tapado con unos 3 cm de espesor del mismo material extraído en la apertura de la zanja</b> |            |                                       | <b>18,01</b> |       |
|            |   | MO.008  | 0,5000 h   | Operario especializado                | 13,66        | 6,83  |
|            |   | MO.009  | 0,1600 h   | Operario                              | 12,62        | 2,02  |
|            |   | MT.064  | 0,2000 kg  | Alambre (p.o.)                        | 1,72         | 0,34  |
|            |   | MT.074  | 0,6000 kg  | Acero redondo corrugado B-400 S       | 0,90         | 0,54  |
|            |   | MQ.003  | 0,1250 h   | Mini retroexcavadora                  | 32,96        | 4,12  |
|            |   | MQ.036  | 0,1250 h   | Dámper 1,5t, hidráulico               | 29,77        | 3,72  |
|            |   | %2.5.CI   | 2,5000 %   | Costes indirectos 2,5%                | 17,57        | 0,44  |
| INF01.0350 | m | <b>Construcción y colocación de fajinas vivas a base de material arbustivo autóctono con capacidad de reproducción vegetativa, incluyendo replanteo de la fajina sobre el terreno, apertura manual de zanja de 30x30 cm, recolección de las ramas vivas en parada vegetativa en el entorno de la propia obra, traslado hasta la zona de la actuación, construcción de haces de un diámetro mínimo de 0,25 m, atados con alambre galvanizado o cinchas plásticas de polietileno de alta densidad, colocación de la fajina en la zanja y anclado al terreno mediante piquetas de acero corrugado, y posterior tapado con unos 3 cm de espesor del mismo material extraído en la apertura de la zanja</b>    |            |                                       | <b>24,89</b> |       |
|            |   | MO.008  | 1,0000 h   | Operario especializado                | 13,66        | 13,66 |
|            |   | MO.009  | 0,3000 h   | Operario                              | 12,62        | 3,79  |
|            |   | MT.064  | 0,2000 kg  | Alambre (p.o.)                        | 1,72         | 0,34  |
|            |   | MT.074  | 0,6000 kg  | Acero redondo corrugado B-400 S       | 0,90         | 0,54  |
|            |   | MQ.036  | 0,2000 h   | Dámper 1,5t, hidráulico               | 29,77        | 5,95  |
|            |   | %2.5.CI   | 2,5000 %   | Costes indirectos 2,5%                | 24,28        | 0,61  |
| INF01.0360 | m | <b>Trenzado de mimbre de 30 cm de altura realizado con ramas flexibles de especies autóctonas con capacidad de reproducción vegetativa, de 100 a 150 cm de longitud, atadas con alambre galvanizado de 3 mm de diámetro alrededor de piquetas de madera de castaño de 5 cm de diámetro y 1 m de longitud colocadas cada 50 cm, e insertadas en el terreno 60 cm, incluyendo la preparación del material vivo recogido en las inmediaciones de la obra</b>   |            |                                       | <b>21,06</b> |       |
|            |   | MO.008  | 0,4000 h   | Operario especializado                | 13,66        | 5,46  |
|            |   | MO.009  | 0,4000 h   | Operario                              | 12,62        | 5,05  |
|            |   | MT.064  | 0,3000 kg  | Alambre (p.o.)                        | 1,72         | 0,52  |
|            |   | MT.098  | 2,0000 ud. | Estaca madera castaño, D=5-8cm, l=1m  | 4,00         | 8,00  |
|            |   | MQ.028  | 0,4000 h   | Motosierra, sin mano de obra.         | 1,77         | 0,71  |
|            |   | MQ.001  | 0,0200 h   | Camión con grúa 6 t.                  | 40,63        | 0,81  |
|            |   | %2.5.CI   | 2,5000 %   | Costes indirectos 2,5%                | 20,55        | 0,51  |
| INF01.0370 | m | <b>Trenzado de mimbre de 30 cm de altura realizado con ramas flexibles de especies autóctonas con capacidad de reproducción vegetativa, de 100 a 150 cm de longitud, atadas con alambre galvanizado de 3 mm de diámetro alrededor de piquetas de madera de conífera de 5 cm de diámetro y 1 m de longitud colocadas cada 50 cm, e insertadas en el terreno 60 cm, incluyendo la preparación del material vivo recogido en las inmediaciones de la obra</b>  |            |                                       | <b>17,21</b> |       |
|            |   | MO.008  | 0,4000 h   | Operario especializado                | 13,66        | 5,46  |
|            |   | MO.009  | 0,4000 h   | Operario                              | 12,62        | 5,05  |
|            |   | MT.064  | 0,3000 kg  | Alambre (p.o.)                        | 1,72         | 0,52  |
|            |   | MQ.028  | 0,4000 h   | Motosierra, sin mano de obra.         | 1,77         | 0,71  |
|            |   | MQ.001  | 0,0200 h   | Camión con grúa 6 t.                  | 40,63        | 0,81  |
|            |   | MT.099  | 2,0000 ud. | Estaca madera conífera, D=5-8cm, l=1m | 2,12         | 4,24  |
|            |   | %2.5.CI   | 2,5000 %   | Costes indirectos 2,5%                | 16,79        | 0,42  |

Infraestructuras y obra civil

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA

Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13

Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
 0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc



El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35

---

**• Seguridad y Salud •**

---

---

Seguridad y Salud

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|           |    |   |           |   |              |       |
|-----------|----|---|-----------|---|--------------|-------|
| SS01.0010 | ud | <b>Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Con Sudadera. Ajustable a la circunferencia de la cabeza. Talla única. Color Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995</b>   |           |   | <b>3,12</b>  |       |
|           |    | MT.008  | 1,0000 ud | Casco de protección para la industria (Casco de Obra).              | 3,12         | 3,12  |
| SS01.0020 | ud | <b>Casco para trabajos con motosierra con visor, protección acústica, pantalla de visor y protección de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR 26dB. Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y interior acolchable. Resistencia a los rayos UV. Tamaño regulable. Peso: 380 – 400g. aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma EN 397/1995</b>   |           |   | <b>25,03</b> |       |
|           |    | MT.009  | 1,0000 ud | Casco de seguridad ABS para motosierra.                             | 25,03        | 25,03 |
| SS01.0030 | ud | <b>Casco de seguridad para trabajos en altura. Casco completo (visor, protección acústica, pantalla visor y protección de nuca). Resistencia a los rayos UV. Protección acústica ajustable en sentido vertical y horizontal. Cumple las exigencias de rigidez, metal fundido y baja temperatura (-40°). Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma EN 397 y EN 12492</b>  |           |   | <b>32,48</b> |       |
|           |    | MT.010  | 1,0000 ud | Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama para trabajos en altura. | 32,48        | 32,48 |
| SS01.0040 | ud | <b>Botas de trabajo para uso forestal. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría O3: Resistencia a la perforación, suela con resaltes, talón cerrado, antiestático, absorción de energía del tacón, resistencia a la penetración y a la absorción de agua. Media caña. Sin Puntera. Ligeras. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20347/2004.</b>  |           |   | <b>25,60</b> |       |
|           |    | MT.011  | 1,0000 ud | Botas forestal en piel.   | 25,60        | 25,60 |
| SS01.0050 | ud | <b>Botas de trabajo para uso forestal reforzada. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a la absorción de agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20345/2004</b>   |           |   | <b>36,77</b> |       |
|           |    | MT.012  | 1,0000 ud | Botas forestal reforzada  | 36,77        | 36,77 |
| SS01.0060 | ud | <b>Botas de seguridad para uso en obra. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a la absorción de agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20345/2004.</b>   |           |   | <b>21,08</b> |       |
|           |    | MT.013  | 1,0000 ud | Botas de Obras.   | 21,08        | 21,08 |
| SS01.0070 | ud | <b>Botas de motoseristas. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría SB: Calzado de seguridad a uso profesional con puntera resistente a un impacto de una potencia de 200 julios.(P): Suela separadora anti- perforación. (CI): Aislamiento contra el frío. (E): Absorción de energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica del empeine. (HRO): Resistencia al calor de contacto. Suela con Resaltes. Refuerzo contra el corte por motosierras, material textil de alta tenacidad. Colocado en capas superpuestas que embozamiento paralizan la cadena de la motosierra. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 17249/2005 y EN-ISO 20345/2004.</b> |           |   | <b>86,81</b> |       |
|           |    | MT.014  | 1,0000 ud | Botas de Motoserista.   | 86,81        | 86,81 |
| SS01.0080 | ud | <b>Botas de agua. Clasificación II: Calzado en polímero: totalmente moldeado. Categoría SB: Calzado de seguridad para uso profesional con puntera.(P): Resistencia a la penetración de la suela hasta 1100N. (A): Calzado antiestático. (E): Absorción de energía en el talón. (Al menos 20J).(CI): Aislamiento contra el frío.(WR): Resistencia al agua. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20347/2004.</b>   |           |   | <b>8,12</b>  |       |
|           |    | MT.015  | 1,0000 ud | Botas de agua.  | 8,12         | 8,12  |

Seguridad y Salud

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSdC |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|           |    |   |           |  |  |       |
|-----------|----|---|-----------|--|--|-------|
| SS01.0090 | ud | Protección ocular de uso general. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica: 1. Resistencia mecánica ocular: 1F. Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura autoajustable. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004   |           |  |  | 1,71  |
|           |    | MT.016  | 1,0000 ud | Gafas de protección.                   |  | 1,71  |
| SS01.0100 | ud | Cubregafas. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica: 1. Resistencia mecánica ocular y de montura: 1F. Resistencia al empañamiento: *N. Montura autoajustable o universal. Apropriadas para el uso sobre gafas graduadas.   |           |  |  | 3,83  |
|           |    | MT.017  | 1,0000 ud | Cubre gafas de protección.             |  | 3,83  |
| SS01.0110 | ud | Gafas de montura integral. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica: 1. Resistencia mecánica ocular y de montura: 1F. Resistencia al empañamiento: N*. Resistencia en la montura a cabezas pequeñas: H*. Montura integral autoajustable.  |           |  |  | 6,13  |
|           |    | MT.018  | 1,0000 ud | Gafas de protección, montura integral. |  | 6,13  |
| SS01.0120 | ud | Gafas de montura integral. arco (CE), Cat. II. Norma EN 166/2004 y EN 172/A1:2000. Filtros de Protección Solar uso laboral. Antivaho y Antirraya. Escala: 5-3,1 (no aptos para conducción en carretera). Clase óptica: 1. Resistencia mecánica ocular y de montura: 1F. Resistencia al empañamiento: N*. Montura universal. |           |  |  | 1,71  |
|           |    | MT.058  | 1,0000 ud | Gafas de protección solar.             |  | 1,71  |
| SS01.0130 | ud | Pantalla de protección. Marcado (CE), Cat. III. Norma EN 166/2004. Visor con buena visibilidad y buen drenaje. Resistencia a las partículas de alta velocidad (s=12m/s).  |           |  |  | 8,59  |
|           |    | MT.019  | 1,0000 ud | Pantalla de protección.                |  | 8,59  |
| SS01.0140 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Material de piel o mixtos, y con propiedades hidrófugas. Clasificación mínima 4.2.3.2.   |           |  |  | 2,18  |
|           |    | MT.020  | 1,0000 ud | Guantes de pedrero.                    |  | 2,18  |
| SS01.0150 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Material de piel o mixtos, y con propiedades hidrófugas. Clasificación mínima 4.2.3.3.   |           |  |  | 2,48  |
|           |    | MT.021  | 1,0000 ud | Guantes albañilería.                   |  | 2,48  |
| SS01.0160 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante tipo americano. Piel todo flor de vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta. Elástico de ajuste en el dorso. Forrado Kevlar® guante. Cosido hilo Kevlar®. Clasificación 4.3.4.3.  |           |  |  | 5,84  |
|           |    | MT.022  | 1,0000 ud | Guantes Forestal.                      |  | 5,84  |
| SS01.0170 | ud | Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante de flor de vacuno con doble forro en la zona de la palma de la mano. Clasificación mínima: 2.1.3.3.   |           |  |  | 3,37  |
|           |    | MT.023  | 1,0000 ud | Guantes Actuación Ambiental.           |  | 3,37  |
| SS01.0180 | ud | Guante largo. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante de cuero flor de vacuno hidrófugo con manguito de serraje. Clasificación mínima: 2.1.3.3. Protección antebrazo, manguito largo.   |           |  |  | 12,84 |
|           |    | MT.024  | 1,0000 ud | Guantes largo para desbroces.          |  | 12,84 |

Seguridad y Salud

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DFMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|           |    |   |           |  |             |
|-----------|----|---|-----------|--|-------------|
| SS01.0190 | ud | <b>Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN 420/2004, EN 388/1994, EN 381-4 y EN381-7. Guante de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel. Clasificación :según norma EN 381-4 clase 1 (velocidad de la cadena 20m/s). según norma EN 381-7 diseño B.</b>  |           |  | 26,37       |
|           |    | MT.025  | 1,0000 ud | Guantes para motoserrista.               | 26,37 26,37 |
| SS01.0200 | ud | <b>Guantes para la manipulación de fitosanitarios y determinados productos químicos. Marcado (CE). Norma EN 388/1994, EN 374-2 y EN 374-3. Clasificación : según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1. según norma EN 374-2 nivel de protección.</b>  |           |  | 1,13        |
|           |    | MT.026  | 1,0000 ud | Guantes fitosanitario/químico            | 1,13 1,13   |
| SS01.0210 | ud | <b>Arnés anticaída. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 361 y EN 358. Arnés anticaída enganche dorsal, esternal, lateral y ventral. Peso: 1890 -2150g. aproximadamente.</b>   |           |  | 42,27       |
|           |    | MT.027  | 1,0000 ud | Arnés anticaída.                         | 42,27 42,27 |
| SS01.0220 | ud | <b>Arnés anticaída. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 358. Cinturón de mantenimiento en el trabajo y correa de sujeción ajustable conformes a la norma EN 358.</b>  |           |  | 19,67       |
|           |    | MT.028  | 1,0000 ud | Arnés de posicionamiento.                | 19,67 19,67 |
| SS01.0230 | ud | <b>Absorbedor de energía con elemento de amarre integrado. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 355. Absorbedor de energía con elemento de amarre integrado para instalar en un sistema anticaída, utilizado habitualmente para conectar un arnés de seguridad a un anclaje fijo. Absorbedor de cuerda en poliamida de 12mm de diámetro. Longitud del absorbedor 351: 30cm aproximadamente. Longitud de la cuerda 132cm aproximadamente.</b> |           |  | 18,93       |
|           |    | MT.029  | 1,0000 ud | Absorbedor de energía- Amrere integrado. | 18,93 18,93 |
| SS01.0240 | ud | <b>Dispositivo anticaída deslizante sobre línea de anclaje flexible. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 355, EN 353-2 y EN 12841. Absorbedor de energía con elemento de amarre integrado para instalar en un sistema anticaída, utilizado habitualmente para conectar un arnés de seguridad a un anclaje fijo.</b>   |           |  | 52,05       |
|           |    | MT.030  | 1,0000 ud | Dispositivo anticaída deslizante.        | 52,05 52,05 |
| SS01.0250 | Ud | <b>Mosquetón de seguridad. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 362:2004. Mosquetón de acero, cierre rosca, abertura 18mm. Peso: 174grs. Aproximadamente. Resistencia estática: 22kN.</b>  |           |  | 2,78        |
|           |    | MT.031  | 1,0000 ud | Mosquetón.                               | 2,78 2,78   |
| SS01.0260 | ud | <b>Mascarilla buconasal. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 140. Fabricada en caucho natural. Antialérgica. Adaptable a: Filtros contra partículas. Filtros contra gases. Filtros mixtos (partículas + gases). Los filtros acoplables mediante rosca.</b>  |           |  | 11,65       |
|           |    | MT.032  | 1,0000 ud | Semimascara Buco-nasal filtro P          | 11,65 11,65 |
| SS01.0270 | ud | <b>Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 149:2001. Mascarilla autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama satisface las necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e industrias. Máximo nivel de uso: 10 x TLV para partículas.</b>  |           |  | 0,80        |
|           |    | MT.033  | 1,0000 ud | Mascarilla autofiltrante.                | 0,80 0,80   |
| SS01.0280 | ud | <b>Mascara completa. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 136:1998. Clase 2: Mascara completa de utilización general. Visor antiempañantes y resistente a impactos de baja energía. Adaptable a: Filtros contra partículas, Filtros contra gases, Filtros mixtos (partículas + gases). Los filtros acoplables mediante rosca.</b>  |           |  | 52,98       |
|           |    | MT.034  | 1,0000 ud | Mascara completa.                        | 52,98 52,98 |

Seguridad y Salud

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|           |    |  |           |  |               |
|-----------|----|--|-----------|--|---------------|
| SS01.0290 | ud | <b>Protección auditiva, orejera. Marcado (CE). Cat.II. Norma EN 352-1. Almohadilla con resistencia a fugas. Atenuación mínima según riesgo (Mf-sf). Adaptable a todos los usuarios</b>   |           |  | 8,77          |
|           |    | MT.035   | 1,0000 ud | Protector auditivo adaptado a casco.         | 8,77 8,77     |
| SS01.0300 | ud | <b>Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 381. Alta visibilidad y buen drenaje. Puño elástico en muñeca, en codo cierre con sistema stop cordón, 8 capas, ancho regulable.</b>  |           |  | 23,31         |
|           |    | MT.036   | 1,0000 ud | Manguito anticorte.                          | 23,31 23,31   |
| SS01.0310 | ud | <b>Manta isotérmica. Marcado (CE). Poliester metalizado. Refleja 90 % de la radiación calorífica. Impermeable. Dimensiones aprox.: 210cm x 160cm. Peso aprox.: 60g.</b>  |           |  | 8,55          |
|           |    | MT.037   | 1,0000 ud | Manta isotérmica.                            | 8,55 8,55     |
| SS01.0320 | ud | <b>Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación: según EN 381-5, Tipo A. según EN 340, Clase 1 (20m/s).</b>  |           |  | 79,75         |
|           |    | MT.038   | 1,0000 ud | Peto anticorte.                              | 79,75 79,75   |
| SS01.0325 | ud | <b>Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación: según EN 381-5, Tipo B. según EN 340, Clase 1 (20m/s).</b>  |           |  | 107,06        |
|           |    | MT.057   | 1,0000 ud | Pantalón anticorte - Desbrozadora/Motosierra | 107,06 107,06 |
| SS01.0330 | ud | <b>Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación: según EN 381-5, Tipo B. según EN 340, Clase 1 (20m/s).</b>  |           |  | 170,67        |
|           |    | MT.039   | 1,0000 ud | Pantalón-chaqueta anticorte.                 | 170,67 170,67 |
| SS01.0340 | ud | <b>Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN 13034. Según norma EN 13034 tipo 6. Marcado del EPI: Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al rasgado: clase 1. Resistencia a la tracción: clase 1. Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a los líquidos: clase 1. Resistencia a la penetración de los líquidos: clase 3. Resistencia de las costuras: clase 4</b> |           |  | 4,59          |
|           |    | MT.040   | 1,0000 ud | Mono-fitosanitario.                          | 4,59 4,59     |
| SS01.0350 | ud | <b>Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resistencia a la penetración del agua. Chaqueta con capucha fija. Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos.</b>  |           |  | 9,30          |
|           |    | MT.041   | 1,0000 ud | Traje impermeable PVC.                       | 9,30 9,30     |
| SS01.0360 | ud | <b>Chaleco reflectante. Marcado (CE) Norma EN 471/1994. Tipo:2,2. Clase 2 fluorescente en tejido de malla de poliéster. Reflejantes bandas paralelas cosidas. Color plata, 50mm, montaje en chaleco. Con anagrama corporativo.</b>   |           |  | 3,25          |
|           |    | MT.042   | 1,0000 ud | Chaleco alta visibilidad con anagrama.       | 3,25 3,25     |
| SS01.0370 | ud | <b>Chaqueta Polar con anagrama.</b>  |           |  | 19,43         |
|           |    | MT.043   | 1,0000 ud | Chaqueta Polar con anagrama.                 | 19,43 19,43   |
| SS01.0380 | ud | <b>Gorra visera. Sin anagrama</b>  |           |  | 2,63          |
|           |    | MT.044   | 1,0000 ud | Gorra Visera.                                | 2,63 2,63     |
| SS01.0390 | ud | <b>Camiseta tipo GESPLAN de algodón 100% manga corta con anagrama serigrafiado. Norma UNE-EN 340.</b>  |           |  | 4,24          |
|           |    | MT.045   | 1,0000 ud | Camiseta tipo GESPLAN manga corta            | 4,24 4,24     |

Seguridad y Salud

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

|           |    |  |           |  |             |
|-----------|----|--|-----------|--|-------------|
| SS01.0400 | ud | <b>Camiseta tipo GESPLAN de algodón 100% manga corta con anagramas serigrafiados (Gesplan y Corporativo). Norma UNE-EN 340.</b>  |           |  | 7,67        |
|           |    | MT.046   | 1,0000 ud | Camiseta tipo GESPLAN manga corta Corporativa.                 | 7,67 7,67   |
| SS01.0410 | ud | <b>Camisa manga larga Corporativa, dos bolsillos, con anagrama, tipo GESPLAN. Algodón 80-100%. Norma UNE-EN 340.</b>   |           |  | 5,65        |
|           |    | MT.047   | 1,0000 ud | Camiseta manga larga corporativa.                              | 5,65 5,65   |
| SS01.0420 | ud | <b>Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % algodón con refuerzos en rodillas y culera, presillas para cinturón, bandas reflectantes, dos bolsillos delanteros, dos traseros, y dos bolsillo laterales con cierre de velcro. Cierre de botones, media cintura elástica y color verde oscuro. Marcado CE, EN-471</b> |           |  | 18,48       |
|           |    | MT.048   | 1,0000 ud | Pantalón tipo GESPLAN, corporativo, con culera reforzada.      | 18,48 18,48 |
| SS01.0430 | ud | <b>Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según art. 37.3 b),c),g)</b>   |           |  | 54,09       |
|           |    | MT.049   | 1,0000 ud | Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 b),c),g) | 54,09 54,09 |
| SS01.0440 | ud | <b>Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.</b>  |           |  | 13,41       |
|           |    | MT.052   | 1,0000 ud | Formación en Seguridad y Salud                                 | 13,41 13,41 |
| SS01.0450 | ud | <b>Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.</b>  |           |  | 41,36       |
|           |    | MT.053   | 1,0000 ud | Botiquín portátil de obra.                                     | 41,36 41,36 |
| SS01.0460 | ud | <b>Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.</b>   |           |  | 24,78       |
|           |    | MT.054   | 1,0000 ud | Reposición material sanitario.                                 | 24,78 24,78 |
| SS01.0470 | ud | <b>Material sanitario específico compuesto por Monodosis de suero fisiológico, crema solar protección factor 30 y crema analgésica para picaduras de insectos.</b>   |           |  | 32,71       |
|           |    | MT.050   | 1,0000 ud | Material sanitario específico.                                 | 32,71 32,71 |
| SS01.0480 | ud | <b>Kit de emergencia ambiental CBGP1, de 9 l de absoción. El contenido absorbe 9 litros para aceites - refrigerantes - líquidos de corte - disolventes suaves - agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1 hoja superabsorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa y 1 brida</b>  |           |  | 33,66       |
|           |    | MT.051   | 1,0000 ud | Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l                        | 33,66 33,66 |
| SS01.0490 | ud | <b>Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 27A 183B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado</b>  |           |  | 48,41       |
|           |    | MT.055   | 1,0000 ud | Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B                          | 48,41 48,41 |
| SS01.0500 | ud | <b>Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 13A 55B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado</b>   |           |  | 40,03       |
|           |    | MT.056   | 1,0000 ud | Extintor de polvo 3 kg EFIC. 13A 55B                           | 40,03 40,03 |


Seguridad y Salud

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - N°: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DPMoSDc |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |

## Índice de capítulos

|  |     |
|--|-----|
| • Mano de obra .....   | 1   |
| • Maquinaria .....   | 3   |
| • Materiales .....   | 6   |
| • Coeficientes de ponderación por factores de influencia ..... | 14  |
| • Auxiliares .....   | 17  |
| • Desbroces .....  | 19  |
| • Erradicación de especies exóticas .....                      | 32  |
| • Resalveos .....  | 39  |
| • Podas .....  | 52  |
| • Claras y clareos .....                                       | 57  |
| • Eliminación de residuos .....                                | 72  |
| • Repoblaciones .....  | 76  |
| • Mantenimiento repoblaciones .....                            | 98  |
| • Senderos .....   | 107 |
| • Servicios en el medio natural .....                          | 113 |
| • Otros trabajos forestales .....                              | 117 |
| • Infraestructuras y obra civil .....                          | 122 |
| • Seguridad y Salud .....                                      | 129 |

Seguridad y Salud

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  |                              |
| NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ - CONSEJERA   | Fecha: 19/04/2016 - 11:29:28 |
| Este documento ha sido registrado electrónicamente:   |                              |
| ORDEN - Nº: 109 / 2016 - Fecha: 19/04/2016 13:30:13   | Fecha: 19/04/2016 - 13:30:13 |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:<br/> <b>0BhuxLF4G4WtvsIPjw47pnGSc8DFMoSDc</b></p> |                              |
|    |                              |
| El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:30:35   |                              |